

# APRESIA 6000 シリーズ

電源 2 重化対応レイヤー 2 スイッチ

電源ユニット別売

## Apresia6148G-PSR

RoHS 指令対応 オープン価格

A <sup>3</sup> Engine	EoE	
MMRP2	ホットスワップ冗長電源	DC48V
SD カード	インテリジェント	



SFP	×	2	Port
10/100-TX	×	48	Port
10/100-TX (マネージメント)	×	1	Port

特 徴	
電 源	2 重化電源構造 (電源ユニット別売) 100-120 200-240VAC 50-60Hz、-48VDC
消費電力	120W 以下 (AC100V、DC-48V) 150W 以下 (AC200V)
概算質量	8kg 以下 (電源含まず)
外形寸法	436 (W) × 487.5 (D) × 43.8 (H) mm
SFP ポート	SFP モジュール (別売)
動作温度	0°C ~ +40°C

電源 2 重化対応レイヤー 2 スイッチ

電源ユニット別売

## Apresia6148GT-PSR

RoHS 指令対応 オープン価格

A <sup>3</sup> Engine	EoE	
MMRP2	ホットスワップ冗長電源	DC48V
SD カード	インテリジェント	



SFP ※1	×	2	Port
10/100-TX ※1	×	2	Port
10/100-TX	×	46	Port
10/100-TX (マネージメント)	×	1	Port

特 徴	
電 源	2 重化電源構造 (電源ユニット別売) 100-120 200-240VAC 50-60Hz、-48VDC
消費電力	120W 以下 (AC100V、DC-48V) 150W 以下 (AC200V)
概算質量	8kg 以下 (電源含まず)
外形寸法	436 (W) × 487.5 (D) × 43.8 (H) mm
SFP ポート	SFP モジュール (別売)
動作温度	0°C ~ +40°C

※1 同時使用可能なアップリンクポートは 2 ポートです

10/100M イーサ VLAN クロスコネク

電源ユニット別売

## VXC-1024FE

RoHS 指令対応 オープン価格

ホットスワップ冗長電源	DC48V	SD カード
インテリジェント		



10/100-TX (LOCAL ポート)	×	24	Port
10/100-TX (GLOBAL ポート)	×	24	Port

特 徴	
電 源	2 重化電源構造 (電源ユニット別売) 100-120 200-240VAC 50-60Hz、-48VDC
消費電力	120W 以下 (AC100V、DC-48V) 150W 以下 (AC200V)
概算質量	8kg 以下 (電源含まず)
外形寸法	436 (W) × 487.5 (D) × 43.8 (H) mm
動作温度	0°C ~ +40°C

関連製品	品番	標準価格 (税別)	適用機種		
			6148G-PSR	6148GT-PSR	VXC-1024FE
150W 対応版 AC 電源ユニット	PSU-150-AC2	¥160,000	○	○	○
150W 対応版 DC 電源ユニット	PSU-150-DC48V2	¥160,000	○	○	○
SD メモリーカード (64Mbyte) ※	A80-SD1	オープン価格	○	○	○

※ Apresia6148G-PSR、Apresia6148GT-PSR、VXC-1024FE には SD メモリーカード (64Mbyte) が 1 枚標準添付されます