



TD61-8650

ApresiaNP2100 シリーズ

AEOS-NP2100 Ver. 1.13

システムログ対応一覧

APRESIA Systems 株式会社

制定・改訂来歴表

No.	年月日	内容
-	2024年 9月30日	<ul style="list-style-type: none">• TD61-8323A AEOS-NP2100 Ver. 1.12 システムログ対応一覧より作成• 全章を対象に誤字・脱字・体裁を修正• 全章を対象に使用フォントを変更し、それに伴い構成や体裁を修正• 「4 ARP」を修正• 「20 リンクフラップ防止」を追加• 「25 MMRP-Plus」を修正• 「33 スタック」を修正• 「41 ZTP (Zero Touch Provisioning)」を修正• 卷末の住所を修正

目次

制定・改訂来歴表.....	1
はじめに.....	10
1 ログの重要度.....	11
2 AAA	12
2.1 AAA 機能の有効／無効	12
2.2 ログイン成功 (AAA 機能).....	12
2.3 ログイン失敗 (AAA 機能).....	12
2.4 AAA サーバータイムアウトによるログイン失敗.....	13
2.5 特権実行モード遷移の成功.....	13
2.6 特権実行モード遷移の失敗.....	14
2.7 AAA サーバータイムアウトによる特権実行モード遷移の失敗.....	15
3 AccessDefender	16
3.1 AccessDefender のログイン成功.....	16
3.2 認証サーバーでの認証成功.....	17
3.3 AccessDefender のログイン失敗.....	17
3.4 認証サーバーでの認証失敗.....	18
3.5 AccessDefender のログアウト.....	18
3.6 RADIUS サーバーのタイムアウト	20
3.7 DHCP スヌーピング動作モード自動切り替えタイマーの開始	20
3.8 DHCP スヌーピング動作モードの変更	20
3.9 DHCP スヌーピング MAC 認証モードの有効／無効	21
3.10 Web サーバーのアクセスログ	21
3.11 最大認証端末数の超過	21
4 ARP	23
4.1 IP アドレス重複検知.....	23
5 ブート情報.....	24
5.1 プライマリーブートイメージファイルで起動	24
5.2 セカンダリーブートイメージファイルで起動	24
5.3 その他のブートイメージファイルで起動	24
5.4 プライマリー構成情報ファイルで起動	24
5.5 セカンダリー構成情報ファイルで起動	25
5.6 その他の構成情報ファイルで起動	25
5.7 デフォルト構成情報で起動	25
6 CFM	27
6.1 CFM 検知 : Cross-connect CCM Received	27
6.2 CFM 検知 : Error CCM Received	27
6.3 CFM 検知 : Some Remote MEP Down	28
6.4 CFM 検知 : Some Remote MEP MAC Status Error	28
6.5 CFM 検知 : Some Remote MEP Defect Indication	28
7 CFM Extension	30

7.1 CFM 機能の AIS 検知	30
7.2 CFM 機能の AIS 解除	30
7.3 CFM 機能の LCK 検知	30
7.4 CFM 機能の LCK 解除	31
8 Configuration / Firmware	32
8.1 フームウェアのアップグレード成功	32
8.2 フームウェアのアップグレード失敗	32
8.3 フームウェアのアップロード成功	33
8.4 フームウェアのアップロード失敗	34
8.5 構成情報のダウンロード成功	35
8.6 構成情報のダウンロード失敗	36
8.7 構成情報のアップロード成功	36
8.8 構成情報のアップロード失敗	37
8.9 ログのアップロード成功	38
8.10 ログのアップロード失敗	39
8.11 AccessDefender 関連ファイルのダウンロード成功	39
8.12 AccessDefender 関連ファイルのダウンロード失敗	41
8.13 ファイルのダウンロード成功	42
8.14 ファイルのダウンロード失敗	43
8.15 構成情報の保存	44
9 Console	45
9.1 Console ログイン成功	45
9.2 Console ログイン失敗	45
9.3 Console ログアウト	45
9.4 Console セッションタイムアウト	46
10 Counter	47
10.1 マネージメントポートのエラーカウンター検知	47
11 DHCPv4 Relay	48
11.1 パケット送信失敗	48
12 DHCPv4 Server	49
12.1 DHCP サーバー起動	49
12.2 DHCP DISCOVER パケット受信 (不明ネットワークセグメント)	49
12.3 送信元サブネットが不明	49
12.4 DHCP REQUEST パケット受信 (要求受付け不可)	50
12.5 パケット送信失敗	50
13 DHCPv6 Client	51
13.1 DHCPv6 クライアントの有効／無効	51
13.2 IPv6 アドレスの取得	51
13.3 IPv6 アドレスの更新開始	51
13.4 IPv6 アドレスの更新成功	52
13.5 IPv6 アドレスのリバインディング開始	52
13.6 IPv6 アドレスのリバインディング成功	52

13.7 IPv6 アドレスの解放	53
13.8 DHCPv6-PD クライアントの有効／無効	53
13.9 IPv6 プレフィックスの取得	53
13.10 IPv6 プレフィックスの更新開始	54
13.11 IPv6 プレフィックスの更新成功	54
13.12 IPv6 プレフィックスのリバインディング開始	54
13.13 IPv6 プレフィックスのリバインディング成功	54
13.14 IPv6 プレフィックスの解放	55
14 DHCPv6 Server	56
14.1 DHCPv6 サーバープールの IPv6 アドレスの上限	56
14.2 割り当て可能 IPv6 アドレスの上限	56
14.3 DHCPv6 サーバー起動	56
14.4 送信元サブネットが不明	56
14.5 DHCP REQUEST パケット受信 (要求受付け不可)	57
14.6 パケット送信失敗	57
14.7 DHCPv6 プロセス異常	57
15 ERPS	59
15.1 ERPS 障害検知	59
15.2 ERPS 障害復旧	59
15.3 RPL オーナーの重複検知	59
16 Fan	60
16.1 ファン障害発生	60
16.2 ファン障害復旧	60
17 ファイルシステム	61
17.1 SD カードのアクセス失敗	61
17.2 ローカルフラッシュのアクセス失敗	61
18 L3 エントリー	62
18.1 L3 エントリーのハッシュ衝突	62
19 LACP	63
19.1 ポートチャネルのアップ	63
19.2 ポートチャネルのダウン	63
19.3 メンバーポートの所属	63
19.4 メンバーポートの離脱	64
19.5 同一 LACP 上で複数のデバイス接続を検出	64
19.6 LACP タイムアウト設定の不一致	64
19.7 LACPDU 受信タイムアウト	65
20 リンクフランプ防止	66
20.1 物理ポートのリンクフランプ検知	66
20.2 物理ポートのリンクフランプ防止状態の自動復旧	66
20.3 物理ポートのリンクフランプ防止状態の手動復旧	66
21 ポートリダンダント	68
21.1 Secondary ポートが Active 状態に遷移	68

21.2 Primary ポートが Active 状態に遷移	68
21.3 すべてのメンバーポートのリンクダウン	68
21.4 ポートリダンダントの FDB フラッシュ	69
22 LLDP	70
22.1 LLDP-MED トポロジーの変更.....	70
22.2 LLDP-MED 装置タイプの不一致.....	70
22.3 互換性のない LLDP-MED TLV セットの検知.....	71
22.4 LLDP 疑似リンクダウン状態に遷移	72
22.5 LLDP 疑似リンクダウン状態からリンクアップ状態へ復旧	72
23 ループ検知	73
23.1 ループ検知 (ポートベースモード)	73
23.2 ループ検知 (VLAN ベースモード)	73
23.3 ループ検知の自動復旧 (ポートベースモード)	74
23.4 ループ検知の手動復旧 (ポートベースモード)	74
23.5 ループ検知の自動復旧 (VLAN ベースモード)	74
23.6 ループ検知の手動復旧 (VLAN ベースモード)	75
23.7 ループ検知の上限 (VLAN ベースモード)	75
24 メモリーエラー自動復旧	76
24.1 SW-LSI のメモリーエラー検知によるポートシャットダウン機能	76
24.2 メモリーエラー自動復旧	76
24.3 SW-LSI ハードウェアエラーの検知	76
24.4 SW-LSI ハードウェアエラーの復旧	77
24.5 SW-LSI パリティーエラーの検知	77
24.6 SW-LSI パリティーエラーの復旧	77
25 MMRP-Plus	79
25.1 リングポートのリンクダウン	79
25.2 リングポートが Listening 状態に遷移	79
25.3 Listening 状態のタイムアウト	79
25.4 リングポートが Forwarding 状態に遷移	80
25.5 リングポートが Blocking 状態に遷移	80
25.6 リングポートが Failure Up 状態に遷移	80
25.7 Revertive タイマー満了により Listening 状態へ遷移	81
25.8 全てのアップリンクポートがリンクダウン	81
25.9 MMRP-Plus による FDB フラッシュ	82
25.10 アドレス学習停止時間更新	82
25.11 Hello フレーム未受信検知	82
25.12 Hello フレーム再受信検知	83
25.13 Hello フレーム受信タイムアウト	83
25.14 ポートリストア機能によるリングポートのリストア	83
26 PoE	85
26.1 PoE 無効	85
26.2 納電開始	85

26.3 要求給電容量の最大電力設定超過による給電要求の停止.....	85
26.4 純電要求の停止	86
26.5 純電可能電力不足による給電要求の停止	86
26.6 出力電力超過による給電停止	86
26.7 接続機器の電流不足による給電停止	87
26.8 その他原因による給電停止	87
26.9 純電率閾値超過	87
26.10 純電率閾値以下	87
26.11 PoE 用電源障害の検知	88
27 PD モニタリング	89
27.1 PD モニタリング開始	89
27.2 PD モニタリングによる電源供給の一時停止	89
27.3 PD ダウン検知	89
27.4 リトライ回数超過による電源供給の停止	90
27.5 PD モニタリングによる電源供給停止の自動復旧	90
27.6 PD モニタリングによる電源供給停止の手動復旧	90
28 Port.....	92
28.1 ユーザーポートのリンクアップ	92
28.2 ユーザーポートのリンクダウン	92
28.3 マネージメントポートのリンクアップ	92
28.4 マネージメントポートのリンクダウン	93
28.5 SFP/SFP+トランシーバーの挿入	93
28.6 SFP/SFP+トランシーバーの抜去	93
28.7 SFP/SFP+トランシーバーの Tx fault 検知	94
29 ポートセキュリティー	95
29.1 ポートごとの最大数超過を検知	95
29.2 装置全体の最大数超過を検知	95
30 Power.....	96
30.1 電源障害発生	96
30.2 電源障害復旧	96
31 SNMP	97
31.1 SNMP コミュニティ一名の認証失敗	97
32 SSH	98
32.1 SSH サーバーの有効／無効	98
32.2 SSH ログイン成功	98
32.3 SSH ログイン失敗	98
32.4 SSH ログアウト	99
32.5 SSH セッションタイムアウト	99
33 スタック	100
33.1 スタックメンバーの取り込み	100
33.2 スタックメンバーの取り外し	100
33.3 スタックトポロジーの変更	100

33.4 バックアップマスターがマスターに遷移	101
33.5 スレーブがマスターに遷移	101
33.6 ポックス ID の競合検知	101
33.7 スタックポートのリンクアップ	102
33.8 スタックポートのリンクダウン	102
33.9 スタックポートのトランシーバーの挿入	103
33.10 スタックポートのトランシーバーの抜去	103
33.11 スタックハローフレームの受信タイムアウト	103
33.12 スタックメッセージの送信失敗	104
33.13 構成情報の同期開始	104
33.14 新たなユニット検知	104
33.15 スタック役割の変更	105
33.16 構成情報の同期処理でタイムアウト	105
33.17 スタックポート異常の検知と復旧トライ	105
33.18 スタックメンバー不安定の検知	106
33.19 スタックメンバー不安定の復旧	106
33.20 異なるバージョンのスタックメンバーを検知	106
33.21 スタックメンバー不安定の検知 ※旧ログ	107
33.22 スタックメンバー不安定の復旧 ※旧ログ	107
34 Storm Control.....	108
34.1 ストームの検知	108
34.2 ストームの復旧	108
34.3 ストームコントロールによるポートシャットダウン	109
34.4 ストームコントロールによるポートシャットダウンの自動復旧	110
34.5 ストームコントロールによるポートシャットダウンの手動復旧	110
35 スパニングツリープロトコル	111
35.1 スパニングツリー機能の有効／無効	111
35.2 トポロジーチェンジ	111
35.3 New Root ブリッジ	111
35.4 New Root ポート	112
35.5 ポート状態の遷移	113
35.6 ポート役割の遷移	113
35.7 スパニングツリーモードの変更	114
35.8 MSTP リージョン名、リビジョン番号の変更	114
35.9 MSTP インスタンスの追加	115
35.10 MSTP インスタンスの削除	115
35.11 MSTP インスタンスの VLAN 追加	115
35.12 MSTP インスタンスの VLAN 削除	116
35.13 RPVST+を使用する VLAN の追加	116
35.14 RPVST+を使用する VLAN の削除	116
35.15 ルートガードによる遷移	117
35.16 不正 BPDU の受信	117

36 システム	118
36.1 装置起動.....	118
36.2 ウォームスタート(CONSOLE)	118
36.3 ウォームスタート(TELNET)	118
36.4 ウォームスタート(SSH)	119
36.5 ウォームスタート(SNMP)	119
36.6 ウォームスタート(REBOOT TIME)	119
36.7 コールドスタート	120
36.8 コールドスタート(SNMP)	120
36.9 CPU 例外による再起動	121
36.10 ソフトウェア動作異常検知による再起動	121
36.11 スイッチ LSI の異常状態継続検知による再起動	122
36.12 ウオッチドッグタイマーによる再起動	122
36.13 システムメモリー監視機能による再起動	123
36.14 システム状態正常	123
36.15 システム状態異常	124
36.16 システム状態の変化	124
36.17 ブザーと SFP/SFP+トランシーバーを制御する IC チップの異常復旧	124
36.18 タスクのスタックオーバーフロー	125
37 Telnet	126
37.1 Telnet ログイン成功	126
37.2 Telnet ログイン失敗	126
37.3 Telnet ログアウト	126
37.4 Telnet セッションタイムアウト	127
38 Temperature	128
38.1 温度異常検知	128
38.2 温度異常の復旧	128
39 単方向リンク検出 (ULD)	129
39.1 ULD 機能による単方向リンク検知	129
40 Voice VLAN	130
40.1 Voice VLAN 端末の検知	130
40.2 Voice VLAN の追加	130
40.3 Voice VLAN の削除	130
41 ZTP (Zero Touch Provisioning)	131
41.1 ZTP プロセスの開始	131
41.2 ZTP : DHCP サーバー接続失敗	131
41.3 ZTP : TFTP サーバー情報の取得失敗	131
41.4 ZTP : ゲートウェイ IP アドレス未取得	131
41.5 ZTP : ARP 未応答	132
41.6 ZTP : ファイルダウンロードの開始	132
41.7 ZTP : ファイルダウンロードの成功	133
41.8 ZTP : ブートイメージファイルのダウンロード失敗	133

41.9 ZTP : 構成情報ファイルのダウンロード失敗	133
41.10 ZTP : 認証関連ファイルのダウンロード失敗	134
41.11 ZTP : アップデート処理の開始	134
41.12 ZTP : ファイル更新の開始	135
41.13 ZTP : ファイル更新の成功	135
41.14 ZTP による再起動の実施	135
41.15 ZTP による再起動の未実施	136
41.16 ZTP プロセスの中断	136
41.17 ZTP : SNMP トラブル送信の失敗	136
42 システムメモリー使用率監視	138
42.1 システムメモリー使用率のしきい値超過	138
42.2 システムメモリー監視機能による再起動	138
43 CPU 使用率監視	140
43.1 CPU 使用率のしきい値超過	140
43.2 CPU 使用率の復旧	140
43.3 CPU 宛てパケットの受信レート抑制の完了	140

はじめに

■ 適応機種と対応バージョン

製品名称	対応バージョン
ApresiaNP2100-24T4X	AEOS-NP2000 Ver. 1.09.02～, AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01～
ApresiaNP2100-48T4X	AEOS-NP2000 Ver. 1.09.02～, AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01～
ApresiaNP2100-24T4X-PoE	AEOS-NP2000 Ver. 1.09.02～, AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01～
ApresiaNP2100-48T4X-PoE	AEOS-NP2000 Ver. 1.09.02～, AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01～

■ 輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出、または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店、または当社の営業担当にお問い合わせください。

■ 使用条件と免責事項

ユーザーは、本製品を使用することにより、本ハードウェア内部で動作するルーティングソフトウェアを含むすべてのソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）に関して、以下の諸条件に同意したものといたします。

本ソフトウェアの使用に起因する、または本ソフトウェアの使用不能によって生じたいかなる直接的、または間接的な損失・損害等（人の生命・身体に対する被害、事業の中止、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含み、これに限定されない）については、その責を負わないものとします。

- ・本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルすることはできません。
- ・本ソフトウェアを本ハードウェアから分離すること、または本ハードウェアに組み込まれた状態以外で本ソフトウェアを使用すること、または本ハードウェアでの使用を目的とせず本ソフトウェアを移動することはできません。
- ・本ソフトウェアでは、本資料に記載しているログのみをサポートしています。

■ 商標登録

APRESIA は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

AEOS は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

MMRP は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

AccessDefender は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

Ethernet およびイーサネットは、富士フィルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

1 ログの重要度

ログの重要度を以下に示します。(数値)は対応するレベルです。

重要度	レベル	装置ログ での表示	ログの内容
(高) emergencies	0	EMER(0)	システムが不安定な状態になったことを示す。
alerts	1	ALER(1)	システムを運用するためにただちに処置を施す必要のある問題が発生したことを示す。
critical	2	CRIT(2)	クリティカルなイベントが発生したことを示す。
errors	3	ERRO(3)	エラーイベントが発生したことを示す。
warnings	4	WARN(4)	警告イベントが発生したことを示す。
notifications	5	NOTI(5)	正常だが、重要なイベントが発生したことを示す。
informational	6	INFO(6)	情報メッセージ。
(低) debugging	7	DEBUG(7)	デバッグメッセージ。

2 AAA

2.1 AAA 機能の有効／無効

Log	AAA is enabled AAA is disabled
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	AAA 機能のグローバル設定が有効、または無効に変更されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) AAA is enabled
INFO(6) AAA is disabled
```

2.2 ログイン成功 (AAA 機能)

Log	Successful login through <exec-type> from <client-ip> authenticated by AAA <aaa-method> <server-ip> (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	AAA 機能が有効な装置へのログインに成功したことを示します。
Parameter	<exec-type> : セッション種別 (Console, SSH, Telnet) <client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス <aaa-method> : 認証方法 (local, server, none) <server-ip> : AAA サーバーの IP アドレス <user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パターンの場合は Anonymous 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Successful login through Console authenticated by AAA none (Username: Anonymous)
INFO(6) Successful login through SSH from 192.0.2.100 authenticated by AAA server 10.1.2.3 (Username: example)
INFO(6) Successful login through Telnet from 192.0.2.100 authenticated by AAA local (Username: example)
```

2.3 ログイン失敗 (AAA 機能)

Log	Login failed through <exec-type> from <client-ip> authenticated by AAA <aaa-method> <server-ip> (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	AAA 機能が有効な装置へのログインに失敗したことを示します。

2 AAA

Parameter	<exec-type> : セッション種別 (Console, SSH, Telnet) <client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス <aaa-method> : 認証方法 (local, server) <server-ip> : AAA サーバーの IP アドレス <user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パターンの場合は Anonymous 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	認証方法、ユーザー名、パスワードが正しいか確認してください。 認証方法が local の場合、ローカルのデータベースにおけるユーザー定義が正しいか確認してください。 認証方法が server の場合、AAA サーバーのユーザー定義ファイルが正しく定義されているか確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) Login failed through Console authenticated by AAA local (Username: example)
WARN(4) Login failed through SSH from 192.0.2.100 authenticated by AAA server 10.1.2.3 (Username: example)
WARN(4) Login failed through Telnet from 192.0.2.100 authenticated by AAA local (Username: example)
```

2.4 AAA サーバータイムアウトによるログイン失敗

Log	Login failed through <exec-type> from <client-ip> due to AAA server <server-ip> timeout (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	AAA 機能が有効な装置へのログイン時に、AAA サーバーのタイムアウトによりログインに失敗したことを示します。
Parameter	<exec-type> : セッション種別 (Console, SSH, Telnet) <client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス <server-ip> : AAA サーバーの IP アドレス <user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パターンの場合は Anonymous 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	AAA サーバーが正しく接続されているか、正しく起動しているか確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) Login failed through Console due to AAA server 10.1.2.3 timeout (Username: example)
WARN(4) Login failed through SSH from 192.0.2.100 due to AAA server 10.1.2.3 timeout (Username: example)
WARN(4) Login failed through Telnet from 192.0.2.100 due to AAA server 10.1.2.3 timeout (Username: example)
```

2.5 特権実行モード遷移の成功

Log	Successful enable privilege through <exec-type> from <client-ip> authenticated by AAA <aaa-method> <server-ip> (Username: <user-name>)
Trap	なし

2 AAA

重要度	Informational (6)
説明	AAA 機能が有効な装置で、特権実行モードへの遷移が成功したことを示します。
Parameter	<p><exec-type> : セッション種別 (Console, SSH, Telnet)</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><aaa-method> : 認証方法 (local, server, none)</p> <p><server-ip> : AAA サーバーの IP アドレス</p> <p><user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パターンの場合は Anonymous 表示</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Successful enable privilege through Console authenticated by AAA local (Username: example)
INFO(6) Successful enable privilege through SSH from 192.0.2.100 authenticated by AAA server 10.1.2.3 (Username: example)
INFO(6) Successful enable privilege through Telnet from 192.0.2.100 authenticated by AAA local (Username: example)
```

2.6 特権実行モード遷移の失敗

Log	Enable privilege failed through <exec-type> from <client-ip> authenticated by AAA <aaa-method> <server-ip> (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	AAA 機能が有効な装置で、特権実行モードへの遷移が失敗したことを示します。
Parameter	<p><exec-type> : セッション種別 (Console, SSH, Telnet)</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><aaa-method> : 認証方法 (local, server)</p> <p><server-ip> : AAA サーバーの IP アドレス</p> <p><user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パターンの場合は Anonymous 表示</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>認証方法、enable パスワードが正しいか確認してください。</p> <p>認証方法が local の場合、enable パスワード設定が正しいか確認してください。</p> <p>認証方法が server の場合、AAA サーバーのユーザー定義ファイルが正しく定義されているか確認してください。</p>

ログ表示例

```
WARN(4) Enable privilege failed through Console authenticated by AAA local (Username: example)
WARN(4) Enable privilege failed through SSH from 192.0.2.100 authenticated by AAA server 10.1.2.3 (Username: example)
WARN(4) Enable privilege failed through Telnet from 192.0.2.100 authenticated by AAA local (Username: example)
```

2.7 AAA サーバータイムアウトによる特権実行モード遷移の失敗

Log	Enable privilege failed through <exec-type> from <client-ip> due to AAA server <server-ip> timeout (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	AAA 機能が有効な装置で、AAA サーバーのタイムアウトにより特権実行モードへの遷移が失敗したことを示します。
Parameter	<p><exec-type> : セッション種別 (Console, SSH, Telnet)</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><server-ip> : AAA サーバーの IP アドレス</p> <p><user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パターンの場合は Anonymous 表示</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	AAA サーバーが正しく接続されているか、正しく起動しているか確認してください。

ログ表示例

```

WARN(4) Enable privilege failed through Console due to AAA server 10.1.2.3 timeout (Username: example)
WARN(4) Enable privilege failed through SSH from 192.0.2.100 due to AAA server 10.1.2.3 timeout (Username: example)
WARN(4) Enable privilege failed through Telnet from 192.0.2.100 due to AAA server 10.1.2.3 timeout (Username: example)

```

3 AccessDefender

3.1 AccessDefender のログイン成功

Log	A-Def : <auth-type> : login succeeded : uid=<user-name> mac=<mac-address> ip=<ip-address> interface <interface-id> vid=<vlan-id> new vid=<new-vlan-id> class=<class-id> time=<time>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	認証端末がログインに成功したことを示します。
Parameter	<p><auth-type> : 認証方法 (mac, web, dot1x, gateway, static, dhcpsnooping)</p> <p>uid=<user-name> : ユーザー名 ※dhcpsnooping の場合は非表示</p> <p>mac=<mac-address> : 認証端末の MAC アドレス ※gateway の場合は非表示</p> <p>ip=<ip-address> : 認証端末の IP アドレス ※mac, dot1x, static の場合は非表示 <ul style="list-style-type: none"> • AEOS-NP2100 Ver. 1.10.03 以降で、「ARP スヌーピング」「アカウンティング遅延設定(aaa accounting delay-start)」「AccessDefender のアカウンティング(aaa accounting network)」を併用している場合は、ARP スヌーピングで IP アドレス情報を取得できれば、MAC 認証、IEEE 802.1X 認証、IEEE 802.1X/MAC 認証(AND)でも出力されるようになります。 </p> <p><interface-id> : 認証端末のインターフェース ID (例 : port 1/0/1, port-channel 1)</p> <p>vid=<vlan-id> : 認証端末の VLAN ID、ダイナミック VLAN 使用時は元の VLAN ID を表示 ※static の場合は非表示</p> <p>new vid=<new-vlan-id> : ダイナミック VLAN 使用時の認証端末の新しい VLAN ID ※対象ユーザー情報に新たに割り当てる VLAN ID が含まれない場合は非表示</p> <p>class=<class-id> : 認証端末のクラス ID ※対象ユーザー情報にクラス ID が含まれない場合は非表示</p> <p>time=<time> : ログインに成功した時間を示します。AEOS-NP2100 Ver. 1.10.03 以降で、「ARP スヌーピング」「アカウンティング遅延設定(aaa accounting delay-start)」「AccessDefender のアカウンティング(aaa accounting network)」を併用している場合に、MAC 認証、IEEE 802.1X 認証、IEEE 802.1X/MAC 認証(AND)で出力されます。</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降 AEOS-NP2100 1.10.03 : ip=<ip-address>の表示仕様を変更、time=<time>を追加
対応	不要

ログ表示例

```

NOTI(5) A-Def : mac : login succeeded : uid=00005e005322 mac=00-00-5E-00-53-22 interface port 1/0/2 vid=10
NOTI(5) A-Def : web : login succeeded : uid=pc1 mac=00-00-5E-00-53-22 ip=10.0.255.1 interface port 1/0/3 vid=4000
new vid=10 class=1234
NOTI(5) A-Def : dot1x : login succeeded : uid=pc1 mac=00-00-5E-00-53-22 interface port 1/0/4 vid=10
NOTI(5) A-Def : gateway : login succeeded : uid=example ip=192.0.2.100 interface port 1/0/5 vid=10
NOTI(5) A-Def : static : login succeeded : mac=00-00-5E-00-53-AA interface port 1/0/6
NOTI(5) A-Def : dhcpsnooping : login succeeded : mac=00-00-5E-00-53-22 ip=192.0.2.201 interface port 1/0/7 vid=10

```

3.2 認証サーバーでの認証成功

Log	A-Def : <auth-method> <ip-address> : authentication succeeded : uid=<user-name>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	認証に成功したことを示します。
Parameter	<p><auth-method> : 認証方式 (radius, local, force)</p> <p><ip-address> : RADIUS サーバーの IP アドレス ※local, force の場合は非表示</p> <p><user-name> : ユーザー名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) A-Def: local : authentication succeeded : uid=pc1
NOTI(5) A-Def: radius 10.1.2.3 : authentication succeeded : uid=pc1
NOTI(5) A-Def: force : authentication succeeded : uid=pc1
```

3.3 AccessDefender のログイン失敗

Log	A-Def : <auth-type> : login failed (<reason>): uid=<user-name> mac=<mac-address> ip=<ip-address> interface <interface-id> vid=<vlan-id> new vid=<new-vlan-id> class=<class-id>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	認証端末がログインに失敗したことを示します。
Parameter	<p><auth-type> : 認証方法 (mac, web, dot1x, gateway, dhcpsnooping)</p> <p><reason> : ログインに失敗した理由</p> <ul style="list-style-type: none"> • auth fail : 認証に失敗した • dynamic port-base : AccessDefender の VLAN モードが dynamic port-base モードに設定されていて、2 台目以降の認証端末が dynamic port-base モードによる制限条件にマッチした • ttl=<TTL> : TTL フィルター機能により制限された • max per device : 装置の最大認証端末数を超過 • max per interface : インターフェースの最大認証端末数を超過 • dynamic vlan hash collision : SW-LSI MAC ベースの VLAN テーブルでハッシュ衝突し、動的な VLAN の割り当てに失敗した • auth fail due to the previous authentication not passed : AND 認証において、前段の認証方法で認証に失敗している場合 <p>uid=<user-name> : ユーザー名 ※dhcpsnooping の場合は非表示</p> <p>mac=<mac-address> : 認証端末の MAC アドレス ※gateway の場合は非表示</p> <p>ip=<ip-address> : 認証端末の IP アドレス ※mac, dot1x の場合は非表示</p> <p><interface-id> : 認証端末のインターフェース ID (例 : port 1/0/1, port-channel 1)</p> <p>vid=<vlan-id> : 認証端末の VLAN ID、ダイナミック VLAN 使用時は元の VLAN ID</p>

3 AccessDefender

	<p>を表示</p> <p>new vid=<new-vlan-id> : ダイナミック VLAN 使用時の認証端末の新しい VLAN ID ※対象ユーザー情報に新たに割り当てる VLAN ID が含まれない場合は非表示</p> <p>class=<class-id> : 認証端末のクラス ID ※対象ユーザー情報にクラス ID が含まれない場合は非表示</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) A-Def : mac : login failed (auth fail): uid=00005e005322 mac=00-00-5E-00-53-22 interface port 1/0/2 vid=10
NOTI(5) A-Def : web : login failed (auth fail): uid=pc1 mac=00-00-5E-00-53-22 ip=10.0.255.1 interface port 1/0/3
vid=4000
NOTI(5) A-Def : dot1x : login failed (auth fail): uid=pc1 mac=00-00-5E-00-53-22 interface port 1/0/4 vid=10
NOTI(5) A-Def : gateway : login failed (auth fail): uid=example ip=192.0.2.100 interface port 1/0/5 vid=10
NOTI(5) A-Def : dhcpsnooping : login failed (max per interface): mac=00-00-5E-00-53-22 ip=0.0.0.0 interface port 1/0/6
vid=10
```

3.4 認証サーバーでの認証失敗

Log	A-Def : <auth-method> <ip-address> : authentication failed : uid=<user-name>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	認証に失敗したことを示します。
Parameter	<p><auth-method> : 認証方式 (radius, local)</p> <p><ip-address> : RADIUS サーバーの IP アドレス ※local の場合は非表示</p> <p><user-name> : ユーザー名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) A-Def : local : authentication failed : uid=pc1
NOTI(5) A-Def : radius 10.1.2.3 : authentication failed : uid=pc1
```

3.5 AccessDefender のログアウト

Log	A-Def : <auth-type> : logout (<reason>) : uid=<user-name> mac=<mac-address> ip=<ip-address> interface <interface-id> vid=<vlan-id> new vid=<new-vlan-id> class=<class-id> incoming interface <interface-id>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	認証端末がログアウトしたことを示します。
Parameter	<p><auth-type> : 認証方法 (mac, web, dot1x, gateway, static, dhcpsnooping)</p> <p><reason> : ログアウト理由</p> <ul style="list-style-type: none"> • web : Web 認証ログインページでログアウトボタンを押下した • link-down : 対象インターフェースがリンクダウンした

3 AccessDefender

	<ul style="list-style-type: none"> • aging : エージングログアウト時間（無通信の認証済みクライアントが自動的にログアウトするまでの時間）が経過した • maxtime : タイムアウト時間（認証済みクライアントが自動的にログアウトするまでの時間）が経過した • clock : ログアウト指定時刻になった • cli : access-defender logout コマンドによるログアウト • config change : 設定変更に伴うログアウト • overwrite : 認証済み端末を異なるポートに接続し、情報が上書きされた場合 • logoff : 802.1X 認証で、サプリカントからの EAPOL-Logoff メッセージを受信 • reauth failure : 802.1X 認証の再認証に失敗 • reauth failure supp-timeout : 802.1X 認証の再認証時にサプリカントからの応答がタイムアウト • reauth vlan change : 802.1X 認証の再認証時に VLAN が変更された • reauth user name change : 802.1X 認証の再認証時にユーザー名が変更された • reauth class change : 802.1X 認証の再認証時にクラス ID が変更された • port initialization : 802.1X 認証で、インターフェース設定が初期化された • release : DHCP スヌーピングで、IP アドレスがリリースされた • expire : DHCP スヌーピングで、IP アドレスのリース期間が満了した • ping : PING ログアウト機能によるログアウト <p>uid=<user-name> : ユーザー名 ※dhcpsnooping の場合は非表示</p> <p>mac=<mac-address> : 認証端末の MAC アドレス ※gateway の場合は非表示</p> <p>ip=<ip-address> : 認証端末の IP アドレス ※mac, dot1x, static の場合は非表示</p> <ul style="list-style-type: none"> • AEOS-NP2100 Ver. 1.10.03 以降で、「ARP スヌーピング」「アカウンティング遅延設定(aaa accounting delay-start)」「AccessDefender のアカウンティング(aaa accounting network)」を併用している場合に、ログイン時に IP アドレス情報を取得できていれば、MAC 認証、IEEE 802.1X 認証、IEEE 802.1X/MAC 認証(AND)でも出力されるようになります。 • また、AEOS-NP2100 Ver. 1.10.03 以降で「DHCP スヌーピング」を併用している場合は、MAC 認証、IEEE 802.1X 認証でも出力されるようになります。 <p><interface-id> : 認証端末のインターフェース ID (例 : port 1/0/1, port-channel 1)</p> <p>vid=<vlan-id> : 認証端末の VLAN ID、ダイナミック VLAN 使用時は元の VLAN ID を表示 ※static の場合は非表示</p> <p>new vid=<new-vlan-id> : ダイナミック VLAN 使用時の認証端末の新しい VLAN ID ※対象ユーザー情報に新たに割り当てる VLAN ID が含まれない場合は非表示</p> <p>class=<class-id> : 認証端末のクラス ID ※対象ユーザー情報にクラス ID が含まれない場合は非表示</p> <p>incoming interface <interface-id> : 認証済み端末が異なるポートに接続することによってログアウトした場合の、その移動先のインターフェース ID (例 : port 1/0/1, port-channel 1) ※<reason>が overwrite の場合のみ表示</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降 AEOS-NP2100 1.10.03 : ip=<ip-address>の表示仕様を変更
対応	不要

3 AccessDefender

ログ表示例

```
NOTI(5) A-Def : mac : logout (link-down) : uid=00005e005322 mac=00-00-5E-00-53-22 interface port 1/0/2 vid=10
NOTI(5) A-Def : web : logout (aging) : uid=pc1 mac=00-00-5E-00-53-22 ip=10.0.255.1 interface port 1/0/3 vid=4000 new
vid=10 class=1234
NOTI(5) A-Def : dot1x : logout (maxtime) : uid=pc1 mac=00-00-5E-00-53-22 interface port 1/0/4 vid=10
NOTI(5) A-Def : gateway : logout (aging) : uid=example ip=192.0.2.100 interface port 1/0/5 vid=10
NOTI(5) A-Def : static : logout (config change) : mac=00-00-5E-00-53-AA interface port 1/0/6
NOTI(5) A-Def : dhcpsnooping : logout (release) : mac=00-00-5E-00-53-22 ip=192.0.2.201 interface port 1/0/7 vid=10
```

3.6 RADIUS サーバーのタイムアウト

Log	A-Def : radius <ip-address> timeout : uid=<user-name>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	RADIUS サーバーから応答がなかったことを示します。
Parameter	<ip-address> : RADIUS サーバーの IP アドレス <user-name> : ユーザー名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	RADIUS サーバーとの通信状態を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) A-Def : radius 10.1.2.3 timeout : uid=pc1
```

3.7 DHCP スヌーピング動作モード自動切り替えタイマーの開始

Log	A-Def : dhcpsnooping : Mode-Timer started
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCP スヌーピングの動作モード自動切り替えタイマーが設定され、開始されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) A-Def : dhcpsnooping : Mode-Timer started
```

3.8 DHCP スヌーピング動作モードの変更

Log	A-Def : dhcpsnooping : mode changed to <status> <method>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCP スヌーピングの動作モードが切り替わったことを示します。
Parameter	<status> : DHCP スヌーピングの動作モード (PERMIT, DENY) <method> : 動作モードの切り替え方法 (automatically, manually)

3 AccessDefender

Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) A-Def: dhcpsnooping : mode changed to DENY automatically  
INFO(6) A-Def: dhcpsnooping : mode changed to DENY manually  
INFO(6) A-Def: dhcpsnooping : mode changed to PERMIT manually
```

3.9 DHCP スヌーピング MAC 認証モードの有効／無効

Log	A-Def : dhcpsnooping : mode changed to mac-authentication mode enable A-Def : dhcpsnooping : mode changed to mac-authentication mode disable
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	dhcp-snooping mode mac-authentication コマンドで、DHCP スヌーピングの MAC 認証モードが有効、または無効に変更されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) A-Def: dhcpsnooping : mode changed to mac-authentication mode enable  
INFO(6) A-Def: dhcpsnooping : mode changed to mac-authentication mode disable
```

3.10 Web サーバーのアクセスログ

Log	A-Def : <ip-address>(<user-agent>) <http-method> <URL>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	Web 認証用の Web サーバーまたは HTTP/HTTPS プロキシリダイレクトのアクセスがあったことを示します。このログは、web-authentication logging web-access on コマンドでアクセスログが有効になっている場合のみ出力されます。
Parameter	<ip-address> : 端末の IP アドレス <user-agent> : 端末からの HTTP/HTTPS パケットのユーザーエージェント <http-method> : 端末からの HTTP/HTTPS パケットのメソッド (GET, POST) <URL> : 端末からの HTTP/HTTPS パケットの URL 情報
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) A-Def: 10.249.94.100(Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)  
Chrome/99.0.4844.84 Safari/537.36) POST http://10.249.94.100/cgi-bin/adeftlogin.cgi
```

3.11 最大認証端末数の超過

Log	A-Def : authentication is not permitted (<reason>): mac=<mac-address> ip=<ip->
-----	--

3 AccessDefender

	address> interface <interface-id> vid=<vlan-id>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	最大認証端末数に達した状態で、新しい認証端末を検出したことを示します。
Parameter	<p><reason> : 認証が許可されなかった理由</p> <ul style="list-style-type: none"> • max per device : 装置の最大認証端末数を超過 • max per interface : インターフェースの最大認証端末数を超過 <p>mac=<mac-address> : 認証端末の MAC アドレス ※ゲートウェイ認証の場合は非表示</p> <p>ip=<ip-address> : 認証端末の IP アドレス ※MAC 認証、Web 認証、IEEE 802.1X 認証の場合は非表示、ゲートウェイ認証の場合に表示</p> <p><interface-id> : 認証端末のインターフェース ID (例 : port 1/0/1, port-channel 1)</p> <p><vlan-id> : 認証端末の VLAN ID</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) A-Def: authentication is not permitted (max per interface): mac=00-00-5E-00-53-33 interface port 1/0/1 vid=10
```

4 ARP

4.1 IP アドレス重複検知

Log	Conflict IP was detected with this device (IP: <ip-address>, MAC: <mac-address>, Port<port>, Interface: <if-name>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	<p>本装置と重複する IP アドレスからの ARP リクエストを受信したことを示します。</p> <p>本ログを出力してから 1 分間は、再度その重複 IP アドレスからの ARP リクエストを受信してもログは出力されません。1 分経過後に受信すると再度ログが出力されます。そのため、重複 IP アドレスからの ARP リクエストを受信し続けている状況では、本ログは 1 分ごとに出力されます。</p>
Parameter	<p><ip-address> : 本装置と重複する IP アドレス</p> <p><mac-address> : 本装置と IP アドレスが重複する装置の MAC アドレス</p> <p><port> : 重複を検知したポート番号 ※マネージメントポートで検知した場合は Port<port> の代わりに mgmt_port と表示</p> <p><if-name> : 重複を検知した IP インターフェースの名前 ※マネージメントポートで検知した場合は mgmt_ipif と表示</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	IP アドレスの重複状況を解消してください。

ログ表示例

```
WARN(4) Conflict IP was detected with this device (IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-01, Port1/0/1, Interface: vlan10)
```

```
WARN(4) Conflict IP was detected with this device (IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-01, mgmt_port, Interface: mgmt_ipif)
```

5 ブート情報

5.1 プライマリーブートイメージファイルで起動

Log	Booted from primary firmware <URL>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	プライマリーブートイメージで装置が起動したことを示します。SD カードブートで起動した場合は、<URL>は /d:/apresia-software.had と表示されます。
Parameter	<URL>：プライマリーブートイメージファイルのパス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) Booted from primary firmware /c:/AEOS-NPXXXX_RXXXXX.had
NOTI(5) Booted from primary firmware /d:/apresia-software.had
```

5.2 セカンダリーブートイメージファイルで起動

Log	Booted from secondary firmware <URL>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	セカンダリーブートイメージで装置が起動したことを示します。
Parameter	<URL>：セカンダリーブートイメージファイルのパス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
WARN(4) Booted from secondary firmware /c:/AEOS-NPXXXX_RXXXXX.had
```

5.3 その他のブートイメージファイルで起動

Log	Booted from firmware <URL>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	プライマリーブートイメージ、およびセカンダリーブートイメージが使用できず、その他のブートイメージファイルが読み込まれて装置が起動したことを示します。
Parameter	<URL>：ブートイメージファイルのパス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
WARN(4) Booted from firmware /c:/AEOS-NPXXXX_RXXXXX.had
```

5.4 プライマリ構成情報ファイルで起動

Log	Booted with primary configuration <URL>
-----	---

5 ブート情報

Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	プライマリー構成情報で装置が起動したことを示します。SD カードブートで起動した場合は、<URL>は /d:/apresia-startup-config.txt と表示されます。
Parameter	<URL> : プライマリー構成情報ファイルのパス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) Booted with primary configuration /c:/primary.cfg
NOTI(5) Booted with primary configuration /d:/apresia-startup-config.txt
```

5.5 セカンダリー構成情報ファイルで起動

Log	Booted with secondary configuration <URL>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	セカンダリー構成情報で装置が起動したことを示します。
Parameter	<URL> : セカンダリー構成情報ファイルのパス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
WARN(4) Booted with secondary configuration /c:/secondary.cfg
```

5.6 その他の構成情報ファイルで起動

Log	Booted with configuration <URL>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	プライマリー構成情報、およびセカンダリー構成情報が使用できず、その他の構成情報ファイルが読み込まれて装置が起動したことを示します。
Parameter	<URL> : 構成情報ファイルのパス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
WARN(4) Booted with configuration /c:/XXXXXX.cfg
```

5.7 デフォルト構成情報で起動

Log	Booted with default configuration
Trap	なし
重要度	Alert (1)
説明	プライマリー構成情報、セカンダリー構成情報、およびその他の構成情報ファイルが使用できず、デフォルト設定で装置が起動したことを示します。なお、本ログが出力され

5 ブート情報

	てデフォルト設定で装置が起動する際は、全ポート shutdown 設定で起動します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
ALER(1) Booted with default configuration
```

6 CFM

6.1 CFM 検知 : Cross-connect CCM Received

Log	CFM cross-connect. VLAN:<vlan-id>, Local(MD Level:<md-level>, Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>) Remote(MEPID:<mep-id>, MAC:<mac-address>)
Trap	dot1agCfmFaultAlarm
重要度	Critical (2)
説明	クロスコネクトが検知されたことを示します。
Parameter	<vlan-id> : MEP の VLAN ID <md-level> : MEP の MD レベル <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示 <mep-id> : MEP の MEPID、値が 0 の場合は不明な MEPID を意味する <mac-address> : MEP の MAC アドレス、値がすべて 0 の場合は不明な MAC アドレスを意味する
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	CFM 機能を設定しているポートの接続、および本装置と隣接装置の設定を確認してください。

ログ表示例

CRIT(2) CFM cross-connect. VLAN:10, Local(MD Level:5, Interface:Port1/0/1, Direction:outward) Remote(MEPID:1, MAC:00-40-66-A8-CC-54)

6.2 CFM 検知 : Error CCM Received

Log	CFM error ccm. MD Level:<md-level>, VLAN:<vlan-id>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>) Remote(MEPID:<mep-id>, MAC:<mac-address>)
Trap	dot1agCfmFaultAlarm
重要度	Warning (4)
説明	エラーの CFM CCM パケットが検知されたことを示します。
Parameter	<md-level> : MEP の MD レベル <vlan-id> : MEP の VLAN ID <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示 <mep-id> : MEP の MEPID、値が 0 の場合は不明な MEPID を意味する <mac-address> : MEP の MAC アドレス、値がすべて 0 の場合は不明な MAC アドレスを意味する
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	隣接装置の CFM 機能の設定、および状態を確認してください。

6 CFM

ログ表示例

WARN(4) CFM error ccm. MD Level:5, VLAN:10, Local(Interface:Port1/0/1, Direction:outward) Remote(MEPID:1002, MAC:FC-6D-D1-05-E9-B4)

6.3 CFM 検知 : Some Remote MEP Down

Log	CFM remote down. MD Level:<md-level>, VLAN:<vlan-id>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>)
Trap	dot1agCfmFaultAlarm
重要度	Warning (4)
説明	リモート MEP の CCM パケットを受信できることを示します。
Parameter	<md-level> : MEP の MD レベル <vlan-id> : MEP の VLAN ID <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	隣接装置の CFM 機能の設定、および状態を確認してください。

ログ表示例

WARN(4) CFM remote down. MD Level:5, VLAN:10, Local(Interface:Port1/0/1, Direction:outward)

6.4 CFM 検知 : Some Remote MEP MAC Status Error

Log	CFM remote MAC error. MD Level:<md-level>, VLAN:<vlan-id>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>)
Trap	dot1agCfmFaultAlarm
重要度	Warning (4)
説明	リモート MEP で MAC アドレスのエラー状態を検知したことを見ます。
Parameter	<md-level> : MEP の MD レベル <vlan-id> : MEP の VLAN ID <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	隣接装置の CFM 機能の設定、および状態を確認してください。

ログ表示例

WARN(4) CFM remote MAC error. MD Level:5, VLAN:10, Local(Interface:Port1/0/1, Direction:outward)
--

6.5 CFM 検知 : Some Remote MEP Defect Indication

Log	CFM remote detects a defect. MD Level:<md-level>, VLAN:<vlan-id>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>)
Trap	dot1agCfmFaultAlarm
重要度	Informational (6)

6 CFM

説明	リモート MEP で CFM の不備を検知したことを示します。
Parameter	<md-level> : MEP の MD レベル <vlan-id> : MEP の VLAN ID <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	隣接装置の CFM 機能の設定、および状態を確認してください。

ログ表示例

```
INFO(6) CFM remote detects a defect. MD Level:5, VLAN:10, Local(Interface:Port1/0/1, Direction:outward)
```

7 CFM Extension

7.1 CFM 機能の AIS 検知

Log	AIS condition detected. MD Level:<md-level>, VLAN:<vlan-id>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>, MEPID:<mep-id>)
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	AIS 状態が検知されたことを示します。
Parameter	<md-level> : MEP の MD レベル <vlan-id> : MEP の VLAN ID <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示 <mep-id> : MEP の MEPID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	隣接装置の状態を確認してください。

ログ表示例

NOTI(5) AIS condition detected. MD Level:6, VLAN:10, Local(Interface:Port1/0/1, Direction:outward, MEPID:1)

7.2 CFM 機能の AIS 解除

Log	AIS condition cleared. MD Level:<md-level>, VLAN:<vlan-id>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>, MEPID:<mep-id>)
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	AIS 状態が解消されたことを示します。
Parameter	<md-level> : MEP の MD レベル <vlan-id> : MEP の VLAN ID <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示 <mep-id> : MEP の MEPID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) AIS condition cleared. MD Level:6, VLAN:10, Local(Interface:Port1/0/1, Direction:outward, MEPID:1)

7.3 CFM 機能の LCK 検知

Log	LCK condition detected. MD Level:<md-level>, VLAN:<vlan-id>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>, MEPID:<mep-id>)
Trap	なし
重要度	Notification (5)

7 CFM Extension

説明	LCK 状態が検知されたことを示します。
Parameter	<md-level> : MEP の MD レベル <vlan-id> : MEP の VLAN ID <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示 <mep-id> : MEP の MEPID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	CFM 機能を設定しているポートの接続、および本装置と隣接装置の設定を確認してください。

ログ表示例

NOTI(5) LCK condition detected. MD Level:6, VLAN:10, Local(Interface:Port1/0/1, Direction:outward, MEPID:1)

7.4 CFM 機能の LCK 解除

Log	LCK condition cleared. MD Level:<md-level>, VLAN:<vlan-id>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mep-direction>, MEPID:<mep-id>)
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	LCK 状態が解消されたことを示します。
Parameter	<md-level> : MEP の MD レベル <vlan-id> : MEP の VLAN ID <interface-id> : MEP のインターフェース番号 <mep-direction> : MEP の配置方向、inward または outward 表示 <mep-id> : MEP の MEPID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) LCK condition cleared. MD Level:6, VLAN:10, Local(Interface:Port1/0/1, Direction:outward, MEPID:1)
--

8 Configuration / Firmware

8.1 ファームウェアのアップグレード成功

Log	<p>■ 非スタック装置 Firmware upgraded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, Firmware upgraded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	ファームウェアが正常にアップグレードされたことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー元ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Firmware upgraded by console successfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: AEOS-NPXXXX_RXXXXXX.had)
INFO(6) Firmware upgraded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: AEOS-NPXXXX_RXXXXXX.had)
INFO(6) Firmware upgraded by telnet successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: AEOS-NPXXXX_RXXXXXX.had)
INFO(6) Unit 1, Firmware upgraded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: AEOS-NPXXXX_RXXXXXX.had)
```

8.2 ファームウェアのアップグレード失敗

Log	<p>■ 非スタック装置 Firmware upgraded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, Firmware upgraded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし

8 Configuration / Firmware

重要度	Warning (4)
説明	ファームウェアのアップグレードが失敗したことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー元ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。</p> <p>指定したファイル名が正しいか確認してください。</p> <p>指定したファイルが正常なファイルか確認してください。</p>

ログ表示例

```

WARN(4) Firmware upgraded by console unsuccessfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: AEOS-NPXXXX_RXXXXXX.had)
WARN(4) Firmware upgraded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: AEOS-NPXXXX_RXXXXXX.had)
WARN(4) Firmware upgraded by telnet unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: AEOS-NPXXXX_RXXXXXX.had)
WARN(4) Unit 1, Firmware upgraded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: AEOS-NPXXXX_RXXXXXX.had)

```

8.3 ファームウェアのアップロード成功

Log	<p>■ 非スタック装置</p> <p>Firmware uploaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成</p> <p>Unit <unit-id>, Firmware uploaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	ファームウェアが正常にアップロードされたことを示します。

8 Configuration / Firmware

	ントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示 <server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス <filename> : コピー先ファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Firmware uploaded by console successfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-firmware.had)
INFO(6) Firmware uploaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-firmware.had)
INFO(6) Firmware uploaded by telnet successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-firmware.had)
INFO(6) Unit 1, Firmware uploaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-firmware.had)
```

8.4 ファームウェアのアップロード失敗

Log	<p>■ 非スタック装置</p> <p>Firmware uploaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成</p> <p>Unit <unit-id>, Firmware uploaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	ファームウェアのアップロードが失敗したことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー先ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。

8 Configuration / Firmware

ログ表示例

```
WARN(4) Firmware uploaded by console unsuccessfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-firmware.had)
WARN(4) Firmware uploaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-firmware.had)
WARN(4) Firmware uploaded by telnet unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-firmware.had)
WARN(4) Unit 1, Firmware uploaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-firmware.had)
```

8.5 構成情報のダウンロード成功

Log	<p>■ 非スタック装置 Configuration downloaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, Configuration downloaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	構成情報が正常にダウンロードされたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示 <session> : セッション種別 (console, SSH, telnet) <user-name> : ユーザー名 <client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス <client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示 <server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス <filename> : コピー元ファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Configuration downloaded by console successfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
INFO(6) Configuration downloaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
INFO(6) Configuration downloaded by telnet successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
INFO(6) Unit 1, Configuration downloaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
```

8.6 構成情報のダウンロード失敗

Log	<p>■ 非スタック装置 Configuration downloaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, Configuration downloaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	構成情報のダウンロードが失敗したことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー元ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。</p> <p>指定したファイル名が正しいか確認してください。</p> <p>指定したファイルが正常なファイルか確認してください。</p>

ログ表示例

```

WARN(4) Configuration downloaded by console unsuccessfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
WARN(4) Configuration downloaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
WARN(4) Configuration downloaded by telnet unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
WARN(4) Unit 1, Configuration downloaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)

```

8.7 構成情報のアップロード成功

Log	<p>■ 非スタック装置 Configuration uploaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, Configuration uploaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
-----	--

8 Configuration / Firmware

Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	構成情報が正常にアップロードされたことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー先ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Configuration uploaded by console successfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)

INFO(6) Configuration uploaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)

INFO(6) Configuration uploaded by telnet successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)

INFO(6) Unit 1, Configuration uploaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)

8.8 構成情報のアップロード失敗

Log	<p>■ 非スタック装置</p> <p>Configuration uploaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成</p> <p>Unit <unit-id>, Configuration uploaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	構成情報のアップロードが失敗したことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p>

	<server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス <filename> : コピー先ファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。

ログ表示例

WARN(4) Configuration uploaded by console unsuccessfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
WARN(4) Configuration uploaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
WARN(4) Configuration uploaded by telnet unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)
WARN(4) Unit 1, Configuration uploaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-config.cfg)

8.9 ログのアップロード成功

Log	<p>■ 非スタック装置</p> <p>Log message uploaded by <session> successfully. (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成</p> <p>Unit <unit-id>, Log message uploaded by <session> successfully. (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	ログメッセージが正常にアップロードされたことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー先ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

8 Configuration / Firmware

ログ表示例

```
INFO(6) Log message uploaded by console successfully. (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-log.txt)
INFO(6) Log message uploaded by SSH successfully. (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66,
Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-log.txt)
INFO(6) Log message uploaded by telnet successfully. (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66,
Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-log.txt)
INFO(6) Unit 1, Log message uploaded by SSH successfully. (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66,
Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-log.txt)
```

8.10 ログのアップロード失敗

Log	<p>■ 非スタック装置</p> <p>Log message uploaded by <session> unsuccessfully. (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成</p> <p>Unit <unit-id>, Log message uploaded by <session> unsuccessfully. (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	ログメッセージのアップロードが失敗したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示 <session> : セッション種別 (console, SSH, telnet) <user-name> : ユーザー名 <client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス <client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示 <server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス <filename> : コピー先ファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) Log message uploaded by console unsuccessfully. (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-log.txt)
WARN(4) Log message uploaded by SSH unsuccessfully. (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66,
Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-log.txt)
WARN(4) Log message uploaded by telnet unsuccessfully. (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66,
Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-log.txt)
WARN(4) Unit 1, Log message uploaded by SSH unsuccessfully. (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66,
Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-log.txt)
```

8.11 AccessDefender 関連ファイルのダウンロード成功

Log	■ 非スタック装置
-----	-----------

	<p>AccessDefender Web page downloaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成</p> <p>Unit <unit-id>, AccessDefender Web page downloaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	<p>以下のコマンドで AccessDefender 機能で使用する HTML ファイル・画像ファイルのダウンロードに成功したことを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • copy tftp: login-page • copy tftp: login-success-page • copy tftp: login-failure-page • copy tftp: logout-success-page • copy tftp: logout-failure-page • copy tftp: redirect-error-page • copy tftp: webpage-imageXX • copy tftp: webpages <1-30> login-page • copy tftp: webpages <1-30> login-success-page • copy tftp: webpages <1-30> login-failure-page • copy tftp: webpages <1-30> logout-success-page • copy tftp: webpages <1-30> logout-failure-page • copy tftp: webpages <1-30> redirect-error-page • copy tftp: web-access-deny-page
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー元ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```

INFO(6) AccessDefender Web page downloaded by console successfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test.html)
INFO(6) AccessDefender Web page downloaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test.html)
INFO(6) AccessDefender Web page downloaded by telnet successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test.html)
INFO(6) Unit 1, AccessDefender Web page downloaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test.html)

```

8.12 AccessDefender 関連ファイルのダウンロード失敗

Log	<p>■ 非スタック装置 AccessDefender Web page downloaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, AccessDefender Web page downloaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	<p>以下のコマンドで AccessDefender 機能で使用する HTML ファイルをダウンロードした場合に、対象のファイルが AccessDefender 機能で使用する HTML ファイルの仕様上限サイズ(5KB)を超過しているため、ダウンロードに失敗したことを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • copy tftp: login-page • copy tftp: login-success-page • copy tftp: login-failure-page • copy tftp: logout-success-page • copy tftp: logout-failure-page • copy tftp: redirect-error-page • copy tftp: webpages <1-30> login-page • copy tftp: webpages <1-30> login-success-page • copy tftp: webpages <1-30> login-failure-page • copy tftp: webpages <1-30> logout-success-page • copy tftp: webpages <1-30> logout-failure-page • copy tftp: webpages <1-30> redirect-error-page • copy tftp: web-access-deny-page
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP サーバーの IP アドレス</p>

	<filename> : コピー元ファイル名
Version	AEOS-NP2100 1.10.03 以降
対応	指定したファイルが正常なファイルか確認してください。

ログ表示例

```

WARN(4) AccessDefender Web page downloaded by console unsuccessfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test.html)
WARN(4) AccessDefender Web page downloaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test.html)
WARN(4) AccessDefender Web page downloaded by telnet unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test.html)
WARN(4) Unit 1, AccessDefender Web page downloaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test.html)

```

8.13 ファイルのダウンロード成功

Log	<p>■ 非スタック装置 File downloaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, File downloaded by <session> successfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	<p>以下のコマンドで、「自機種用のファームウェアファイル」「自機種用の構成情報ファイル」以外のファイルのダウンロードに成功したことを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • copy {tftp: ftp:} flash:
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー元ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2100 1.10.03 以降
対応	不要

ログ表示例

```

INFO(6) File downloaded by console successfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-file)
INFO(6) File downloaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-file)
INFO(6) File downloaded by telnet successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-file)
INFO(6) Unit 1, File downloaded by SSH successfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-file)

```

8.14 ファイルのダウンロード失敗

Log	<p>■ 非スタック装置 Downloaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, Downloaded by <session> unsuccessfully (Username: <user-name>, IP: <client-ip>, MAC: <client-mac>, Server IP: <server-ip>, File Name: <filename>)</p>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	未知のタイプのファイルのダウンロードが失敗したことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示</p> <p><session> : セッション種別 (console, SSH, telnet)</p> <p><user-name> : ユーザー名</p> <p><client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス</p> <p><client-mac> : SSH, Telnet セッションのクライアントの MAC アドレス ※クライアントが別ネットワークの場合は 00-00-00-00-00-00 表示</p> <p><server-ip> : TFTP/FTP サーバーの IP アドレス</p> <p><filename> : コピー元ファイル名</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。</p> <p>指定したファイル名が正しいか確認してください。</p> <p>指定したファイルが正常なファイルか確認してください。</p>

ログ表示例

```

WARN(4) Downloaded by console unsuccessfully (Username: example, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-file)
WARN(4) Downloaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-file)
WARN(4) Downloaded by telnet unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-file)
WARN(4) Unit 1, Downloaded by SSH unsuccessfully (Username: example, IP: 192.0.2.100, MAC: 00-00-5E-00-53-66, Server IP: 10.1.2.3, File Name: test-file)

```

8.15 構成情報の保存

Log	<p>■ 非スタック装置 Configuration saved to flash by console (Username: <user-name> Configuration saved to flash (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, Configuration saved to flash by console (Username: <user-name> Unit <unit-id>, Configuration saved to flash (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)</p>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	構成情報がフラッシュに保存されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示 <user-name> : ユーザー名 <client-ip> : SSH, Telnet セッションのクライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Configuration saved to flash by console (Username: example)
INFO(6) Configuration saved to flash (Username: example, IP: 192.0.2.100)
INFO(6) Unit 1, Configuration saved to flash (Username: example, IP: 192.0.2.100)
```

9 Console

9.1 Console ログイン成功

Log	Successful login through Console (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	AAA 機能が無効な場合の、コンソール経由のログインに成功したことを示します。 AAA 機能が有効な場合のログイン成功ログは AAA 章を参照してください。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パ ターンの場合は Anonymous 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Successful login through Console (Username: example)

9.2 Console ログイン失敗

Log	Login failed through Console (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	AAA 機能が無効な場合の、コンソール経由のログインに失敗したことを示します。 AAA 機能が有効な場合のログイン失敗ログは AAA 章を参照してください。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パ ターンの場合は Anonymous 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ユーザー名、パスワードが正しいか確認してください。

ログ表示例

WARN(4) Login failed through Console (Username: example)

9.3 Console ログアウト

Log	Logout through Console (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	コンソール経由のセッションからログアウトしたことを示します。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パ ターンの場合は Anonymous 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Logout through Console (Username: example)

9.4 Console セッションタイムアウト

Log	Console session timed out (Username: <user-name>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	コンソール経由のセッションがタイムアウトしたことを示します。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パラメーターンの場合は Anonymous 表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO (6) Console session timed out (Username: example)
```

10 Counter

10.1 マネージメントポートのエラーカウンター検知

Log	Detected <counter> <error-counter-name> on mgmt0
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	マネージメントポートのエラーカウンターのカウントを検知したことを示します。
Parameter	<p><counter> : カウント数</p> <p><error-counter-name> : エラーカウンターの名前</p> <ul style="list-style-type: none"> • rxFCSErrorPkts • rxAlignmentErrorPkts • rxCodeErrorPkts • rxUndersizedPkts • rxOversizedPkts • rxFragmentPkts • rxJabbers • rxDropPkts • txExcessiveDeferralPkts • txFCSErrorPkts • txLateCollisionPkts • txExcessiveCollisionPkts • txDropPkts
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ケーブルの挿抜による場合と、半二重通信に起因する場合は対応不要です。本ログが頻繁に発生する場合は、隣接装置と本装置、伝送路について接続状態、および設定を確認してください。

ログ表示例

```
NOTI(5) Detected 2 rxFCSErrorPkts on mgmt0
NOTI(5) Detected 1 rxAlignmentErrorPkts on mgmt0
```

11 DHCPv4 Relay

11.1 パケット送信失敗

Log	Cannot send packet
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	DHCPv4 リレーがパケットを送信できないことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	装置の設定、または回線に異常が発生している可能性がありますので、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・装置の設定状態・回線、および接続ポートの異常有無

ログ表示例

```
ERRO(3) Cannot send packet
```

12 DHCPv4 Server

12.1 DHCP サーバー起動

Log	DHCP server
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv4 サーバーが有効化されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) DHCP server

12.2 DHCP DISCOVER パケット受信 (不明ネットワークセグメント)

Log	DHCPDISCOVER from <mac-address> via <vlan-name giaddr>:unknown network segment
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCP サーバー機能または DHCP リレー機能において、不明ネットワークセグメントからの DHCP DISCOVER パケットを受信したことを示します。
Parameter	<mac-address> : DHCP クライアントの MAC アドレス <vlan-name> : DHCP DISCOVER パケットを受信した VLAN 名 <giaddr> : パケットから取得したリレーエージェント IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	DHCP サーバー機能または DHCP リレー機能に関する設定内容を確認してください。

ログ表示例

INFO(6) DHCPDISCOVER from 00-00-5E-00-53-01 via VLAN0020:unknown network segment
INFO(6) DHCPDISCOVER from 00-00-5E-00-53-01 via 172.16.100.100:unknown network segment

12.3 送信元サブネットが不明

Log	Packet from unknown subnet: <ip-address>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	パケットの送信元を識別できないことを示します。
Parameter	<ip-address> : 未知の IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Packet from unknown subnet: 192.168.1.100

12.4 DHCP REQUEST パケット受信（要求受け不可）

Log	DHCPREQUEST for <client-ip> (<server-ip>) from <mac-address> (<host-name>) via <vlan-name giaddr>; lease <client-ip> unavailable
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv4 サーバーにおいて割り当てられる IP アドレスがないことを示します。
Parameter	<client-ip> : DHCP クライアントが要求した IP アドレス <server-ip> : DHCPv4 サーバーの IP アドレス <mac-address> : DHCP クライアントの MAC アドレス <host-name> : DHCP クライアントのホスト名 <vlan-name> : DHCPv4 サーバーが有効化された VLAN 名 <giaddr> : パケットから取得したリレーエージェント IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) DHCPREQUEST for 192.0.2.1 (192.168.20.254) from 00-00-5E-11-11-11 (C13772) via VLAN0020: lease
192.0.2.1 unavailable
```

12.5 パケット送信失敗

Log	Cannot send packet
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	DHCPv4 サーバーがパケットを送信できないことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	装置の設定、または回線に異常が発生している可能性がありますので、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・装置の設定状態 ・回線、および接続ポートの異常有無

ログ表示例

```
ERRO(3) Cannot send packet
```

13 DHCPv6 Client

13.1 DHCPv6 クライアントの有効／無効

Log	DHCPv6 client on interface <if-name> changed state to enabled DHCPv6 client on interface <if-name> changed state to disabled
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	対象 VLAN インターフェースにおいて、 ipv6 address dhcp コマンドで DHCPv6 クライアントが有効、または無効に設定されたことを示します。
Parameter	<if-name> : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) DHCPv6 client on interface vlan10 changed state to enabled
INFO(6) DHCPv6 client on interface vlan10 changed state to disabled
```

13.2 IPv6 アドレスの取得

Log	DHCPv6 client obtains an IPv6 address <ipv6-address> on interface <if-name>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 クライアントは、 DHCPv6 サーバーから IPv6 アドレスを取得したことを示します。
Parameter	<ipv6-address> : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレス <if-name> : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) DHCPv6 client obtains an ipv6 address 2001:db8:10::2 on interface vlan10
```

13.3 IPv6 アドレスの更新開始

Log	The IPv6 address <ipv6-address> on interface <if-name> starts renewing
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスの更新を開始したことを示します。
Parameter	<ipv6-address> : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレス <if-name> : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) The IPv6 address 2001:db8:10::2 on interface vlan10 starts renewing
```

13.4 IPv6 アドレスの更新成功

Log	The IPv6 address <ipv6-address> on interface <if-name> renews success
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスは、正常に更新されたことを示します。
Parameter	<ipv6-address> : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレス <if-name> : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) The IPv6 address 2001:db8:10::2 on interface vlan10 renews success

13.5 IPv6 アドレスのリバインディング開始

Log	The IPv6 address <ipv6-address> on interface <if-name> starts rebinding
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスのリバインディングを開始したことを示します。
Parameter	<ipv6-address> : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレス <if-name> : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) The IPv6 address 2001:db8:10::2 on interface vlan10 starts rebinding

13.6 IPv6 アドレスのリバインディング成功

Log	The IPv6 address <ipv6-address> on interface <if-name> rebinds success
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスは、正常にリバインディングされたことを示します。
Parameter	<ipv6-address> : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレス <if-name> : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) The IPv6 address 2001:db8:10::2 on interface vlan10 rebinds success

13.7 IPv6 アドレスの解放

Log	The IPv6 address <ipv6-address> on interface <if-name> was deleted
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスが削除されたことを示します。
Parameter	<ipv6-address> : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレス <if-name> : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) The IPv6 address 2001:db8:10::2 on interface vlan10 was deleted

13.8 DHCPv6-PD クライアントの有効／無効

Log	DHCPv6 client PD on interface <if-name> changed state to enabled DHCPv6 client PD on interface <if-name> changed state to disabled
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	対象 VLAN インターフェースにおいて、 ipv6 dhcp client pd コマンドで DHCPv6-PD クライアントが有効、または無効に設定されたことを示します。
Parameter	<if-name> : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) DHCPv6 client PD on interface vlan10 changed state to enabled

INFO(6) DHCPv6 client PD on interface vlan10 changed state to disabled

13.9 IPv6 プレフィックスの取得

Log	DHCPv6 client PD obtains an IPv6 prefix <ipv6-prefix> on interface <if-name>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 クライアント PD は、委譲ルーターから IPv6 プレフィックスを取得したことを示します。
Parameter	<ipv6-prefix> : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックス <if-name> : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) DHCPv6 client PD obtains an ipv6 prefix 2001:db8:aaaa:bbbb:: on interface vlan10

13.10 IPv6 プレフィックスの更新開始

Log	The IPv6 prefix <ipv6-prefix> on interface <if-name> starts renewing
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスの更新を開始したことを示します。
Parameter	<ipv6-prefix> : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックス <if-name> : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) The IPv6 prefix 2001:db8:aaaa:bbbb:: on interface vlan10 starts renewing

13.11 IPv6 プレフィックスの更新成功

Log	The IPv6 prefix <ipv6-prefix> on interface <if-name> renews success
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスが正常に更新されたことを示します。
Parameter	<ipv6-prefix> : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックス <if-name> : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) The IPv6 prefix 2001:db8:aaaa:bbbb:: on interface vlan10 renews success

13.12 IPv6 プレフィックスのリバインディング開始

Log	The IPv6 prefix <ipv6-prefix> on interface <if-name> starts rebinding
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスのリバインディングを開始したことを示します。
Parameter	<ipv6-prefix> : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックス <if-name> : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) The IPv6 prefix 2001:db8:aaaa:bbbb:: on interface vlan10 starts rebinding

13.13 IPv6 プレフィックスのリバインディング成功

Log	The IPv6 prefix <ipv6-prefix> on interface <if-name> rebinds success
-----	--

13 DHCPv6 Client

Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスを正常にリバインディングしたことを示します。
Parameter	<ipv6-prefix> : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックス <if-name> : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) The IPv6 prefix 2001:db8:aaaa:bbbb:: on interface vlan10 rebinds success
```

13.14 IPv6 プレフィックスの解放

Log	The IPv6 prefix <ipv6-prefix> on interface <if-name> was deleted
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスが削除されたことを示します。
Parameter	<ipv6-prefix> : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックス <if-name> : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) The IPv6 prefix 2001:db8:aaaa:bbbb:: on interface vlan10 was deleted
```

14 DHCPv6 Server

14.1 DHCPv6 サーバープールの IPv6 アドレスの上限

Log	The address of the DHCPv6 Server pool <pool-name> is used up
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバープールのアドレスを使い切ったことを示します。
Parameter	<pool-name> : DHCPv6 サーバープールの名前
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	DHCPv6 サーバープールにおいて割り当て可能なアドレス数の設定を見直してください。

ログ表示例

INFO(6) The address of the DHCPv6 Server pool v10-pool is used up

14.2 割り当て可能 IPv6 アドレスの上限

Log	The number of allocated IPv6 addresses of the DHCPv6 Server pool is equal to 448
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	割り当て済み IPv6 アドレス数が、448 になったことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	DHCPv6 クライアントが上限 (448) を超えないようにしてください。

ログ表示例

INFO(6) The number of allocated ipv6 addresses of the DHCPv6 Server pool is equal to 448

14.3 DHCPv6 サーバー起動

Log	DHCPv6 server
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバーが有効化されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) DHCPv6 server

14.4 送信元サブネットが不明

Log	No subnet found for link-addr: <ipv6-address>
Trap	なし

14 DHCPv6 Server

重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバーにおいて、DHCPv6 リレーパケットを受信したが、中継元ネットワークのサブネット情報が存在しないことを示します。
Parameter	<ipv6-address> : リレーされたパケットから取得した IPv6 リンクアドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	DHCP サブネット定義を見直してください。

ログ表示例

```
INFO(6) No subnet found for link-addr: fd00:192:168:20::100
```

14.5 DHCP REQUEST パケット受信 (要求受付け不可)

Log	<dhcpv6-type> from <client-duid> via <vlan-name> not leased status=NoAddrsAvail
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバーにおいて割り当てられる IPv6 アドレスがないことを示します。
Parameter	<dhcpv6-type> : DHCPv6 メッセージタイプ <client-duid> : DHCPv6 クライアントの DUID <vlan-name> : 受信したパケットから取得した VLAN 名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	割り当てる IPv6 アドレスの範囲を見直してください。

ログ表示例

```
INFO(6) SOLICIT from 00:01:00:01:29:c1:d7:73:00:00:5e:22:22:22 via VLAN0010 not leased status=NoAddrsAvail
```

14.6 パケット送信失敗

Log	Cannot send packet6
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	DHCPv6 サーバーがパケットを送信できないことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	装置の設定、または回線に異常が発生している可能性がありますので、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・装置の設定状態・回線、および接続ポートの異常有無

ログ表示例

```
ERRO(3) Cannot send packet6
```

14.7 DHCPv6 プロセス異常

Log	A problem was encountered with the process
Trap	なし

14 DHCPv6 Server

重要度	Informational (6)
説明	DHCPv6 サーバープロセスが異常であることを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	clear ipv6 dhcp binding コマンドを実行して復旧させてください。

ログ表示例

```
INFO(6) A problem was encountered with the process
```

15 ERPS

15.1 ERPS 障害検知

Log	Signal fail detected on node (MAC: <mac-address>, instance <erps-instance>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	1つのリングノードで信号障害を検知したことを示します。
Parameter	<mac-address> : ノードのシステム MAC アドレス <erps-instance> : ノードのインスタンス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ERPS リング上のネットワーク機器または伝送路に障害が発生した可能性があります。 ネットワークの障害を復旧させてください。

ログ表示例

WARN(4) Signal fail detected on node (MAC: 00-40-66-A8-CC-36, instance 1)

15.2 ERPS 障害復旧

Log	Signal fail cleared on node (MAC: <mac-address>, instance <erps-instance>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	1つのリングノードの信号障害が解消されたことを示します。
Parameter	<mac-address> : ノードのシステム MAC アドレス <erps-instance> : ノードのインスタンス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Signal fail cleared on node (MAC: 00-40-66-A8-CC-36, instance 1)

15.3 RPL オーナーの重複検知

Log	RPL owner conflict on the node (MAC: <mac-address>, instance <erps-instance>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	リング RPL オーナーノードで他の RPL オーナーノードを検知したことを示します。
Parameter	<mac-address> : ノードのシステム MAC アドレス <erps-instance> : ノードのインスタンス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	本装置、および同一リング内の装置の ERPS 設定を見直してください。

ログ表示例

WARN(4) RPL owner conflicted on the node(MAC: 00-40-66-AC-2C-90, instance 1)

16 Fan

16.1 ファン障害発生

Log	Unit <unit-id> Back Fan <fan-id> failed
Trap	npFanFault
重要度	Critical (2)
説明	ファンが異常であることを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <fan-id> : ファン ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	show unit コマンド、および show environment コマンドで状況を確認後、show tech-support コマンドで各種情報を取得し、必要があれば装置交換をご検討ください。

ログ表示例

CRIT(2) Unit 1 Back Fan 1 failed

16.2 ファン障害復旧

Log	Unit <unit-id> Back Fan <fan-id> back to normal
Trap	npFanRecovery
重要度	Informational (6)
説明	ファンが復旧したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <fan-id> : ファン ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Unit 1 Back Fan 1 back to normal

17 ファイルシステム

17.1 SD カードのアクセス失敗

Log	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非スタック装置 SD Card access failed ■ スタック構成 Unit <unit-id>, SD Card access failed
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	SD メモリーカードへのアクセスに失敗したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	SD メモリーカードの LOCK が設定されていないことを確認の上、SD メモリーカードを挿し直して、コマンドを再実行してください。その後も本ログが出力する場合は、SD メモリーカードを交換してください。

ログ表示例

```
ERROR(3) SD Card access failed
ERROR(3) Unit 1, SD Card access failed
```

17.2 ローカルフラッシュのアクセス失敗

Log	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非スタック装置 flash access failed ■ スタック構成 Unit <unit-id>, flash access failed
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	ローカルフラッシュへのアクセスに失敗したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	装置のフラッシュメモリーが故障している可能性があります。サポート対応窓口までお問い合わせください。

ログ表示例

```
ERROR(3) flash access failed
ERROR(3) Unit 1, flash access failed
```

18 L3 エントリー

18.1 L3 エントリーのハッシュ衝突

Log	L3 host <ip-address> could not be added to the cache table
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	L3 エントリーがハッシュ衝突でエントリー登録できないことを示します。
Parameter	<ip-address> : L3 エントリーがハッシュ衝突でエントリー登録できない IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
WARN(4) L3 host 192.0.2.100 could not be added to the cache table  
WARN(4) L3 host 2001:db8::5 could not be added to the cache table
```

19 LACP

19.1 ポートチャネルのアップ

Log	Link Aggregation Group <group-id> link up
Trap	linkUp
重要度	Warning (4)
説明	ポートチャネルグループがリンクアップしたことを示します。
Parameter	<group-id> : リンクアップしたポートチャネルのグループ ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Link Aggregation Group 5 link up

19.2 ポートチャネルのダウン

Log	Link Aggregation Group <group-id> link down
Trap	linkDown
重要度	Error (3)
説明	ポートチャネルグループがリンクダウンしたことを示します。
Parameter	<group-id> : リンクダウンしたポートチャネルのグループ ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的なリンクダウンであれば対応は不要です。 LACP の他のいずれかのポートが Up であれば通信可能ですが、ネットワーク機器、または伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。

ログ表示例

ERRO(3) Link Aggregation Group 5 link down

19.3 メンバーポートの所属

Log	<ifname> attach to Link Aggregation Group <group-id>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	メンバーポートがポートチャネルグループに所属したことを示します。
Parameter	<ifname> : ポートチャネルに所属するポートのインターフェース名 <group-id> : ポートの所属先ポートチャネルのグループ ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) Port1/0/1 attach to Link Aggregation Group 5

19.4 メンバーポートの離脱

Log	<ifname> detach from Link Aggregation Group <group-id>
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	メンバーポートがポートチャネルグループから離脱したことを示します。
Parameter	<ifname> : ポートチャネルから離脱するポートのインターフェース名 <group-id> : ポートを離脱するポートチャネルのグループ ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的なリンクダウンであれば対応は不要です。 LACP の他のいずれかのポートが Up であれば通信可能ですが、ネットワーク機器、または伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。

ログ表示例

ERRO(3) Port1/0/1 detach from Link Aggregation Group 5

19.5 同一 LACP 上で複数のデバイス接続を検出

Log	LACP: LAG <group-id> detected multiple system-id on <ifname>
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	同一 LACP 上で複数の対向装置が接続されたことを示します。 この状態の間は、lacp timeout 設定が long 設定(デフォルト)の場合は約 30 秒ごとに、short 設定の場合は約 1 秒ごとに本ログが出力され続けます。
Parameter	<group-id> : ポートチャネルのグループ ID <ifname> : ポートのインターフェース名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	同一ポートチャネルに複数の異なる対向装置が接続されている可能性があるため、対向装置との接続を確認してください。

ログ表示例

ERRO(3) LACP: LAG 5 detected multiple system-id on Port1/0/2

19.6 LACP タイムアウト設定の不一致

Log	LACP: LAG <group-id> detected timeout mismatch on <ifname>
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	自装置と対向装置で、LACP タイムアウト設定が異なることを示します。 この状態の間は、lacp timeout 設定が long 設定(デフォルト)の場合は約 30 秒ごとに、short 設定の場合は約 1 秒ごとに本ログが出力され続けます。
Parameter	<group-id> : ポートチャネルのグループ ID <ifname> : ポートのインターフェース名

Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	自装置または対向装置の LACP タイムアウト設定を見直して、LACP タイムアウト設定を揃えてください。

ログ表示例

ERRO(3) LACP: LAG 5 detected timeout mismatch on Port1/0/2

19.7 LACPDU 受信タイムアウト

Log	LACP: LAG <group-id> LACPDU receive timer expired on <ifname>
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	LACP タイマーが満了したことを示します。
Parameter	<group-id> : ポートチャネルのグループ ID <ifname> : ポートのインターフェース名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ポートがリンクダウンしている場合、対応は不要です。 ポートがリンクアップしている場合、接続している対向装置のポートが LACP ポートでないか、もしくは伝送路に障害が発生した可能性があります。対向装置のポート設定、および伝送路を確認してください。

ログ表示例

ERRO(3) LACP: LAG 5 LACPDU receive timer expired on Port1/0/2

20 リンクフラップ防止

20.1 物理ポートのリンクフラップ検知

Log	Port<port> linkflap detected
Trap	npLinkFlapPreventionDetected
重要度	Critical (2)
説明	物理ポートでリンクフラップを検知したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 (例 : 1/0/1)
Version	AEOS-NP2100 1.13.01 以降
対応	<p>ケーブルの接触状態やトランシーバーの挿入状態などを確認し、異常がないかを確認してください。</p> <p>自動復旧設定 (errdisable recovery cause linkflap-prevention コマンド) の場合は、シャットダウン (err-disabled 状態に変更) されてから設定した時間が経過すると、物理ポートの閉塞は自動的に復旧されます。</p> <p>シャットダウン (err-disabled 状態に変更) された物理ポートを手動で復旧させる場合は、shutdown コマンドで一度閉塞してから、no shutdown コマンドで閉塞を解除してください。</p>

ログ表示例

CRIT(2) Port1/0/1 linkflap detected

20.2 物理ポートのリンクフラップ防止状態の自動復旧

Log	Port<port> recovers from Link flap Prevention err-disabled state automatically
Trap	npLinkFlapPreventionRecovered
重要度	Warning (4)
説明	リンクフラップ防止機能によってシャットダウン (err-disabled 状態に変更) された物理ポートが、自動的に復旧したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 (例 : 1/0/1)
Version	AEOS-NP2100 1.13.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/1 recovers from Link flap Prevention err-disabled state automatically

20.3 物理ポートのリンクフラップ防止状態の手動復旧

Log	Port<port> recovers from Link flap Prevention err-disabled state manually
Trap	npLinkFlapPreventionRecovered
重要度	Warning (4)
説明	リンクフラップ防止機能によってシャットダウン (err-disabled 状態に変更) された物理ポートが、手動で復旧したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 (例 : 1/0/1)
Version	AEOS-NP2100 1.13.01 以降

20 リンクフラップ防止

対応	不要
----	----

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/1 recovers from Link flap Prevention err-disabled state manually

21 ポートリダンダント

21.1 Secondary ポートが Active 状態に遷移

Log	Redundant <group-id>: Active interface has been changed to secondary <port-num>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	アクティブポートがプライマリーからセカンダリーに切り替わったことを示します。
Parameter	<group-id> : ポートリダンダントグループのグループ ID <port-num> : セカンダリーポートのポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	計画的なリンクダウンか、もしくは設定変更があった場合は、対応は不要です。 ポートリダンダント機能により通信は可能な状態ですが、ネットワーク機器あるいは伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。

ログ表示例

WARN(4) Redundant 1: Active interface has been changed to secondary Port1/0/2

21.2 Primary ポートが Active 状態に遷移

Log	Redundant <group-id>: Active interface has been changed to primary <port-num>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	アクティブポートがセカンダリーからプライマリーに切り戻ったことを示します。
Parameter	<group-id> : ポートリダンダントグループのグループ ID <port-num> : プライマリーポートのポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Redundant 1: Active interface has been changed to primary Port1/0/1

21.3 すべてのメンバーポートのリンクダウン

Log	Redundant <group-id>: All interfaces go down
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	ポートリダンダントのメンバーポートが、すべてリンクダウンしたことを示します。
Parameter	<group-id> : ポートリダンダントグループのグループ ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ネットワーク機器あるいは伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。

21 ポートリダンダント

ログ表示例

WARN(4) Redundant 1: All interfaces go down

21.4 ポートリダンダントの FDB フラッシュ

Log	Redundant: All FDB entries have been deleted by receiving FDB Flush frame
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	装置が FDB フラッシュフレームを受信し、MAC アドレステーブルのすべてのエントリーをクリアしたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Redundant: All FDB entries have been deleted by receiving FDB Flush frame

22 LLDP

22.1 LLDP-MED トポロジーの変更

Log	LLDP-MED topology change detected on port <port-num>. (chassis id: <chassis-type>, <chassis-id>, port id: <port-type>, <port-id>, device class: <device-class>)
Trap	lldpXMedTopologyChangeDetected
重要度	Notification (5)
説明	LLDP-MED トポロジーの変更が検知されたことを示します。
Parameter	<p><port-num> : ポート番号</p> <p><chassis-type> : シャーシ ID サブタイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> • chassisComponent (1) • interfaceAlias (2) • portComponent (3) • macAddress (4) • networkAddress (5) • interfaceName (6) • local (7) <p><chassis-id> : シャーシ ID</p> <p><port-type> : ポート ID サブタイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> • interfaceAlias (1) • portComponent (2) • macAddress (3) • networkAddress (4) • interfaceName (5) • agentCircuitId (6) • local (7) <p><port-id> : ポート ID</p> <p><device-class> : LLDP-MED 装置タイプ</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) LLDP-MED Topology change detected on port Port1/0/1. (chassis id: Network Address, 192.0.2.100, port id: MAC Address, 00-40-66-11-11-11, device class: Endpoint Device Class III)

22.2 LLDP-MED 装置タイプの不一致

Log	Conflict LLDP-MED device type detected on port <port-num>. (chassis id: <chassis-type>, <chassis-id>, port id: <port-type>, <port-id>, device class: <device-class>)
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	LLDP-MED 装置タイプの不一致が検知されたことを示します。

Parameter	<p><port-num> : ポート番号</p> <p><chassis-type> : シャーシ ID サブタイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> • chassisComponent (1) • interfaceAlias (2) • portComponent (3) • macAddress (4) • networkAddress (5) • interfaceName (6) • local (7) <p><chassis-id> : シャーシ ID</p> <p><port-type> : ポート ID サブタイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> • interfaceAlias (1) • portComponent (2) • macAddress (3) • networkAddress (4) • interfaceName (5) • agentCircuitId (6) • local (7) <p><port-id> : ポート ID</p> <p><device-class> : LLDP-MED 装置タイプ</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	隣接装置の LLDP 設定を確認してください。

ログ表示例

NOTI(5) Conflict LLDP-MED device type detected on port Port1/0/1. (chassis id: MAC Address, 00-40-66-AC-31-E9, port id: Local, Port1/0/1, device class: Network Connectivity Device)

22.3 互換性のない LLDP-MED TLV セットの検知

Log	Incompatible LLDP-MED TLV set detected on port <port-num>. (chassis id: <chassis-type>, <chassis-id>, port id: <port-type>, <port-id>, device class: <device-class>)
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	互換性のない LLDP-MED TLV セットが検知されたことを示します。
Parameter	<p><port-num> : ポート番号</p> <p><chassis-type> : シャーシ ID サブタイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> • chassisComponent (1) • interfaceAlias (2) • portComponent (3) • macAddress (4) • networkAddress (5) • interfaceName (6) • local (7)

	<p><chassis-id> : シャーシ ID</p> <p><port-type> : ポート ID サブタイプ</p> <ul style="list-style-type: none"> • interfaceAlias (1) • portComponent (2) • macAddress (3) • networkAddress (4) • interfaceName (5) • agentCircuitId (6) • local (7) <p><port-id> : ポート ID</p> <p><device-class> : LLDP-MED 装置タイプ</p>
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	隣接装置の LLDP 設定を確認してください。

ログ表示例

NOTI(5) Incompatible LLDP-MED TLV set detected on port Port1/0/1. (chassis id: Network Address, 192.0.2.100, port id: MAC Address, 00-40-66-11-11-11, device class: Endpoint Device Class III)
--

22.4 LLDP 疑似リンクダウン状態に遷移

Log	LLDP disabled port <port-num> by error
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	疑似リンクダウン機能によって疑似リンクダウン状態へ遷移したことを示します。
Parameter	<port-num> : ポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	通信経路の通信に障害が発生している可能性があります。伝送路、SFP/SFP+ポート、および装置状態を確認して通信障害を復旧させてください。

ログ表示例

ERRO(3) LLDP disabled port 1/0/3 by error

22.5 LLDP 疑似リンクダウン状態からリンクアップ状態へ復旧

Log	LLDP reset port <port-num>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	疑似リンクダウン状態からリンクアップ状態へ遷移したことを示します。
Parameter	<port-num> : ポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) LLDP reset port 1/0/3

23 ループ検知

23.1 ループ検知 (ポートベースモード)

Log	<interface-id> loop occurred
Trap	npLoopDetectionPortDetected
重要度	Critical (2)
説明	インターフェースでループを検知したことを示します。
Parameter	<interface-id>: ループが検知されているインターフェース ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>検知したインターフェース (ポート、ポートチャネル) でネットワークループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線や接続などを確認し、ループの原因を取り除いてください。</p> <p>自動復旧設定 (errdisable recovery cause loop-detection コマンド) の場合は、シャットダウン (err-disabled 状態に変更) されてから設定した時間が経過すると、インターフェースの閉塞は自動的に復旧されます。</p> <p>シャットダウン (err-disabled 状態に変更) されたインターフェースを手動で復旧させる場合は、shutdown コマンドで一度閉塞してから、no shutdown コマンドでインターフェースの閉塞を解除してください。</p>

ログ表示例

CRIT(2) Port1/0/2 loop occurred

23.2 ループ検知 (VLAN ベースモード)

Log	<interface-id> VLAN <vlan-id> loop occurred
Trap	npLoopDetectionVlanDetected
重要度	Critical (2)
説明	インターフェースの特定 VLAN でループを検知したことを示します。
Parameter	<interface-id>: ループが検知されているインターフェース ID <vlan-id>: ループが検知されている VLAN
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>検知したインターフェース (ポート、ポートチャネル) の特定 VLAN でネットワークループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線や接続などを確認し、ループの原因を取り除いてください。</p> <p>自動復旧設定 (errdisable recovery cause loop-detection コマンド) の場合は、対象 VLAN が送受信不可状態に変更されてから設定した時間が経過すると、送受信不可状態は自動的に復旧されます。</p> <p>送受信不可状態に変更された対象 VLAN を手動で復旧させる場合は、対象インターフェースを shutdown コマンドで一度閉塞してから、no shutdown コマンドでインターフェースの閉塞を解除してください。対象インターフェースを一度閉塞するため、そのインターフェースのすべての VLAN の通信に影響することに注意してください。</p>

ログ表示例

CRIT(2) Port1/0/4 VLAN 20 loop occurred

23.3 ループ検知の自動復旧（ポートベースモード）

Log	<interface-id> recovers from Loopback Detection err-disabled state automatically
Trap	npLoopDetectionPortRecovered
重要度	Warning (4)
説明	インターフェースで検知したループが、自動復旧設定 (errdisable recovery cause loop-detection コマンド) によって復旧したことを示します。
Parameter	<interface-id> : 復旧したインターフェース ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	検知したインターフェース（ポート、ポートチャネル）でネットワークループが発生していた可能性があります。ネットワーク内の配線や接続などを確認し、ループの原因が残っている場合は取り除いてください。

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/2 recovers from Loopback Detection err-disabled state automatically

23.4 ループ検知の手動復旧（ポートベースモード）

Log	<interface-id> recovers from Loopback Detection err-disabled state manually
Trap	npLoopDetectionPortRecovered
重要度	Warning (4)
説明	インターフェースで検知したループを、手動復旧方法 (shutdown コマンドで閉塞し、no shutdown コマンドで閉塞解除) で復旧させたことを示します。
Parameter	<interface-id> : 復旧したインターフェース ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/2 recovers from Loopback Detection err-disabled state manually

23.5 ループ検知の自動復旧（VLAN ベースモード）

Log	<interface-id> VLAN <vlan-id> recovers from Loopback Detection err-disabled state automatically
Trap	npLoopDetectionVlanRecovered
重要度	Warning (4)
説明	インターフェースの特定 VLAN で検知したループが、自動復旧設定 (errdisable recovery cause loop-detection コマンド) によって復旧したことを示します。
Parameter	<interface-id> : 復旧したインターフェース ID <vlan-id> : 復旧した VLAN
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	検知したインターフェース（ポート、ポートチャネル）の特定 VLAN でネットワークループが発生していた可能性があります。ネットワーク内の配線や接続などを確認し、ループの原因が残っている場合は取り除いてください。

23 ループ検知

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/4 VLAN 20 recovers from Loopback Detection err-disabled state automatically

23.6 ループ検知の手動復旧 (VLAN ベースモード)

Log	<interface-id> VLAN <vlan-id> recovers from Loopback Detection err-disabled state manually
Trap	npLoopDetectionVlanRecovered
重要度	Warning (4)
説明	インターフェースの特定 VLAN で検知したループを、手動復旧方法 (shutdown コマンドで閉塞し、no shutdown コマンドで閉塞解除) で復旧させたことを示します。
Parameter	<interface-id> : 復旧したインターフェース ID <vlan-id> : 復旧した VLAN
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/4 VLAN 20 recovers from Loopback Detection err-disabled state manually
--

23.7 ループ検知の上限 (VLAN ベースモード)

Log	Loop VLAN numbers overflow
Trap	なし
重要度	Critical (2)
説明	ループを検知した VLAN 数がループ検知可能な最大数（装置全体で最大 100 個）を超えたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ループを検知した VLAN 数がループ検知可能な最大数を超えた状態では、それ以上ループを検知できません。そのため、ループ検知ログが出力されていない VLAN でもネットワークループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線や接続などを確認し、ループの原因が残っている場合は取り除いてください。

ログ表示例

CRIT(2) Loop VLAN numbers overflow

24 メモリーエラー自動復旧

24.1 SW-LSI のメモリーエラー検知によるポートシャットダウン機能

Log	Detected system-abnormal (Unit <unit-id>, memory-error, action=shutdown)
Trap	npSystemStatusFaultActionShutdownAll
重要度	Emergency (0)
説明	SW-LSI のメモリーエラーを検知して復旧できない場合に、すべてのポートが自動的にシャットダウンされたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ポックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	シャットダウンされたポートを復旧するには、clear memory-error コマンド、または no memory-error fault-action shutdown-all コマンドを使用します。 複数回 clear memory-error コマンドによる復旧を実行しても事象が再発したり、装置再起動でも事象が再発する場合は、SW-LSI のメモリー障害の可能性があります。装置交換をご検討ください。

ログ表示例

EMER(0) Detected system-abnormal (Unit 1, memory-error, action=shutdown)

24.2 メモリーエラー自動復旧

Log	Memory error of switch LSI was recovered automatically (Unit <unit-id>)
Trap	npSystemStatusMemoryErrorAutoRecovery
重要度	Warning (4)
説明	メモリーエラー自動復旧機能で SW-LSI メモリーのパリティーエラーが自動復旧されたこと、または SW-LSI メモリーの ECC エラーが自動訂正されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ポックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Memory error of switch LSI was recovered automatically (Unit 1)

24.3 SW-LSI ハードウェアエラーの検知

Log	Hardware error was detected on switch LSI
Trap	npSystemStatusLsiHardwareErrorDetected
重要度	Alert (1)
説明	以下のような SW-LSI ハードウェアエラーが検知されると通知が送信されます。 <ul style="list-style-type: none"> SW-LSI の同じメモリー領域で、メモリーエラーの検出および復旧アクションが 10 回以上動作して、監視対象外になった場合。 SW-LSI の復旧不能なメモリーエラーが検出された場合。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	SW-LSI のメモリー障害の可能性があります。装置交換をご検討ください。

24 メモリーエラー自動復旧

ログ表示例

ALER(1) Hardware error was detected on switch LSI

24.4 SW-LSI ハードウェアエラーの復旧

Log	Hardware errors were fixed on switch LSI
Trap	npSystemStatusLsiHardwareErrorFixed
重要度	Notification (5)
説明	「SW-LSI の同じメモリー領域で、メモリーエラーの検出および復旧アクションが 10 回以上動作して、監視対象外になった状態」で clear memory-error コマンドを実行し、メモリーエラー自動復旧機能をリストアした場合に通知が送信されます。 なお、「SW-LSI の復旧不能なメモリーエラーを検出している状態」では、clear memory-error コマンドを実行してもリストアされません。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) Hardware errors were fixed on switch LSI
--

24.5 SW-LSI パリティーエラーの検知

Log	Parity error was detected on Unit <unit-id>, <memory-name>, <index>
Trap	npSystemStatusLsiParityErrorDetected
重要度	Warning (4)
説明	SW-LSI メモリーエラー（パリティーエラーまたは ECC エラー）が検出されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ポックス ID <memory-name> : パリティーエラーが検出されたメモリー名 <index> : パリティーエラーが検出されたメモリーインデックス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	メモリーエラー自動復旧機能で自動復旧していない場合は、SW-LSI のメモリーでパリティーエラーが発生している可能性があります。clear memory-error コマンドを実行して事象が復旧するかどうかご確認ください。 clear memory-error コマンドで事象が復旧した場合は、そのまま継続してご使用ください。複数回 clear memory-error コマンドによる復旧を実行しても事象が再発する場合は、装置再起動で事象が復旧するかどうかご確認ください。 装置再起動後も事象が再発する場合は、装置交換をご検討ください。

ログ表示例

WARN(4) Parity error was detected on Unit 1, EP_INITBUF_DBElf, 0
--

24.6 SW-LSI パリティーエラーの復旧

Log	Parity error on switch LSI was recovered
-----	--

24 メモリーエラー自動復旧

Trap	npSystemStatusLsiParityErrorFixed
重要度	Notification (5)
説明	SW-LSI メモリーのパリティーエラーが手動で復旧されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) Parity error on switch LSI was recovered
```

25 MMRP-Plus

25.1 リングポートのリンクダウン

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> <interface-id> goes DOWN status
Trap	npMmrpPlusPortDown
重要度	Error (3)
説明	MMRP-Plus のリングポートが Down 状態に遷移したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	計画的なリンクダウンであれば対応は不要です。 MMRP-Plus 機能により通信は可能な状態ですが、ネットワーク機器あるいは伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。

ログ表示例

ERRO(3) MMRP-Plus ring 1 Port 1/0/1 goes DOWN status

25.2 リングポートが Listening 状態に遷移

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> <interface-id> goes LISTENING status
Trap	npMmrpPlusPortListening
重要度	Warning (4)
説明	MMRP-Plus のリングポートが Listening 状態に遷移したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	MMRP-Plus 機能の状態遷移が発生したとき、過渡状態で本ログが出力されます。本ログへの対応は不要ですが、前後のログへの対応を行ってください。

ログ表示例

WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Port 1/0/1 goes LISTENING status

25.3 Listening 状態のタイムアウト

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> <interface-id> Listening Time out
Trap	npMmrpPlusPortListeningTimeout
重要度	Warning (4)
説明	MMRP-Plus のリングポートが Listening 状態に遷移し、リスニングタイマーが満了になったことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	障害が発生したリングを復旧させたときに本ログが出力された場合は、障害が残存して

	いる可能性があります。リングの状態を確認してください。
--	-----------------------------

ログ表示例

WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Port 1/0/1 Listening Time out
--

25.4 リングポートが Forwarding 状態に遷移

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> <interface-id> goes FORWARDING status
Trap	npMmrpPlusPortForwarding
重要度	Warning (4)
説明	MMRP-Plus のリングポートが Forwarding 状態に遷移したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	マスターで本ログが出力された場合は、ネットワーク機器あるいは伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。 アウェアで本ログが出力された場合は、対応不要です。

ログ表示例

WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Port 1/0/1 goes FORWARDING status
--

25.5 リングポートが Blocking 状態に遷移

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> <interface-id> goes BLOCKING status
Trap	npMmrpPlusPortBlocking
重要度	Notification (5)
説明	MMRP-Plus のリングポートが Blocking 状態に遷移したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) MMRP-Plus ring 1 Port 1/0/1 goes BLOCKING status
--

25.6 リングポートが Failure Up 状態に遷移

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> <interface-id> goes FAILURE UP status
Trap	npMmrpPlusPortDisable
重要度	Warning (4)
説明	MMRP-Plus のリングポートが Failure 状態に遷移したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	Failure 状態からの切り戻り方法の設定により、以下のとおり対応してください。

	<ul style="list-style-type: none"> 自動切り戻りを設定している場合は、切り戻りタイマー経過後にリング復旧処理が開始されます。 手動切り戻りを設定している場合は、clear mmrp-plus failure ring コマンドを実行し、リング復旧処理を開始してください。
--	--

ログ表示例

WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Port 1/0/1 goes FAILURE UP status

25.7 Revertive タイマー満了により Listening 状態へ遷移

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> <interface-id> Revertive Time out
Trap	npMmrpPlusPortDisableTimeout
重要度	Warning (4)
説明	MMRP-Plus のリングポートが Failure 状態に遷移し、Revertive タイマーが満了したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Port 1/0/1 Revertive Time out

25.8 全てのアップリンクポートがリンクダウン

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> All uplink port goes down
Trap	npMmrpPlusAllUplinkDown
重要度	Error (3)
説明	MMRP-Plus の分散リングのアップリンクポートがリンクダウンしたことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>MMRP-Plus 機能によって通信を持続できない状態になっています。</p> <p>分散マスター装置、または分散スレーブ装置から出力した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> アップリンク側へのトラフィックは、リンクアップしている装置側に集中している状態です。 <p>分散マスター装置、および分散スレーブ装置の両装置から出力した場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> アップリンク側との通信が途絶えた状態です。 ハローフレームの送信が停止された状態となり、MMRP-Plus 機能による通信を維持できない状態です。 <p>いずれの場合も、アップリンクポートのリンクダウン障害、またはアップリンクポートに接続した隣接装置の障害の可能性があります。これらの障害を復旧してください。</p>

ログ表示例

ERRO(3) MMRP-Plus ring 5 All uplink port goes down

25.9 MMRP-Plus による FDB フラッシュ

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> FDB Flush
Trap	npMmrpPlusFdbFlush
重要度	Notification (5)
説明	MMRP-Plus により FDB エントリーが消去されたことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	MMRP-Plus 機能の状態遷移が発生したとき、過渡状態で本ログが出力されます。本ログへの対応は不要ですが、前後のログへの対応を行ってください。

ログ表示例

NOTI(5) MMRP-Plus ring 1 FDB Flush

25.10 アドレス学習停止時間更新

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> FDB Forwarding Timer Updated
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	FDB フラッシュイベントを検出し、MAC アドレスの学習を停止する時間が更新されたことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	MMRP-Plus 機能により通信は可能な状態ですが、ネットワーク機器または伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。

ログ表示例

NOTI(5) MMRP-Plus ring 1 FDB Forwarding Timer Updated

25.11 Hello フレーム未受信検知

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> Master <interface-id> Hello down detect MMRP-Plus ring <RINGID> Slave <interface-id> Hello down detect
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	ハローフレームの未受信を検知したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Master Port 1/0/1 Hello down detect

WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Slave Port 1/0/2 Hello down detect

25.12 Hello フレーム再受信検知

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> Master <interface-id> Hello detect MMRP-Plus ring <RINGID> Slave <interface-id> Hello detect
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	ハローフレームの再受信を検知したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) MMRP-Plus ring 1 Master Port 1/0/1 Hello detect
NOTI(5) MMRP-Plus ring 1 Slave Port 1/0/2 Hello detect
```

25.13 Hello フレーム受信タイムアウト

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> Master <interface-id> Hello Time out MMRP-Plus ring <RINGID> Slave <interface-id> Hello Time out
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	ハローフレームの受信タイムアウト時間が経過したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	MMRP-Plus 機能により通信可能な状態ですが、ネットワーク機器または伝送路に障害が発生したか、復旧した可能性があります。ネットワークの状態を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Master Port 1/0/1 Hello Time out
WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Slave Port 1/0/2 Hello Time out
```

25.14 ポートリスタート機能によるリングポートのリストア

Log	MMRP-Plus ring <RINGID> <interface-id> was restarted
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	ポートリスタート機能によりリンクを瞬断したことを示します。
Parameter	<RINGID> : MMRP-Plus のリング ID <interface-id> : MMRP-Plus のリングポート (ポート、ポートチャネル)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	MMRP-Plus 機能により通信可能な状態ですが、ネットワーク機器または伝送路の障害が発生したが、復旧した可能性があります。ネットワークの状態を確認してください。

25 MMRP-Plus

ログ表示例

```
WARN(4) MMRP-Plus ring 1 Port 1/0/1 was restarted
```

26 PoE

26.1 PoE 無効

Log	Port <port> disabled PoE
Trap	なし ※給電中ポートで電力供給の無効設定(poe power-inline never)を実施した場合や、PD モニタリング機能により電力供給が停止された場合などには、npPoePortAdminDisable トランプが送出されます。なお、PD が接続されておらず給電していないポートで電力供給の無効設定(poe power-inline never)を実施した場合は、npPoePortAdminDisable トランプは出力されません。
重要度	Informational (6)
説明	ポートの PoE 機能が無効になったことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Port1/0/4 disabled PoE

26.2 納電開始

Log	Port <port> started delivering power, Class <class>
Trap	pethPsePortOnOffNotification
重要度	Informational (6)
説明	ポートの電力供給が開始したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 <class> : 電力クラス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Port1/0/3 started delivering power, Class 0

26.3 要求給電容量の最大電力設定超過による給電要求の停止

Log	Port <port> stopped delivering power due to power limit, requested class <class>
Trap	npPoePortStopDeliveringPower
重要度	Warning (4)
説明	要求された電力クラスが、ポートに設定された最大電力を超えたため、ポートの電力供給を停止したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 <class> : PD から要求された電力クラス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降

26 PoE

対応	最大電力を超えないようにポート、および PD の接続設定を見直してください。
----	--

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/3 stopped delivering power due to power limit, requested class 0
--

26.4 納電要求の停止

Log	Port <port> PD stopped power request due to MPS absent
Trap	npPoePortStopDeliveringPower
重要度	Warning (4)
説明	MPS (電力シグネチャ) が検出できないため、PD が電力要求を停止したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	PD に異常がないかご確認ください。ポートの PoE 機能が有効になっていることを確認してください。

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/3 PD stopped power request due to MPS absent
--

26.5 納電可能電力不足による納電要求の停止

Log	Port <port> PD stopped power request due to Power Denied
Trap	npPoePortStopDeliveringPower
重要度	Warning (4)
説明	PD が要求した電力が拒否されたため、PD が電力要求を停止したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	装置が PD の電力クラスに対応しているかご確認ください。最大電力を超えないように PD の接続を見直してください。

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/3 PD stopped power request due to Power Denied
--

26.6 出力電力超過による給電停止

Log	Port <port> stopped delivering power due to Over Load
Trap	npPoePortStopDeliveringPower
重要度	Warning (4)
説明	過負荷のため、電力供給を停止したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	当該ポートに接続された PD の消費電力が、ポートの電力クラス給電 Class、または最大電力供給量設定を超えていないかをご確認ください。最大電力を超えないように PD の接続を見直してください。

26 PoE

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/3 stopped delivering power due to Over Load

26.7 接続機器の電流不足による給電停止

Log	Port <port> stopped delivering power due to Power Short
Trap	npPoePortStopDeliveringPower
重要度	Warning (4)
説明	電力ショートが発生したため、電力供給を停止したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	当該ポートに接続された PD の消費電力をご確認ください。

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/3 stopped delivering power due to Power Short

26.8 その他原因による給電停止

Log	Port <port> stopped delivering power due to Other fault
Trap	npPoePortStopDeliveringPower
重要度	Warning (4)
説明	その他の異常が発生したため、電力供給を停止したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	装置、または PD に異常がないかご確認ください。

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/3 stopped delivering power due to Other fault

26.9 給電率閾値超過

Log	Unit <unit-id> usage threshold <percentage> is exceeded
Trap	pethMainPowerUsageOnNotification
重要度	Warning (4)
説明	総電力使用量がしきい値を超えたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <percentage> : 総電力使用量のしきい値(%)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	総電力使用量が超えないように PD の接続を見直してください。

ログ表示例

WARN(4) Unit 1 usage threshold 90 is exceeded

26.10 給電率閾値以下

Log	Unit <unit-id> usage threshold <percentage> is recovered
-----	--

Trap	pethMainPowerUsageOffNotification
重要度	Warning (4)
説明	総電力使用量がしきい値を下回ったことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <percentage> : 総電力使用量のしきい値(%)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Unit 1 usage threshold 90 is recovered

26.11 PoE 用電源障害の検知

Log	Fail PoE System Block <unit-id>
Trap	npPoeSystemFault
重要度	Critical (2)
説明	PoE 機能に障害が発生したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	状況ごとに対応が異なります。状況に応じた対応を実施してください。 (A) CPU 高負荷となったことが原因の場合 show tech-support unit コマンド実施時や、ネットワークループ発生時に CPU 使用率が 100%になることで本ログを出力することがあります、その場合は対応不要です。 (B) 上記以外の場合 装置故障の可能性があります。以下のログを取得し、装置電源を OFF にして、サポート対応窓口までお問い合わせください。 <ul style="list-style-type: none">• show tech-support 運用ポリシーなどにより show tech-support の取得が難しい場合は、以下ログを取得してご送付ください。 <ul style="list-style-type: none">• show environment• show unit• show logging all• debug show cpu utilization• debug show error-log• show tech-support poe

ログ表示例

CRIT(2) Fail PoE System Block Unit 1

27 PD モニタリング

27.1 PD モニタリング開始

Log	<port> pd-monitoring [<mode>] start
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	PD 監視を開始したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 <mode> : PD モニタリングのモード (ACL-mode、もしくは ICMP-mode)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) 1/0/1 pd-monitoring [ACL-mode] start
INFO(6) 1/0/1 pd-monitoring [ICMP-mode] start
```

27.2 PD モニタリングによる電源供給の一時停止

Log	<port> pd-monitoring [<mode>] [restart-poe] detected pd-down, restart PoE
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	PD のダウンを検出し、PoE 機能の電源供給の一時停止により PD を再起動させたことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 <mode> : PD モニタリングのモード (ACL-mode、もしくは ICMP-mode)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ログ出力、および PD の再起動が繰り返される場合、PD が異常状態の可能性があります。必要に応じて PD の状態を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) 1/0/1 pd-monitoring [ACL-mode] [restart-poe] detected pd-down, restart PoE
WARN(4) 1/0/1 pd-monitoring [ICMP-mode] [restart-poe] detected pd-down, restart PoE
```

27.3 PD ダウン検知

Log	<port> pd-monitoring [<mode>] [notify-only] detected pd-down
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	notify-only に設定したポートで、PD のダウンを検出したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 <mode> : PD モニタリングのモード (ACL-mode、もしくは ICMP-mode)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ログが繰り返し出力される場合、PD が異常状態の可能性があります。必要に応じて PD の状態を確認してください。

27 PD モニタリング

ログ表示例

```
WARN(4) 1/0/1 pd-monitoring [ACL-mode] [notify-only] detected pd-down  
WARN(4) 1/0/1 pd-monitoring [ICMP-mode] [notify-only] detected pd-down
```

27.4 リトライ回数超過による電源供給の停止

Log	<port> pd-monitoring [<mode>] retry times is expired, stop PoE
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	PD 監視の再起動リトライ回数を超えたため、PoE 機能が無効になり電源供給を停止したことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 <mode> : PD モニタリングのモード (ACL-mode、もしくは ICMP-mode)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	PD が異常状態の可能性があります。必要に応じて PD の状態を確認してください。

ログ表示例

```
ERRO(3) 1/0/1 pd-monitoring [ACL-mode] retry times is expired, stop PoE  
ERRO(3) 1/0/1 pd-monitoring [ICMP-mode] retry times is expired, stop PoE
```

27.5 PD モニタリングによる電源供給停止の自動復旧

Log	<port> pd-monitoring [<mode>] auto-recovery time expired, restart PoE
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	再起動リトライ回数を超えて PoE 機能を無効にした状態から、自動復旧時間が経過して PoE 機能が有効になったことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 <mode> : PD モニタリングのモード (ACL-mode、もしくは ICMP-mode)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) 1/0/1 pd-monitoring [ACL-mode] auto-recovery time expired, restart PoE  
INFO(6) 1/0/1 pd-monitoring [ICMP-mode] auto-recovery time expired, restart PoE
```

27.6 PD モニタリングによる電源供給停止の手動復旧

Log	<port> pd-monitoring [<mode>] restart PoE manually
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	再起動リトライ回数を超えて PoE 機能を無効にした状態から、コマンドにより PoE 機能を有効にしたことを見ます。
Parameter	<port> : ポート番号 <mode> : PD モニタリングのモード (ACL-mode、もしくは ICMP-mode)

27 PD モニタリング

Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) 1/0/1 pd-monitoring [ACL-mode] restart PoE manually  
INFO(6) 1/0/1 pd-monitoring [ICMP-mode] restart PoE manually
```

28 Port

28.1 ユーザーポートのリンクアップ

Log	Port<port> link up, <nway>
Trap	linkUp
重要度	Warning (4)
説明	ポートがリンクアップしたことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 (例 : 1/0/1) <nway> : リンク速度とデュプレックスモード
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Port1/0/1 link up, 1000Mbps FULL duplex

28.2 ユーザーポートのリンクダウン

Log	Port<port> link down
Trap	linkDown
重要度	Error (3)
説明	ポートがリンクダウンしたことを示します。
Parameter	<port> : ポート番号 (例 : 1/0/1)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

ERRO(3) Port1/0/1 link down

28.3 マネージメントポートのリンクアップ

Log	Management port link up, <nway> Unit <unit-id>
Trap	linkUp
重要度	Warning (4)
説明	マネージメントポートがリンクアップしたことを示します。 スタック構成の場合、対応する標準 linkUp トランプは、マスター装置のマネージメントポートの場合のみ出力されます。
Parameter	<nway> : リンク速度とデュプレックスモード <unit-id> : ボックス ID
Version	AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Management port link up, 100Mbps FULL duplex Unit 1

28.4 マネージメントポートのリンクダウン

Log	Management port link down, Unit <unit-id>
Trap	linkDown
重要度	Error (3)
説明	マネージメントポートがリンクダウンしたことを示します。 スタッツ構成の場合、対応する標準 linkDown トランプは、マスター装置のマネージメントポートの場合のみ出力されます。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID
Version	AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

ERRO(3) Management port link down, Unit 1

28.5 SFP/SFP+トランシーバーの挿入

Log	Unit <unit-id>, Port <port-num> <tr-type> has been inserted
Trap	npSfpModuleAttached
重要度	Informational (6)
説明	SFP/SFP+ポートに SFP/SFP+トランシーバーが挿入されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <port-num> : ポート ID <tr-type> : トランシーバータイプ
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Unit 1, Port 25 H-SFP+AOC1M has been inserted

28.6 SFP/SFP+トランシーバーの抜去

Log	Unit <unit-id>, Port <port-num> transceiver has been removed
Trap	npSfpModuleDetached
重要度	Informational (6)
説明	SFP/SFP+ポートから SFP/SFP+トランシーバーが取り外されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <port-num> : ポート ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Unit 1, Port 25 transceiver has been removed

28.7 SFP/SFP+トランシーバーの Tx fault 検知

Log	Unit <unit-id>, Port <port-num> <tr-type> TX fault was asserted
Trap	npSfpModuleTxFaultDetect
重要度	Error (3)
説明	SFP/SFP+トランシーバーの送信障害が発生したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <port-num> : ポート ID <tr-type> : トランシーバータイプ
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ZR-SFP+トランシーバーの挿入時に本ログが発生することがありますが、異常ではありません。これ以外の要因でログが発生する場合は、SFP/SFP+トランシーバーを交換してください。その後も引き続き本ログが発生する場合は、装置側に問題があることも考えられます。その際は、サポート対応窓口までお問合せください。

ログ表示例

ERRO(3) Unit 1, Port 25 H-SFP+AOC1M TX fault was asserted

29 ポートセキュリティ

29.1 ポートごとの最大数超過を検知

Log	MAC address <mac-address> causes port security violation on Port<port>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	<p>ポートセキュリティ機能で、ポートごとの最大数までエントリーが登録されている状態で、新たな MAC アドレスからの通信を検知したが、ポートごとの最大数を超過するため登録されなかったことを示します。</p> <p>なお、このログを出力してから約 1 分間は、新たに超過してもログは出力されません。</p>
Parameter	<mac-address> : ポートごとの最大数を超過して登録されなかった MAC アドレス <port> : ポート番号 (例 : 1/0/1)
Version	AEOS-NP2100 1.11.01 以降
対応	ポートごとの最大数の設定値が現状の使用環境に適していない場合は、設定値を見直してください。

ログ表示例

WARN(4) MAC address 00-00-5E-00-53-AE causes port security violation on Port1/0/2

29.2 装置全体の最大数超過を検知

Log	Limit on system entry number has been exceeded
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	<p>ポートセキュリティ機能で、装置全体の最大数までエントリーが登録されている状態で、新たな MAC アドレスからの通信を検知したが、装置全体の最大数を超過するため登録されなかったことを示します。</p> <p>なお、このログを出力してから一度エントリー数が装置全体の最大数より少ない状態になるまでは、新たに超過してもログは出力されません。</p>
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2100 1.11.01 以降
対応	装置全体の最大数の設定値が現状の使用環境に適していない場合は、設定値を見直してください。

ログ表示例

WARN(4) Limit on system entry number has been exceeded

30 Power

30.1 電源障害発生

Log	Unit <unit-id>, Power <power-id> failed
Trap	npPowerFault
重要度	Critical (2)
説明	電源電圧が異常であることを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <power-id> : 電源ユニット ID、ApresiaNP2100 シリーズの場合は 1
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	show unit コマンド、および show environment コマンドで状況を確認後、show tech-support コマンドで各種情報を取得し、必要があれば装置交換をご検討ください。

ログ表示例

CRIT(2) Unit 1, Power 1 failed

30.2 電源障害復旧

Log	Unit <unit-id>, Power <power-id> back to normal
Trap	npPowerRecovery
重要度	Informational (6)
説明	電源電圧が正常状態へ復旧したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <power-id> : 電源ユニット ID、ApresiaNP2100 シリーズの場合は 1
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Unit 1, Power 1 back to normal

31 SNMP

31.1 SNMP コミュニティー名の認証失敗

Log	SNMP request received from <ip-address> with invalid community string
Trap	authenticationFailure
重要度	Warning (4)
説明	SNMP 要求を、無効なコミュニティー文字列で受信したことを示します。
Parameter	<ip-address> : IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p><ip-address>が適正である場合、ネットワーク管理装置の設定を確認し、利用している SNMP のバージョンに応じて、各設定（コミュニティー名、認証パスワード、グループのアクセス権）が正しいか確認してください。</p> <p><ip-address>が不正である場合、不正なアクセスの可能性があります。ネットワーク管理装置の IP アドレスを指定する、または利用している SNMP のバージョンに応じて、各設定（コミュニティー名、認証パスワード、グループのアクセス権）を変更することで、装置に対する不正なアクセスを防ぐことができます。</p>

ログ表示例

WARN(4) SNMP request received from 192.0.2.100 with invalid community string

32 SSH

32.1 SSH サーバーの有効／無効

Log	SSH server is enabled SSH server is disabled
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	SSH サーバーが有効、または無効に変更されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) SSH server is enabled
INFO(6) SSH server is disabled
```

32.2 SSH ログイン成功

Log	Successful login through SSH (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	AAA 機能が無効な場合の、SSH でのログインに成功したことを示します。AAA 機能が有効な場合のログイン成功ログは AAA 章を参照してください。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 <client-ip> : クライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Successful login through SSH (Username: example, IP: 192.0.2.100)
INFO(6) Successful login through SSH (Username: example, IP: 2001:db8:10::100)
```

32.3 SSH ログイン失敗

Log	Login failed through SSH (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	AAA 機能が無効な場合の、SSH でのログインに失敗したことを示します。AAA 機能が有効な場合のログイン失敗ログは AAA 章を参照してください。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 <client-ip> : クライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	設定、ユーザー名、パスワードが正しいか確認してください。 access-class コマンドを使用すると、クライアントの IP アドレスによるアクセス制限

32 SSH

	が可能です。
--	--------

ログ表示例

WARN(4) Login failed through SSH (Username: example, IP: 192.0.2.100)
WARN(4) Login failed through SSH (Username: example, IP: 2001:db8:10::100)

32.4 SSH ログアウト

Log	Logout through SSH (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	SSH セッションからログアウトしたことを示します。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 <client-ip> : クライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Logout through SSH (Username: example, IP: 192.0.2.100)
INFO(6) Logout through SSH (Username: example, IP: 2001:db8:10::100)

32.5 SSH セッションタイムアウト

Log	SSH session timed out (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	SSH セッションがタイムアウトしたことを示します。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 <client-ip> : クライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2100 1.10.03 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) SSH session timed out (Username: example, IP: 192.0.2.100)
INFO(6) SSH session timed out (Username: example, IP: 2001:db8:10::100)

33 スタック

33.1 スタックメンバーの取り込み

Log	Unit <unit-id>, MAC: <mac-address> Hot insertion
Trap	npStackGeneralInsert
重要度	Warning (4)
説明	ホットインサーションを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <mac-address> : MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的に行っていない場合は、以下を確認してください。 • スタックメンバーの状態 • スタックポートのリンク状態

ログ表示例

WARN(4) Unit 3, MAC: FC-6D-D1-11-22-33 Hot insertion

33.2 スタックメンバーの取り外し

Log	Unit <unit-id>, MAC: <mac-address> Hot removal
Trap	npStackGeneralRemove
重要度	Warning (4)
説明	ホットリムーバルを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <mac-address> : MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的に行っていない場合は、以下を確認してください。 • スタックメンバーの状態 • スタックポートのリンク状態

ログ表示例

WARN(4) Unit 3, MAC: FC-6D-D1-11-22-33 Hot removal

33.3 スタックトポロジーの変更

Log	Stacking topology is <stack-tp-type>. Master(Unit <unit-id>, MAC: <mac-address>)
Trap	npStackTopologyChangeChainToRing npStackTopologyChangeRingToChain
重要度	Warning (4)
説明	スタックトポロジーの変更を示します。
Parameter	<stack-tp-type> : スタックトポロジータイプ (Ring, Chain) <unit-id> : ボックス ID

33 スタック

	<mac-address> : MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的にトポロジーを変更していない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・スタックメンバーの状態・スタックポートのリンク状態

ログ表示例

WARN(4) Stacking topology is Ring. Master (Unit 1, MAC: FC-6D-D1-AA-BB-CC)

WARN(4) Stacking topology is Chain. Master (Unit 1, MAC: FC-6D-D1-AA-BB-CC)

33.4 バックアップマスターがマスターに遷移

Log	Backup master changed to master. Master (Unit <unit-id>)
Trap	npStackRoleChangeBackupToMaster
重要度	Warning (4)
説明	バックアップマスターがマスターに変わったことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的な状態遷移でない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・マスターの状態・スタックポートのリンク状態

ログ表示例

WARN(4) Backup master changed to master. Master (Unit: 2)

33.5 スレーブがマスターに遷移

Log	Slave changed to master. Master (Unit <unit-id>)
Trap	npStackRoleChangeSlaveToMaster
重要度	Warning (4)
説明	スレーブがマスターに変わったことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的な状態遷移でない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・マスターの状態・スタックポートのリンク状態

ログ表示例

WARN(4) Slave changed to master. Master (Unit: 3)

33.6 ボックス ID の競合検知

Log	Hot insert failed, box ID conflict: Unit <unit-id>, conflict (MAC: <mac-address> and MAC: <mac-address>)
Trap	npStackGeneralFailure
重要度	Critical (2)

33 スタック

説明	ボックス ID の不一致を示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <mac-address> : 重複している装置の MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	ボックス ID を自動割り当てに切り替えるか、ボックス ID が重複しないように設定してください。

ログ表示例

CRIT(2) Hot insert failed, box ID conflict: Unit 1 conflict (MAC: 00-40-66-B4-97-1F and MAC: 00-40-66-B4-96-B5)

33.7 スタックポートのリンクアップ

Log	Unit <unit-id>, MAC: <mac-address> Stackport <port-num> link up, <nway>
Trap	npStackPortLinkUp
重要度	Warning (4)
説明	スタックポートがリンクアップしたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <mac-address> : MAC アドレス <port-num> : ポート ID <nway> : リンクの動作速度とデュプレックス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的なリンクアップでない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・スタックメンバーの状態・スタックポートのリンク状態

ログ表示例

WARN(4) Unit 1, MAC: FC-6D-D1-AA-BB-CC Stackport 27 link up, 10Gbps FULL duplex

33.8 スタックポートのリンクダウン

Log	Unit <unit-id>, MAC: <mac-address> Stackport <port-num> link down
Trap	npStackPortLinkDown
重要度	Error (3)
説明	スタックポートがリンクダウンしたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <mac-address> : MAC アドレス <port-num> : ポート ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的なリンクダウンでない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・スタックメンバーの状態・スタックポートのリンク状態

ログ表示例

ERRO(3) Unit 1, MAC: FC-6D-D1-AA-BB-CC Stackport 27 link down

33.9 スタックポートのトランシーバーの挿入

Log	Unit <unit-id>, MAC: <mac-address> Stackport <port-num> <tr-type> has been inserted
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	スタックポートに設定した SFP/SFP+ポートに SFP+トランシーバーが挿入されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <mac-address> : MAC アドレス <port-num> : ポート ID <tr-type> : トランシーバータイプ
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Unit 1, MAC: FC-6D-D1-AA-BB-CC Stackport 27 H-SFP+AOC1M has been inserted

33.10 スタックポートのトランシーバーの抜去

Log	Unit <unit-id>, MAC: <mac-address> Stackport <port-num> transceiver has been removed
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	スタックポートに設定した SFP/SFP+ポートから SFP+トランシーバーが取り外されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <mac-address> : MAC アドレス <port-num> : ポート ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Unit 1, MAC: FC-6D-D1-AA-BB-CC Stackport 27 transceiver has been removed

33.11 スタックハローフレームの受信タイムアウト

Log	Hello timeout occurs: Unit <unit-id> Stackport <port-num>
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	ハローフレームの受信タイムアウト時間が経過したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <port-num> : ポート ID

33 スタック

Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	スタックメンバーの状態を確認してください。

ログ表示例

ERRO(3) Hello timeout occurs: Unit 1 Stackport 27

33.12 スタックメッセージの送信失敗

Log	Unit <unit-id> fails to send a stacking message. (Type: <msg-type>, Sub type: <sub-type>)
Trap	なし
重要度	Debugging (7)
説明	スタックメッセージの送信に失敗したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <msg-type> : スタックメッセージタイプ Sub type: <sub-type> : スタックメッセージのサブタイプ ※サブタイプが存在しない場合は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	このログは、メーカーでの解析を補助するための Debugging レベルのメッセージです。装置起動時、意図的なスタック状態の変更時、または運用中に散発的に出力される場合は対応不要です。 スタック構成の装置が CPU 高負荷状態になった場合にも本ログが出力されることがあります、その際には CPU 高負荷状態の原因を確認してください。

ログ表示例

DEBG(7) Unit 1 fails to send a stacking message. (Type: EVENT_SLOG, Sub type: 4)
--

33.13 構成情報の同期開始

Log	Stacking starts to configure new units. Master (Unit <unit-id>, MAC: <mac-address>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	スタックメンバー間での構成情報の同期処理が開始されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : マスターのボックス ID <mac-address> : マスターの MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Stacking starts to configure new units. Master (Unit 1, MAC: FC-6D-D1-AA-BB-CC)

33.14 新たなユニット検知

Log	Stacking detects new units. (MAC: <mac-address>)
Trap	なし

33 スタック

重要度	Warning (4)
説明	新しいスタックメンバーを検知したことを示します。
Parameter	<mac-address> : 新しく追加されたスタックメンバーの MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Stacking detects new units. (MAC: FC-6D-D1-11-22-33)

33.15 スタック役割の変更

Log	Stacking role changed to <role>. (MAC: <mac-address>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	スタックの役割が変更したことを示します。
Parameter	<role> : 変更後の役割 <mac-address> : MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) Stacking role changed to Master. (MAC: FC-6D-D1-11-22-33)

WARN(4) Stacking role changed to Backup master. (MAC: FC-6D-D1-11-22-33)

WARN(4) Stacking role changed to Slave. (MAC: FC-6D-D1-11-22-33)

33.16 構成情報の同期処理でタイムアウト

Log	Stacking configure stage timeout occurred. Restart election.
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	スタックの構成情報の同期処理でタイムアウトが発生し、スタックの役割選択状態に戻ったことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	意図的なリンクダウンでない場合は、以下を確認してください。 • スタックメンバーの状態 • スタックポートのリンク状態

ログ表示例

ERRO(3) Stacking configure stage timeout occurred. Restart election.

33.17 スタックポート異常の検知と復旧トライ

Log	Stacking detects abnormal link status and try to recover: Unit <unit-id> Stackport <port-num>
Trap	なし

33 スタック

重要度	Error (3)
説明	異常なリンク状態を検知したため、復旧しようとしていることを示します。
Parameter	<unit-id>: ボックス ID <port-num>: ポート ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• スタックメンバーの状態• スタックポートのリンク状態

ログ表示例

ERRO(3) Stacking detects abnormal link status and try to recover: Unit 1 Stackport 27

33.18 スタックメンバー不安定の検知

Log	Unit <unit-id>: Stacking health status goes unstable
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	スタックメンバーの状態が安定から不安定になったことを示します。
Parameter	<unit-id>: ボックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.10 以降、AEOS-NP2100 1.12.01 以降
対応	以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• スタックメンバーの状態• スタックポートのリンク状態

ログ表示例

WARN(4) Unit 3: Stacking health status goes unstable

33.19 スタックメンバー不安定の復旧

Log	Unit <unit-id>: Stacking health status goes stable
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	スタックメンバーの状態が不安定から安定になったことを示します。
Parameter	<unit-id>: ボックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.10 以降、AEOS-NP2100 1.12.01 以降
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) Unit 3: Stacking health status goes stable

33.20 異なるバージョンのスタックメンバーを検知

Log	OS version mismatch detected between slave (Unit <unit-id>) and master (Unit <unit-id>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)

33 スタック

説明	スタックメンバーのバージョンチェック処理を無視する機能を有効にしている状態で、異なるバージョンのスタックメンバーを検知したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID
Version	AEOS-NP2100 1.13.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) OS version mismatch detected between slave (Unit 3) and master (Unit 1)

33.21 スタックメンバー不安定の検知 ※旧ログ

Log	Unit <unit-id>: Stacking health status goes Abnormal
Trap	なし
重要度	Error (3)
説明	スタックメンバーの状態が安定から不安定になったことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降 なお、AEOS-NP2000 1.09.10 以降、AEOS-NP2100 1.12.01 以降では本ログは出力されません。
対応	以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・スタックメンバーの状態・スタックポートのリンク状態

ログ表示例

ERRO(3) Unit 3: Stacking health status goes Abnormal
--

33.22 スタックメンバー不安定の復旧 ※旧ログ

Log	Unit <unit-id>: Stacking health status goes Normal
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	スタックメンバーの状態が不安定から安定になったことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降 なお、AEOS-NP2000 1.09.10 以降、AEOS-NP2100 1.12.01 以降では本ログは出力されません。
対応	不要

ログ表示例

NOTI(5) Unit 3: Stacking health status goes Normal
--

34 Storm Control

34.1 ストームの検知

Log	Broadcast storm is occurring on <interface-id> (port-channel <group-id> Multicast storm is occurring on <interface-id> (port-channel <group-id> Unicast storm is occurring on <interface-id> (port-channel <group-id>)
Trap	npStormControlDetected
重要度	Critical (2)
説明	<p>ストームを検知したことを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broadcast storm : ブロードキャストパケットによるストーム • Multicast storm : マルチキャストパケットによるストーム • Unicast storm : ユニキャストパケット (宛先学習済み、および Unknown ユニキャスト) によるストーム。ただし、アクションに drop もしくは none を指定した場合は、ユニキャストパケットによるストームのログは出力されません。 <p>しきい値を kbps またはパーセンテージで設定した場合は、本ログは出力されません。</p>
Parameter	<interface-id> : ストームが発生しているインターフェース ID (port-channel <group-id>) : ポートチャネルでストームコントロールを設定した場合に、ストームが発生しているメンバーポートの所属チャネルグループ ID を表示 ※物理ポートで設定した場合は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	検知したインターフェースでネットワークループが発生している可能性があります。 ネットワーク内の配線や接続などを確認し、ループの原因を取り除いてください。

ログ表示例

```
CRIT(2) Broadcast storm is occurring on Port1/0/1
CRIT(2) Multicast storm is occurring on Port1/0/1
CRIT(2) Unicast storm is occurring on Port1/0/1
CRIT(2) Broadcast storm is occurring on Port1/0/1 (port-channel 5)
```

34.2 ストームの復旧

Log	Broadcast storm is cleared on <interface-id> (port-channel <group-id> Multicast storm is cleared on <interface-id> (port-channel <group-id> Unicast storm is cleared on <interface-id> (port-channel <group-id>)
Trap	npStormControlCleared
重要度	Informational (6)
説明	<p>ストームが復旧したことを示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broadcast storm : ブロードキャストパケットによるストーム • Multicast storm : マルチキャストパケットによるストーム • Unicast storm : ユニキャストパケット (宛先学習済み、および Unknown ユニキャスト) によるストーム。ただし、アクションに drop もしくは none を指定した場合は、ユニキャストパケットによるストームのログは出力されません。 <p>しきい値を kbps またはパーセンテージで設定した場合は、本ログは出力されません。</p>
Parameter	<interface-id> : ストームが解消されたインターフェース ID

	(port-channel <group-id>) : ポートチャネルでストームコントロールを設定した場合に、ストームが復旧したメンバーポートの所属チャネルグループ ID を表示 ※物理ポートで設定した場合は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Broadcast storm is cleared on Port1/0/1
INFO(6) Multicast storm is cleared on Port1/0/1
INFO(6) Unicast storm is cleared on Port1/0/1
INFO(6) Broadcast storm is cleared on Port1/0/1 (port-channel 5)
```

34.3 ストームコントロールによるポートシャットダウン

Log	<interface-id> (port-channel <group-id>) is currently shut down due to the Broadcast storm <interface-id> (port-channel <group-id>) is currently shut down due to the Multicast storm <interface-id> (port-channel <group-id>) is currently shut down due to the Unicast storm
Trap	npStormControlShutdown
重要度	Critical (2)
説明	インターフェースがストームによってシャットダウン (err-disabled 状態に変更) されたことを示します。 <ul style="list-style-type: none"> • Broadcast storm : ブロードキャストパケットによるストーム • Multicast storm : マルチキャストパケットによるストーム • Unicast storm : ユニキャストパケット (宛先学習済み、および Unknown ユニキャスト) によるストーム
Parameter	<interface-id> : ストームによってシャットダウン (err-disabled 状態に変更) されたインターフェース ID (port-channel <group-id>) : ポートチャネルでストームコントロールを設定した場合に、ストームによってシャットダウン (err-disabled 状態に変更) されたメンバーポートの所属チャネルグループ ID を表示 ※物理ポートで設定した場合は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	検知したインターフェースでネットワークループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線や接続などを確認し、ループの原因を取り除いてください。 自動復旧設定 (errdisable recovery cause storm-control コマンド) の場合は、シャットダウン (err-disabled 状態に変更) されてから設定した時間が経過すると、インターフェースの閉塞は自動的に復旧されます。 シャットダウン (err-disabled 状態に変更) されたインターフェースを手動で復旧する場合は、shutdown コマンドで一度閉塞してから、no shutdown コマンドでインターフェースの閉塞を解除してください。

34 Storm Control

ログ表示例

```
CRIT(2) Port1/0/1 is currently shut down due to the Broadcast storm
CRIT(2) Port1/0/1 is currently shut down due to the Multicast storm
CRIT(2) Port1/0/1 is currently shut down due to the Unicast storm
CRIT(2) Port1/0/1 (port-channel 5) is currently shut down due to the Broadcast storm
```

34.4 ストームコントロールによるポートシャットダウンの自動復旧

Log	<interface-id> (port-channel <group-id>) recovers from storm err-disabled state automatically
Trap	npStormControlShutdownAutoRecovered
重要度	Warning (4)
説明	ストームコントロールによりシャットダウン (err-disabled 状態に変更) されたインターフェースが、自動的に復旧したことを示します。
Parameter	<interface-id> : 復旧したインターフェース ID (port-channel <group-id>) : ポートチャネルでストームコントロールを設定した場合に、復旧したメンバーポートの所属チャネルグループ ID を表示 ※物理ポートで設定した場合は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	検知したインターフェースでネットワークループが発生していた可能性があります。ネットワーク内の配線や接続などを確認し、ループの原因が残っている場合は取り除いてください。

ログ表示例

```
WARN(4) Port1/0/1 recovers from storm err-disabled state automatically
WARN(4) Port1/0/1 (port-channel 5) recovers from storm err-disabled state automatically
```

34.5 ストームコントロールによるポートシャットダウンの手動復旧

Log	<interface-id> (port-channel <group-id>) recovers from storm err-disabled state manually
Trap	npStormControlShutdownManualRecovered
重要度	Warning (4)
説明	ストームコントロールによりシャットダウン (err-disabled 状態に変更) されたインターフェースが、手動で復旧したことを示します。
Parameter	<interface-id> : 復旧したインターフェース ID (port-channel <group-id>) : ポートチャネルでストームコントロールを設定した場合に、復旧したメンバーポートの所属チャネルグループ ID を表示 ※物理ポートで設定した場合は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
WARN(4) Port1/0/1 recovers from storm err-disabled state manually
WARN(4) Port1/0/1 (port-channel 5) recovers from storm err-disabled state manually
```

35 スパニングツリープロトコル

35.1 スパニングツリー機能の有効／無効

Log	Spanning Tree Protocol is enabled Spanning Tree Protocol is disabled
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	スパニングツリープロトコルが有効、または無効に変更されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Spanning Tree Protocol is enabled
INFO(6) Spanning Tree Protocol is disabled
```

35.2 トポロジーチェンジ

Log	<ul style="list-style-type: none"> ■ STP/RSTP/MSTP モード Topology changed (Instance:<instance-id>, <interface-id>, MAC:<mac-address>) ■ RPVST+モード Topology changed (VLAN:<vlan-id>, <interface-id>, MAC:<mac-address>)
Trap	topologyChange
重要度	Warning (4)
説明	スパニングツリー(xSTP)のトポロジーが変化したことを示します。
Parameter	<instance-id> : MSTP モードにおけるインスタンス ID ※インスタンス 0 はデフォルトインスタンス用の CIST <vlan-id> : スパニングツリープロトコルが有効になっている VLAN ID <interface-id> : トポロジー変更情報を検知または受信するポート番号 <mac-address> : ブリッジの MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	回線状態を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) Topology changed (Instance:0, Port1/0/1, MAC:00-40-66-AA-BB-CC)
WARN(4) Topology changed (Instance:1, Port1/0/1, MAC:00-40-66-AA-BB-CC)
WARN(4) Topology changed (VLAN:10, Port1/0/1, MAC:00-40-66-AA-BB-CC)
```

35.3 New Root ブリッジ

Log	<ul style="list-style-type: none"> ■ STP/RSTP モード New Root bridge selected (MAC:<mac-address>, Priority:<priority>) ■ MSTP モード
-----	--

35 スパニングツリープロトコル

	CIST New Root bridge selected (MAC:<mac-address>, Priority:<priority> CIST Regional New Root bridge selected (MAC:<mac-address>, Priority:<priority>) MSTI Regional New Root bridge selected (Instance:<instance-id>, MAC:<mac-address>, Priority:<priority>) ■ RPVST+モード New Root bridge selected (VLAN:<vlan-id>, MAC:<mac-address>, Priority:<priority>)
Trap	newRoot
重要度	Informational (6)
説明	新たにルートブリッジが選出されたことを示します。
Parameter	<instance-id> : MSTP モードにおけるインスタンス ID ※インスタンス 0 はデフォルトインスタンス用の CIST <vlan-id> : スパニングツリープロトコルが有効になっている VLAN ID <mac-address> : ブリッジの MAC アドレス <priority> : ブリッジ優先度
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```

INFO(6) New Root bridge selected (MAC:00-40-66-11-22-33, Priority:8192)
INFO(6) CIST New Root bridge selected (MAC:00-40-66-11-22-33, Priority:8192)
INFO(6) CIST Region New Root bridge selected (MAC:00-40-66-11-22-33, Priority:8192)
INFO(6) MSTI Region New Root bridge selected (Instance:1, MAC:00-40-66-11-22-33, Priority:8193)
INFO(6) New Root bridge selected (VLAN:10, MAC:00-40-66-11-22-33, Priority:8202)

```

35.4 New Root ポート

Log	■ STP/RSTP/MSTP モード New root port selected (Instance:<instance-id>, <interface-id>) ■ RPVST+モード New root port selected (VLAN:<vlan-id>, <interface-id>)
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	新たにルートポートが選出されたことを示します。
Parameter	<instance-id> : MSTP モードにおけるインスタンス ID ※インスタンス 0 はデフォルトインスタンス用の CIST <vlan-id> : スパニングツリープロトコルが有効になっている VLAN ID <interface-id> : トポロジー変更情報を検知または受信するポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

35 スパニングツリープロトコル

ログ表示例

```
NOTI(5) New root port selected (Instance:0, Port1/0/2)
NOTI(5) New root port selected (Instance:1, Port1/0/2)
NOTI(5) New root port selected (VLAN:10, Port1/0/2)
```

35.5 ポート状態の遷移

Log	■ STP/RSTP/MSTP モード Spanning Tree port status change (Instance:<instance-id>, <interface-id>) <old-status>-><new-status> ■ RPVST+モード Spanning Tree port status change (VLAN:<vlan-id>, <interface-id>) <old-status>-><new-status>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	スパニングツリー(xSTP)のポート状態に変更が発生したことを示します。
Parameter	<instance-id> : MSTP モードにおけるインスタンス ID ※インスタンス 0 はデフォルトインスタンス用の CIST <vlan-id> : スパニングツリープロトコルが有効になっている VLAN ID <interface-id> : トポロジー変更情報を検知または受信するポート番号 <old-status> : 変更前のポート状態 <new-status> : 変更後のポート状態 ※ポート状態 : Disable, Discarding, Learning, Forwarding
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	回線状態を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port1/0/1) Discarding->Learning
WARN(4) Spanning Tree port status change (Instance:0, Port1/0/1) Learning->Forwarding
WARN(4) Spanning Tree port status change (VLAN:10, Port1/0/1) Discarding->Learning
WARN(4) Spanning Tree port status change (VLAN:10, Port1/0/1) Learning->Forwarding
```

35.6 ポート役割の遷移

Log	■ STP/RSTP/MSTP モード Spanning Tree port role change (Instance:<instance-id>, <interface-id>) <old-role>-><new-role> ■ RPVST+モード Spanning Tree port role change (VLAN:<vlan-id>, <interface-id>) <old-role>-><new-role>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	スパニングツリー(xSTP)のポート役割に変更が発生したことを示します。
Parameter	<instance-id> : MSTP モードにおけるインスタンス ID ※インスタンス 0 はデフォルトインスタンス用の CIST

35 スパニングツリープロトコル

	トインスタンス用の CIST <vlan-id> : スパニングツリープロトコルが有効になっている VLAN ID <interface-id> : トポロジー変更情報を検知または受信するポート番号 <old-role> : 変更前のポート役割 <new-role> : 変更後のポート役割 ※ポート役割 : Disable, Alternate, Backup, Root, Designated, Master
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	回線状態を確認してください。

ログ表示例

```

WARN(4) Spanning Tree port role change (Instance:0, Port1/0/1) DisabledPort->DesignatedPort
WARN(4) Spanning Tree port role change (Instance:0, Port1/0/1) DesignatedPort->RootPort
WARN(4) Spanning Tree port role change (VLAN:10, Port1/0/1) DisabledPort->DesignatedPort
WARN(4) Spanning Tree port role change (VLAN:10, Port1/0/1) DesignatedPort->RootPort

```

35.7 スパニングツリーモードの変更

Log	Spanning Tree version change (new version:<new-version>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	スパニングツリープロトコルのモードが変更されたことを示します。
Parameter	<new-version> : 実行中のスパニングツリープロトコル
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```

INFO(6) Spanning Tree version change (new version:STP compatible)
INFO(6) Spanning Tree version change (new version:RSTP)
INFO(6) Spanning Tree version change (new version:MSTP)
INFO(6) Spanning Tree version change (new version:RPVST+)

```

35.8 MSTP リージョン名、リビジョン番号の変更

Log	■ MSTP モード Spanning Tree MST configuration ID name and revision level change (name:<name> revision level: <revision-level>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	MSTP コンフィグで、リージョン名とリビジョンレベルが変更されたことを示します。
Parameter	<name> : リージョン名 <revision-level> : リビジョンレベル
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

35 スパニングツリープロトコル

ログ表示例

INFO(6) Spanning Tree MST configuration ID name and revision level change (name:TEST revision level:1)
--

35.9 MSTP インスタンスの追加

Log	■ MSTP モード Spanning Tree instance created (Instance:<instance-id>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	MSTP インスタンスが追加されたことを示します。
Parameter	<instance-id> : 追加された MSTP インスタンス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Spanning Tree instance created (Instance:2)

35.10 MSTP インスタンスの削除

Log	■ MSTP モード Spanning Tree instance deleted (Instance:<instance-id>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	MSTP インスタンスが削除されたことを示します。
Parameter	<instance-id> : 削除された MSTP インスタンス ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Spanning Tree instance deleted (Instance:2)

35.11 MSTP インスタンスの VLAN 追加

Log	■ MSTP モード Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table change (Instance:<instance-id> add vlan:<vlan-ids>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	MSTP インスタンスに VLAN が追加されたことを示します。
Parameter	<instance-id> : MSTP インスタンス ID ※インスタンス 0 はデフォルトイントンス用の CIST <vlan-ids> : 追加された VLAN ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

35 スパニングツリープロトコル

ログ表示例

INFO(6) Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table change (Instance:1 add vlan:10)
INFO(6) Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table change (Instance:2 add vlan:21-25,29)

35.12 MSTP インスタンスの VLAN 削除

Log	■ MSTP モード Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table change (Instance:<instance-id> delete vlan:<vlan-ids>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	MSTP インスタンスに関連付けられた VLAN が削除されたことを示します。
Parameter	<instance-id> : MSTP インスタンス ID ※インスタンス 0 はデフォルトイントンス用の CIST <vlan-ids> : 削除された VLAN ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table change (Instance:1 delete vlan:10)
INFO(6) Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table change (Instance:2 delete vlan:21-25,29)

35.13 RPVST+を使用する VLAN の追加

Log	■ RPVST+モード Spanning Tree VLAN created (VLAN:<vlan-id>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	RPVST+を使用する VLAN が追加されたことを示します。
Parameter	<vlan-id> : 追加された VLAN ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Spanning Tree VLAN created (VLAN:20)
--

35.14 RPVST+を使用する VLAN の削除

Log	■ RPVST+モード Spanning Tree VLAN deleted (VLAN:<vlan-id>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	RPVST+を使用する VLAN が削除されたことを示します。
Parameter	<vlan-id> : 削除された VLAN ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降

35 スパニングツリープロトコル

対応	不要
ログ表示例	
INFO(6) Spanning Tree VLAN deleted (VLAN:20)	
<h3>35.15 ルートガードによる遷移</h3>	
Log	<p>■ STP/RSTP/MSTP モード Spanning Tree port role change (Instance:<instance-id>, <interface-id>) to alternate port due to the guard root</p> <p>■ RPVST+モード Spanning Tree port role change (VLAN:<vlan-id>, <interface-id>) to alternate port due to the guard root</p>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	ルートガードにより、ポート役割が alternate に変更されたことを示します。
Parameter	<instance-id> : MSTP モードにおけるインスタンス ID ※インスタンス 0 はデフォルトインスタンス用の CIST <vlan-id> : スパニングツリープロトコルが有効になっている VLAN ID <interface-id> : イベントを検知したポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要
ログ表示例	
INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:0, Port1/0/1) to alternate port due to the guard root INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:2, Port1/0/1) to alternate port due to the guard root INFO(6) Spanning Tree port role change (VLAN:20, Port1/0/1) to alternate port due to the guard root	

35.16 不正 BPDU の受信

Log	Invalid BPDU received on <interface-id>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	無効な BPDU を受信したことを示します。
Parameter	<interface-id> : イベントを検知したポート番号
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	本装置、および隣接装置のスパニングツリーに関する設定を確認してください。 パケットキャプチャー等で受信 BPDU を確認してください。
ログ表示例	
WARN(4) Invalid BPDU received on Port1/0/1	

36 システム

36.1 装置起動

Log	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非スタック装置 System started up ■ スタック構成 Unit <unit-id>, System started up
Trap	なし
重要度	Critical (2)
説明	装置が起動、または再起動したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
CRIT(2) System started up
CRIT(2) Unit 1, System started up
```

36.2 ウォームスタート(CONSOLE)

Log	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非スタック装置 System warm start (CONSOLE) ■ スタック構成 Unit <unit-id>, System warm start (CONSOLE)
Trap	warmStart
重要度	Critical (2)
説明	コンソールを介したコマンド操作により装置が再起動したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
CRIT(2) System warm start (CONSOLE)
CRIT(2) Unit 1, System warm start (CONSOLE)
```

36.3 ウォームスタート(TELNET)

Log	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非スタック装置 System warm start (TELNET) ■ スタック構成 Unit <unit-id>, System warm start (TELNET)
Trap	warmStart
重要度	Critical (2)
説明	Telnet を介したコマンド操作により装置が再起動したことを示します。

36 システム

Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
CRIT(2) System warm start (TELNET)
CRIT(2) Unit 1, System warm start (TELNET)
```

36.4 ウォームスタート(SSH)

Log	■ 非スタック装置 System warm start (SSH) ■ スタック構成 Unit <unit-id>, System warm start (SSH)
Trap	warmStart
重要度	Critical (2)
説明	SSH を介したコマンド操作により装置が再起動したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
CRIT(2) System warm start (SSH)
CRIT(2) Unit 1, System warm start (SSH)
```

36.5 ウォームスタート(SNMP)

Log	■ 非スタック装置 System warm start (SNMP) ■ スタック構成 Unit <unit-id>, System warm start (SNMP)
Trap	warmStart
重要度	Critical (2)
説明	probeResetControl オブジェクトを warmBoot (2) に設定する SNMP 操作により装置が再起動したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
CRIT(2) System warm start (SNMP)
CRIT(2) Unit 1, System warm start (SNMP)
```

36.6 ウォームスタート(REBOOT TIME)

Log	■ 非スタック装置
-----	-----------

	<p>System warm start (REBOOT TIME)</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, System warm start (REBOOT TIME)</p>
Trap	warmStart
重要度	Critical (2)
説明	自動再起動により装置が再起動したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2100 1.12.01 以降
対応	不要

ログ表示例

CRIT(2) System warm start (REBOOT TIME)
CRIT(2) Unit 1, System warm start (REBOOT TIME)

36.7 コールドスタート

Log	<p>■ 非スタック装置 System cold start</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, System cold start</p>
Trap	coldStart
重要度	Critical (2)
説明	電源供給の開始による装置起動、または cold オプションを指定して reboot コマンドを実行し装置が起動したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

CRIT(2) System cold start
CRIT(2) Unit 1, System cold start

36.8 コールドスタート(SNMP)

Log	System cold start (SNMP)
Trap	なし ※SNMP によるコールドスタート実施時は、構成情報が初期化されるため、起動後にトラップ出力不可
重要度	Critical (2)
説明	probeResetControl オブジェクトを coldBoot (3) に設定する SNMP 操作により装置が再起動したことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

CRIT(2) System cold start (SNMP)

36.9 CPU例外による再起動

Log	<p>■ 非スタック装置 System re-start reason: CPU Exception</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, System re-start reason: CPU Exception</p>
Trap	warmStart
重要度	Emergency (0)
説明	CPU例外を検知したため、再起動を行ったことを示します。
Parameter	<unit-id>: ボックスID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>以下のログを取得し、サポート対応窓口まで送付ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show environment • show unit • show logging all • debug show cpu utilization • debug show error-log • show tech-support

ログ表示例

EMER(0) System re-start reason: CPU Exception

EMER(0) Unit 1 System re-start reason: CPU Exception

36.10 ソフトウェア動作異常検知による再起動

Log	<p>■ 非スタック装置 System re-start reason: System Fatal Error</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, System re-start reason: System Fatal Error</p>
Trap	warmStart
重要度	Emergency (0)
説明	ソフトウェア動作の異常を検知したため、再起動を行ったことを示します。
Parameter	<unit-id>: ボックスID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>以下のログを取得し、サポート対応窓口まで送付ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show environment • show unit • show logging all • debug show cpu utilization • debug show error-log • show tech-support

ログ表示例

EMER(0) System re-start reason: System Fatal Error
EMER(0) Unit 1 System re-start reason: System Fatal Error

36.11 スイッチ LSI の異常状態継続検知による再起動

Log	<p>■ 非スタック装置 System re-start reason: System tscmod-down</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, System re-start reason: System tscmod-down</p>
Trap	warmStart
重要度	Critical (2)
説明	スイッチ LSI の異常状態が継続したことを検知したため、再起動を行ったことを示します。
Parameter	<unit-id>: ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.03 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>以下のログを取得し、サポート対応窓口まで送付ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show environment • show unit • show logging all • debug show cpu utilization • debug show error-log • show tech-support

ログ表示例

CRIT(2) System re-start reason: System tscmod-down
CRIT(2) Unit 1, System re-start reason: System tscmod-down

36.12 ウオッチドッグタイマーによる再起動

Log	<p>■ 非スタック装置 System re-start reason: Watch Dog</p> <p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, System re-start reason: Watch Dog</p>
Trap	warmStart
重要度	Critical (2)
説明	ウォッチドッグタイマー機能により装置が再起動したことを示します。
Parameter	<unit-id>: ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>以下のログを取得し、サポート対応窓口まで送付ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show environment • show unit • show logging all • debug show cpu utilization

	<ul style="list-style-type: none"> • debug show error-log • debug show wd-error-log • show tech-support
--	--

ログ表示例

CRIT(2) System re-start reason: Watch Dog
CRIT(2) Unit 1, System re-start reason: Watch Dog

36.13 システムメモリー監視機能による再起動

Log	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非スタック装置 System re-start reason: CPU Protect ■ スタック構成 Unit <unit-id>, System re-start reason: CPU Protect
Trap	warmStart
重要度	Critical (2)
説明	<p>AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 以降、および AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01 以降では、システムメモリー (SYS_MEM、SYS_HUGE、SEC_MEM、その他監視対象のメモリー) を割り当てることができない状態が 1 分間続いたことを検知したことにより、装置が再起動したことを示します。</p> <p>AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 より前のバージョンでは、cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot コマンドの機能により、装置が再起動したことを示します。</p>
Parameter	<unit-id> : ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>以下のログを取得し、サポート対応窓口まで送付ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show environment • show unit • show logging all • debug show cpu utilization • debug show error-log • show tech-support

ログ表示例

CRIT(2) System re-start reason: CPU Protect
CRIT(2) Unit 1, System re-start reason: CPU Protect

36.14 システム状態正常

Log	System status goes normal.
Trap	npSystemStatusNormal
重要度	Notification (5)
説明	システム状態が正常に戻ったことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

36 システム

ログ表示例

NOTI(5) System status goes normal.

36.15 システム状態異常

Log	System status goes abnormal.
Trap	npSystemStatusAbnormal
重要度	Emergency (0)
説明	システム状態に問題が発生したことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	検出された障害コードに応じて対応ください。

ログ表示例

EMER(0) System status goes abnormal.

36.16 システム状態の変化

Log	Unit:<unit-id> System Status Code is changed (<failure-code>-<failure-code>)
Trap	npSystemStatusCodeChange
重要度	Warning (4)
説明	装置によって検出された障害コードが変更されたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <failure-code> : 装置によって検出された障害コード <ul style="list-style-type: none">• すべての bit=0 (0x00000) : 正常状態• bit[8]=1 (0x00100) : 電源の障害• bit[10]=1 (0x00400) : ファンの障害• bit[11]=1 (0x00800) : 温度異常• bit[14]=1 (0x04000) : SW-LSI のメモリーエラー• bit[15]=1 (0x08000) : SW-LSI の復旧不能なメモリーエラー• bit[16]=1 (0x10000) : SW-LSI のメモリーエラー (ハードエラー)• bit[17]=1 (0x20000) : SW-LSI の復旧不能なメモリーエラー (ハードエラー)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	電源、ファン、または温度に異常が発生した場合、電源、装置ファンの故障が考えられます。電源の供給状態や装着状況、ファンの回転状況を確認後、異常があればサポート対応窓口にお問い合わせください。 記載されていない障害コードが出力された場合、ハードウェア障害の可能性があるため、サポート対応窓口にお問い合わせください。

ログ表示例

WARN(4) Unit:1 System Status Code is changed (0x00000-0x20000)
--

36.17 ブザーと SFP/SFP+トランシーバーを制御する IC チップの異常復旧

Log	■ 非スタック装置 Attempted buzzer and SFP-TX recovery operations
-----	--

	<p>■ スタック構成 Unit <unit-id>, Attempted buzzer and SFP-TX recovery operations</p>
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	<p>ブザーと SFP/SFP+トランシーバーを制御する IC チップに異常が検出され、自動復旧が実行されたことを示します。</p> <p>なお、本ログは AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01 以降～1.10.05 より前のバージョンでは対応していません。</p>
Parameter	<unit-id>: ボックス ID ※スタック未使用時は非表示
Version	AEOS-NP2000 1.09.06 以降、AEOS-NP2100 1.10.05 以降
対応	<p>ブザーが鳴動したままの場合や SFP/SFP+ポートがリンクダウンしたままの場合は、以下の作業を実施してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show tech-support のログを取得し、サポート対応窓口まで送付してください。 • 装置再起動してください。装置起動後も同様の症状になる場合は速やかに電源をオフして装置を交換してください。 <p>ブザーの鳴動が解消され、SFP/SFP+ポートもリンクアップ状態に戻っている場合は対応不要です。</p>

ログ表示例

```
NOTI(5) Attempted buzzer and SFP-TX recovery operations
NOTI(5) Unit 1, Attempted buzzer and SFP-TX recovery operations
```

36.18 タスクのスタックオーバーフロー

Log	Task Stack Over flow: Unit <unit-id>.Task: <task-name>
Trap	なし
重要度	Alert (1)
説明	タスクのスタックオーバーフローが発生したことを示します。
Parameter	<p><unit-id>: ボックス ID</p> <p><task-name>: オーバーフローしたタスク名</p>
Version	AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	<p>以下のログを取得し、サポート対応窓口まで送付ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show environment • show unit • show logging all • debug show cpu utilization • debug show error-log • show tech-support

ログ表示例

```
ALER(1) Task Stack Over flow: Unit 1.Task: SYS_Ctr
```

37 Telnet

37.1 Telnet ログイン成功

Log	Successful login through Telnet (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)
Trap	なし
重要度	Notification (5)
説明	AAA 機能が無効な場合の、Telnet でのログインに成功したことを示します。AAA 機能が有効な場合のログイン成功ログは AAA 章を参照してください。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パターンの場合は Anonymous 表示 <client-ip> : クライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
NOTI(5) Successful login through Telnet (Username: example, IP: 192.0.2.100)
NOTI(5) Successful login through Telnet (Username: example, IP: 2001:db8:10::100)
```

37.2 Telnet ログイン失敗

Log	Login failed through Telnet (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	AAA 機能が無効な場合の、Telnet でのログインに失敗したことを示します。AAA 機能が有効な場合のログイン失敗ログは AAA 章を参照してください。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パターンの場合は Anonymous 表示 <client-ip> : クライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	設定、ユーザー名、パスワードが正しいか確認してください。 access-class コマンドを使用すると、クライアントの IP アドレスによるアクセス制限が可能です。

ログ表示例

```
WARN(4) Login failed through Telnet (Username: example, IP: 192.0.2.100)
WARN(4) Login failed through Telnet (Username: example, IP: 2001:db8:10::100)
```

37.3 Telnet ログアウト

Log	Logout through Telnet (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	Telnet セッションからログアウトしたことを示します。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パ

37 Telnet

	ターンの場合は Anonymous 表示 <client-ip> : クライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Logout through Telnet (Username: example, IP: 192.0.2.100)
INFO(6) Logout through Telnet (Username: example, IP: 2001:db8:10::100)
```

37.4 Telnet セッションタイムアウト

Log	Telnet session timed out (Username: <user-name>, IP: <client-ip>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	Telnet セッションがタイムアウトしたことを示します。
Parameter	<user-name> : ユーザー名 ※ログイン時にユーザー名を入力する必要のない設定パ ターンの場合は Anonymous 表示 <client-ip> : クライアントの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) Telnet session timed out (Username: example, IP: 192.0.2.100)
INFO(6) Telnet session timed out (Username: example, IP: 2001:db8:10::100)
```

38 Temperature

38.1 温度異常検知

Log	Unit <unit-id>, Sensor: <sensor-id> detects abnormal temperature <degree>C
Trap	npTemperatureWarning
重要度	Critical (2)
説明	外気温度が、装置の動作周囲温度の上限を著しく超えたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <sensor-id> : センサーID <degree> : 現在の温度
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	装置周辺の環境などを確認して、外気温度を動作周囲温度（非 PoE 機種：0～50°C、PoE 機種：0～45°C）の範囲内に調整してください。

ログ表示例

CRIT(2) Unit 1, Sensor: 2 detects abnormal temperature 55C

38.2 温度異常の復旧

Log	Unit <unit-id>, Sensor: <sensor-id> temperature back to normal
Trap	npTemperatureNormal
重要度	Critical (2)
説明	温度センサーが正常温度への復旧を検知したことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <sensor-id> : センサーID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

CRIT(2) Unit 1, Sensor: 2 temperature back to normal

39 単方向リンク検出 (ULD)

39.1 ULD 機能による単方向リンク検知

Log	ULD <interface-id> is detected as unidirectional link
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	インターフェースで単方向リンクが検出されたことを示します。
Parameter	<interface-id> : 単方向リンクが検知されているインターフェース
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	対向装置のポート設定、ステータス、および伝送路を確認してください。

ログ表示例

WARN(4) ULD Port1/0/1 is detected as unidirectional link

40 Voice VLAN

40.1 Voice VLAN 端末の検知

Log	New voice device detected (<interface-id>, MAC:<mac-address>)
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	Voice VLAN 端末もしくは LLDP-MED 端末を検知したことを示します。
Parameter	<interface-id> : 端末を検知したインターフェース <mac-address> : 検知した端末の MAC アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) New voice device detected (Port1/0/1, MAC:00-40-66-33-33-33)

40.2 Voice VLAN の追加

Log	<interface-id> add into voice VLAN <vlan-id>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	Voice VLAN の動作モードが自動モードで最初に端末が登録されたため、インターフェースに Voice VLAN が割り当てられたことを示します。
Parameter	<interface-id> : Voice VLAN が割り当てられたインターフェース <vlan-id> : Voice VLAN の VLAN ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Port1/0/1 add into voice VLAN 10

40.3 Voice VLAN の削除

Log	<interface-id> remove from voice VLAN <vlan-id>
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	Voice VLAN の動作モードが自動モードですべての端末が削除されたため、割り当てられた Voice VLAN が削除されたことを示します。
Parameter	<interface-id> : Voice VLAN が削除されたインターフェース <vlan-id> : Voice VLAN の VLAN ID
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) Port1/0/1 remove from voice VLAN 10

41 ZTP (Zero Touch Provisioning)

41.1 ZTP プロセスの開始

Log	ZTP : ZTP processing started
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	ZTP 处理が開始したことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) ZTP : ZTP processing started

41.2 ZTP : DHCP サーバー接続失敗

Log	ZTP : DHCP connection timeout
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	DHCP サーバー接続に失敗したことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	DHCP サーバーが正しく接続されているか、または正しく起動しているか確認してください。

ログ表示例

WARN(4) ZTP : DHCP connection timeout

41.3 ZTP : TFTP サーバー情報の取得失敗

Log	ZTP : TFTP Server information was not found
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	TFTP サーバーの情報が取得できなかったことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	DHCP サーバーの設定を確認してください。

ログ表示例

WARN(4) ZTP : TFTP Server information was not found

41.4 ZTP : ゲートウェイ IP アドレス未取得

Log	ZTP : DHCP no gateway IP address
Trap	なし

41 ZTP (Zero Touch Provisioning)

重要度	Warning (4)
説明	指定された TFTP サーバーの IP アドレスに対応するゲートウェイ IP アドレスの情報が含まれていないことを示します。なお、同一サブネットに TFTP サーバーが存在する場合、このログは表示されません。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	DHCP サーバーの設定を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) ZTP : DHCP no gateway IP address
```

41.5 ZTP : ARP 未応答

Log	ZTP : TFTP <ip-address> ARP no reply
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	TFTP サーバーから ARP 応答がなかったことを示します。TFTP サーバーが別のサブネットの IP アドレスの場合、装置はゲートウェイに ARP 要求を送信します。ゲートウェイが ARP 応答しない場合、<ip-address>にはゲートウェイの IP アドレスを表示します。
Parameter	<ip-address> : TFTP サーバーの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	TFTP サーバーの状態を確認してください。DHCP サーバーの設定を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) ZTP : TFTP 192.168.0.10 ARP no reply
```

41.6 ZTP : ファイルダウンロードの開始

Log	ZTP : TFTP <ip-address> : <filename> download started
Trap	npZtpImageDownloadStarted npZtpConfigDownloadStarted npZtpOtherDownloadStarted
重要度	Informational (6)
説明	ブートイメージファイル、構成情報ファイル、認証関連ファイルなどのダウンロードを開始したことを示します。
Parameter	<ip-address> : TFTP サーバーの IP アドレス <filename> : ファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) ZTP : TFTP 192.168.0.100 : apresia-software.had download started
```

```
INFO(6) ZTP : TFTP 192.168.0.100 : config.cfg download started
```

```
INFO(6) ZTP : TFTP 192.168.0.100 : DL-list05.txt download started
```

41.7 ZTP：ファイルダウンロードの成功

Log	ZTP : TFTP <ip-address> : <filename> download succeeded
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	ブートイメージファイル、構成情報ファイル、認証関連ファイルなどのダウンロードに成功したことを示します。
Parameter	<ip-address> : TFTP サーバーの IP アドレス <filename> : ファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) ZTP : TFTP 192.168.0.100 : apresia-software.had download succeeded
INFO(6) ZTP : TFTP 192.168.0.100 : config.cfg download succeeded
INFO(6) ZTP : TFTP 192.168.0.100 : DL-list05.txt download succeeded
```

41.8 ZTP：ブートイメージファイルのダウンロード失敗

Log	ZTP : IMAGE <filename> <reason>
Trap	npZtpImageDownloadFailure
重要度	Warning (4)
説明	ブートイメージファイルのダウンロードに失敗したことを示します。
Parameter	<filename> : ブートイメージファイル名 <reason> : 失敗理由 <ul style="list-style-type: none">• file name size over : ファイル名サイズオーバー• TFTP connection failed : TFTP サーバーに接続失敗• file not found : ファイルが見つからない• file access error : ファイルアクセスエラー• TFTP timeout : TFTP タイムアウト• invalid file : 不正なファイル• disk full or allocation exceeded : ディスク空き容量なし、または容量不足• flash access error : フラッシュアクセスエラー
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	失敗理由に従い、TFTP サーバーの接続状態、ダウンロード対象のファイルの状態を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) ZTP : IMAGE apresia-software.had file not found
```

41.9 ZTP：構成情報ファイルのダウンロード失敗

Log	ZTP : CONFIG <filename> <reason>
Trap	npZtpConfigDownloadFailure
重要度	Warning (4)

41 ZTP (Zero Touch Provisioning)

説明	構成情報ファイルのダウンロードに失敗したことを示します。
Parameter	<p><filename> : 構成情報ファイル名</p> <p><reason> : 失敗理由</p> <ul style="list-style-type: none"> • file name size over : ファイル名サイズオーバー • TFTP connection failed : TFTP サーバーに接続失敗 • file not found : ファイルが見つからない • file access error : ファイルアクセスエラー • TFTP timeout : TFTP タイムアウト • invalid file : 不正なファイル • disk full or allocation exceeded : ディスク空き容量なし、または容量不足 • flash access error : フラッシュアクセスエラー
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	失敗理由に従い、TFTP サーバーの接続状態、ダウンロード対象のファイルの状態を確認してください。

ログ表示例

WARN(4) ZTP:CONFIG config.cfg file not found
--

41.10 ZTP : 認証関連ファイルのダウンロード失敗

Log	ZTP:OTHER <filename> <reason>
Trap	npZtpOtherDownloadFailure
重要度	Warning (4)
説明	認証関連ファイルのダウンロードに失敗したことを示します。
Parameter	<p><filename> : 認証関連ファイルのファイル名</p> <p><reason> : 失敗理由</p> <ul style="list-style-type: none"> • file name size over : ファイル名サイズオーバー • TFTP connection failed : TFTP サーバーに接続失敗 • file not found : ファイルが見つからない • file access error : ファイルアクセスエラー • TFTP timeout : TFTP タイムアウト • invalid file : 不正なファイル • disk full or allocation exceeded : ディスク空き容量なし、または容量不足 • flash access error : フラッシュアクセスエラー
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	失敗理由に従い、TFTP サーバーの接続状態、ダウンロード対象のファイルの状態を確認してください。

ログ表示例

WARN(4) ZTP:OTHER APRESIA-webpage-image03.html file not found

41.11 ZTP : アップデート処理の開始

Log	ZTP:TFTP <ip-address> : update started
Trap	なし

41 ZTP (Zero Touch Provisioning)

重要度	Informational (6)
説明	ZTP のアップデート処理を開始したことを示します。
Parameter	<ip-address> : TFTP サーバーの IP アドレス
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) ZTP:TFTP 192.168.0.100: update started
```

41.12 ZTP : ファイル更新の開始

Log	ZTP:TFTP <ip-address>:<filename> update started
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	ファイルの更新を開始したことを示します。
Parameter	<ip-address> : TFTP サーバーの IP アドレス <filename> : ファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) ZTP:TFTP 192.168.0.100: config.cfg update started
```

41.13 ZTP : ファイル更新の成功

Log	ZTP:TFTP <ip-address>:<filename> update succeeded
Trap	なし
重要度	Informational (6)
説明	ファイルの更新に成功したことを示します。
Parameter	<ip-address> : TFTP サーバーの IP アドレス <filename> : ファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

```
INFO(6) ZTP:TFTP 192.168.0.100: config.cfg update succeeded
```

41.14 ZTP による再起動の実施

Log	ZTP:rebooting started by ZTP
Trap	npZtpCompleteSystemRebooted
重要度	Informational (6)
説明	ZTP による再起動が開始されたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降

41 ZTP (Zero Touch Provisioning)

対応	不要
----	----

ログ表示例

INFO(6) ZTP: rebooting started by ZTP

41.15 ZTP による再起動の未実施

Log	ZTP : Passed processing because <filename> is the same
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	TFTP サーバーからブートイメージファイルの情報を取得し、同じファイルだったことを示します。
Parameter	<filename> : ブートイメージファイル名
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) ZTP: Passed processing because apresia-software.had is the same

41.16 ZTP プロセスの中断

Log	ZTP : interrupted ZTP processing from console
Trap	npZtpInterruptFromUser
重要度	Warning (4)
説明	コンソールから ZTP 処理中断を受け付けたことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) ZTP: interrupted ZTP processing from console
--

41.17 ZTP : SNMP トラップ送信の失敗

Log	ZTP : SNMP-Trap <type> to <ip-address> transmission failed <reason>
Trap	なし
重要度	Warning (4)
説明	トラップ送信に失敗したことを示します。
Parameter	<type> : トラップのタイプ <ip-address> : SNMP サーバーの IP アドレス <reason> : 失敗理由 <ul style="list-style-type: none">• invalid SNMP address : DHCP サーバーが無効な SNMP サーバーIP アドレスを指定• incorrect SNMP community name : DHCP サーバーが誤った SNMP コミュニティ名称を指定• incorrect SNMP version : DHCP サーバーが誤った SNMP バージョンを指定

41 ZTP (Zero Touch Provisioning)

	• ARP no reply : ARP によるアドレス解決失敗
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	失敗理由に従い、DHCP サーバーの設定を確認してください。

ログ表示例

```
WARN(4) ZTP:SNMP-Trap npZtpImageDownloadStarted to 192.168.0.101 transmission failed ARP no reply
WARN(4) ZTP:SNMP-Trap npZtpConfigDownloadStarted to 192.168.0.101 transmission failed ARP no reply
WARN(4) ZTP:SNMP-Trap npZtpOtherDownloadStarted to 192.168.0.101 transmission failed ARP no reply
```

42 システムメモリー使用率監視

42.1 システムメモリー使用率のしきい値超過

Log	AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 以降、および AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01 以降 Unit <unit-id> Memory pool <name> utilization exceeded <percentage> AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 より前のバージョン Unit <unit-id> System memory <code> utilization exceeded <percentage>
Trap	npMemoryUtilizationRising
重要度	Warning (4)
説明	システムメモリー使用率が、cpu-protect system-memory limit-check threshold コマンドで設定したしきい値を超えたことを示します。
Parameter	<unit-id> : ボックス ID <name> : 対象のシステムメモリーネーム <code> : 装置によって検出された障害コード <ul style="list-style-type: none">• bit0 (0x001) : SYS_MEM• bit1 (0x002) : SYS_HUGE• bit2 (0x004) : SEC_MEM <percentage> : システムメモリーの使用率のしきい値(%)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降 AEOS-NP2000 1.09.05、AEOS-NP2100 1.10.01 : ログの構文、および<code>パラメーターを<name>パラメーターに変更
対応	不要

ログ表示例

AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 以降、および AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01 以降
WARN(4) Unit 1 Memory pool ssl_lib utilization exceeded 95%
AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 より前のバージョン
WARN(4) Unit 1 System memory 0x2 utilization exceeded 90%

42.2 システムメモリー監視機能による再起動

Log	AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 以降、および AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01 以降 Unit <unit-id> System restart due to memory allocation failure <name> AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 より前のバージョン Unit <unit-id> System restart due to memory allocation failure <code>
Trap	なし
重要度	Emergency (0)
説明	AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 以降、および AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01 以降では、システムメモリー (SYS_MEM、SYS_HUGE、SEC_MEM、その他監視対象のメモリー) を割り当てる事ができない状態が 1 分間続いた場合に、装置が再起動したことを示します。

42 システムメモリー使用率監視

	AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 より前のバージョンでは、cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot コマンドの機能により、装置が再起動したことを示します。
Parameter	<p><unit-id> : ボックス ID</p> <p><name> : 対象のシステムメモリーネーム</p> <p><code> : 装置によって検出された障害コード</p> <ul style="list-style-type: none"> • bit0 (0x001) : SYS_MEM • bit1 (0x002) : SYS_HUGE • bit2 (0x004) : SEC_MEM
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降 AEOS-NP2000 1.09.05、AEOS-NP2100 1.10.01 : <code>パラメーターを<name>パラメーターに変更、cpu-protect system-memory limit-check fault-action reboot コマンド削除に伴う修正
対応	<p>以下のログを取得し、サポート対応窓口まで送付ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show environment • show unit • show logging all • debug show cpu utilization • debug show error-log • show tech-support

ログ表示例

AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 以降、および AEOS-NP2100 Ver. 1.10.01 以降
EMER(0) Unit 1 System restart due to memory allocation failure SYS_HUGE
AEOS-NP2000 Ver. 1.09.05 より前のバージョン
EMER(0) Unit 1 System restart due to memory allocation failure 0x2

43 CPU 使用率監視

43.1 CPU 使用率のしきい値超過

Log	CPU utilization has exceeded the threshold (before <before-value>, current <current-value>)
Trap	npCpuUtilizationRising
重要度	Warning (4)
説明	CPU 使用率が指定したしきい値を上回ったことを示します。
Parameter	<before-value> : 前回の監視タイミングでの CPU 使用率(%) <current-value> : 今回の監視タイミングでの CPU 使用率(%)
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

WARN(4) CPU utilization has exceeded the threshold (before 99%, current 100%)

43.2 CPU 使用率の復旧

Log	CPU utilization has become less than the threshold
Trap	npCpuUtilizationFalling
重要度	Informational (6)
説明	CPU 使用率が指定したしきい値を下回ったことを示します。
Parameter	なし
Version	AEOS-NP2000 1.09.02 以降、AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

INFO(6) CPU utilization has become less than the threshold

43.3 CPU 宛てパケットの受信レート抑制の完了

Log	CPU dynamic receive rate suppression finish (start time:<date-time>, minimum rate:<rate>pps)
Trap	なし
重要度	Debugging (7)
説明	設定した監視間隔の平均 CPU 使用率が 99%以上になったため、CPU 宛てパケットの受信レート抑制が行われていたことを示します。なお、このログは平均 CPU 使用率が 94%以下になり受信レート抑制が終了した時点で出力されます。
Parameter	<date-time> : CPU 宛てパケットの受信レート抑制が開始された時刻 <rate> : 設定された最小受信レート
Version	AEOS-NP2100 1.10.01 以降
対応	不要

ログ表示例

DEBG(7) CPU dynamic receive rate suppression finish (start time:2022-03-12 23:26:18, minimum rate:2000pps)

AEOS-NP2100 Ver. 1.13 システムログ対応一覧

Copyright(c) 2024 APRESIA Systems, Ltd.

2024 年 9 月 初版

APRESIA Systems 株式会社

東京都中央区築地二丁目 3 番 4 号

メトロシティ築地新富町

<https://www.apresiasystems.co.jp/>