

2020年8月31日

SP61-90605C

標 準 仕 様 書

10G SFP+ Active Optical Cable

H-SFP+AOC1M / H-SFP+AOC3M / H-SFP+AOC5M / H-SFP+AOC10M

APRESIA Systems 株式会社

エンタープライズ事業部 技術部

制 定 ・ 改 訂 来 歴 表

No.	年 月 日	内 容
-	2015年2月9日	新規作成
A	2016年6月16日	<ul style="list-style-type: none"> ・表 2-1、表 4-1 に H-SFP+AOC1M, H-SFP+AOC3M を追加 ・表 2-1 から適用機器を削除 ・5. 納入品の構成のコネクタ保護キャップに注記を追加
B	2018年2月14日	<ul style="list-style-type: none"> ・社名及び部署名の変更
C	2020年8月31日	<ul style="list-style-type: none"> ・納入品の構成の記載修正

目次

制定・改訂来歴表.....	1
1. 適用.....	3
2. 品名.....	3
3. 環境条件.....	3
4. 寸法・質量.....	4
5. 納入品の構成.....	4
6. 環境.....	4
7. 外観図.....	4

1. 適用

本仕様書は、弊社ネットワーク機器製品に使用する 10G SFP+ Active Optical Cable について適用する。

2. 品名

品名一覧を表 2-1 に示す。適用機器の 10GBASE-R SFP+ポート間の接続に使用可能。対応ポートは各機器の仕様書を参照ください。

表 2-1 品名一覧

品番	品名	型式	表示型式
1	10G SFP+ Active Optical Cable 1M	H-SFP+AOC1M	FCBG110SD1C01
2	10G SFP+ Active Optical Cable 3M	H-SFP+AOC3M	FCBG110SD1C03
3	10G SFP+ Active Optical Cable 5M	H-SFP+AOC5M	FCBG110SD1C05
4	10G SFP+ Active Optical Cable 10M	H-SFP+AOC10M	FCBG110SD1C10

3. 環境条件

環境条件を表 3-1 に示す。

表 3-1 環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作温度(ケース温度)	0 ~ 70 °C	製品の許容する動作温度(ケース温度)。実際に使用する際には本製品を装着する適用機器の仕様に従うこと。
2	保存周囲温度	-40 ~ 85 °C	

4. 寸法・質量

寸法、質量を表 4-1 に示す。

表 4-1 寸法・質量

No.	型式	ケーブル長 (L)	ケーブル直径 (典型値)	許容 曲げ半径	質量
1	H-SFP+AOC1M	1,000 +100/-0 mm	3 mm	30 mm	約 0.1kg
2	H-SFP+AOC3M	3,000 +100/-0 mm	3 mm	30 mm	約 0.1kg
3	H-SFP+AOC5M	5,000 +100/-0 mm	3 mm	30 mm	約 0.1kg
4	H-SFP+AOC10M	10,000 +200/-0 mm	3 mm	30 mm	約 0.2kg

5. 納入品の構成

- (1) 10G SFP+ Active Optical Cable..... 1 本
- (2) コネクタ保護キャップ..... 1 式
※個装箱(黒色)に梱包の場合、装着有り。個装袋(グレー)に梱包の場合、装着無し。
- (3) 取扱説明書..... 1 部

6. 環境

RoHS 指令(2011/65/EU)に規定された禁止物質管理に対応。CE マーク未取得。

7. 輸出について

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。ご不明な点がございましたら、販売店または当社の営業担当にお問い合わせください。

8. 外観図

外観図を図 8-1 に示す。




図 8-1 外観図