

2020年5月15日

SP61-90644B

## 標 準 仕 様 書

スイッチングハブ ApresiaLightGM シリーズ

ApresiaLightGM118GT-PoE

# APRESIA Systems 株式会社

エンタープライズ事業部

技術部

制 定 ・ 改 訂 来 歴 表

No.	年 月 日	内 容
—	2017年11月1日	新規作成
A	2018年12月28日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 表 5-1 基本仕様 騒音特性変更</li> </ul>
B	2020年5月15日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 表紙 会社ロゴの変更</li> <li>・ 表 2-1 装置構成 適用トランシーバー(BX10 および BX20)と注釈*2)を追加 マグネット型式変更 コンソールケーブル削除および注釈*1)の見直し</li> <li>・ 表 3-1 準拠規格 4 項 ネットワーク管理対象 RFC2233 : ifMIB を RFC2863 : ifMIB に変更</li> <li>・ 表 5-1 の書式レイアウトおよび注釈内容の見直し 冷却方式に FAN ありを追記</li> <li>・ 表 5-2 機能仕様の項目表記変更 項番 3, 4, 5 の名称変更 項番 16 帯域制御機能 Rate Limiting にスペル訂正</li> <li>・ 6.5 ネットワーク管理機能 (1) 5) ifMIB MIB RFC2233 を RFC2863 に変更</li> <li>・ その他誤記訂正</li> </ul>

## 目次

1. 適用.....	3
2. 装置構成.....	3
3. 準拠規格.....	4
4. 環境条件.....	6
5. 概略仕様.....	6
5.1 基本仕様.....	6
5.2 機能仕様.....	8
6. 機能・特徴.....	11
6.1 ブリッジ機能.....	11
6.2 VLAN 機能.....	11
6.3 フロー制御機能.....	11
6.4 パケットフィルタリング.....	11
6.4.1 優先制御機能.....	11
6.4.2 帯域制限機能.....	11
6.5 ネットワーク管理機能.....	12
6.6 PoE 給電機能.....	13
6.7 コンソールポート.....	13
6.8 動作状態の LED 表示.....	14
6.9 MDI/MDI-X 自動判定機能.....	15
6.10 Green Mode(省電力機能).....	15
6.11 温度監視機能.....	15
6.12 光レベル監視機能.....	15
7. インターフェース仕様.....	16
7.1 通信ポート.....	16
7.2 コンソールポート.....	16
8. 納入品の構成.....	17
9. 輸出について.....	17
10. 機器レビジョン対応表.....	17
11. 外観図.....	18

## 1. 適用

本仕様書は、CSMA/CD 方式ローカルエリアネットワークに使用されるレイヤー2 スイッチングハブ ApresiaLightGM118GT-PoE に適用する。

## 2. 装置構成

ApresiaLightGM118GT-PoE の装置構成を表 2-1 に示す。

表 2-1 装置構成

項目	名称	型式	1 台あたりの構成数	単位	備考
本体	ApresiaLightGM118GT-PoE	APLGM118GTPOE	1	台	
トランシーバー	100BASE-FX SFP	H-FX-SFP-A	0~2	個	*1)
	1000BASE-SX SFP	H-SX-SFP/R			
	1000BASE-LX SFP	H-LX-SFP/R			
	1000BASE-BX10 SFP *2)	H-BX10-SFP/I-D			
		H-BX10-SFP/I-U			
	1000BASE-BX20 SFP *2)	H-BX20-SFP/I-D			
H-BX20-SFP/I-U					
電源コード ストッパー	AC 電源コードストッパー	AL-ACPWCD-SP	0~1	式	*1)
ラックマウント 金具	ラックマウント金具	AL-16-8-RM	0~1	式	*1)
ラックマウント 金具	ラックマウント金具 (2 台連結用)	AL-16-8-2P-RM	0~1	式	*1)
マグネット	マグネット	AL-MG-B04	0~1	式	*1)
壁面取付金具	壁面取付金具	AL-WM	0~1	式	*1)
縦置き KIT	縦置き KIT(大)	AL-TOKT-A01	0~1	式	*1)

\*1) オプション(別売)。

\*2) ファームウェアバージョン 1.14 以降で対応。

### 3. 準拠規格

AprasiaLightGM118GT-PoE の準拠規格を表 3-1 に示す。

表 3-1 準拠規格

No.	項目	準拠規格
1	LAN インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX、100BASE-FX IEEE802.3u : Auto-Negotiation IEEE802.3z : 1000BASE-X IEEE802.3ab : 1000BASE-T
2	コンソール インターフェース	ITU-T 勧告 V.24/V.28
3	ネットワーク管理 プロトコル	RFC1157 : Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC1901 : Introduction to Community-based SNMPv2 RFC1905 : Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol RFC1908 : Coexistence between Version 1 and Version 2 of the Internet-standard Network Management Framework RFC2570 : Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework RFC2575 : View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
4	ネットワーク管理対象	RFC1213 : Internet 標準 MIB RFC1493 : Bridge MIB RFC2819 : RMON MIB 4 グループ RFC2021 : RMON2 MIB のうち Probe config の一部 RFC2863 : ifMIB ベンダー独自 MIB
5	通信プロトコル	RFC793 : TCP(Transmission Control Protocol) RFC768 : UDP(User Datagram Protocol) RFC1350 : THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2) RFC783 : TFTP Client RFC791 : IP(Internet Protocol) RFC792 : ICMP(Internet Control Message Protocol) RFC826 : ARP(Address Resolution Protocol) RFC854 : TELNET RFC1769 : SNTP(Simple Network Time Protocol) RFC3164 : SYSLOG RFC5321 : Simple Mail Transfer Protocol RFC951/RFC1541 : BootP/DHCP Client

No.	項目	準拠規格
6	IGMP snooping	RFC1112 : IGMPv1 (snooping only) RFC2236 : IGMPv2 (snooping only) RFC3376 : IGMPv3 (awareness only)
7	セキュリティー プロトコル	RFC2865 : RADIUS (client only) RFC1492 : TACACS+ Authentication For the Management Access RFC2138/RFC2139 : RADIUS Auth. For Management Access RFC2866 : RADIUS Accounting(802.1x only) RFC4250 : The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned Numbers RFC4251 : The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture RFC4252 : The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol RFC4253 : The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol RFC4254 : The Secure Shell (SSH) Connection Protocol RFC4256 : Generic Message Exchange Authentication for the Secure Shell Protocol (SSH)
8	その他	VCCI Class A 準拠 IEEE802.3ad : リンクアグリゲーション IEEE802.1Q : tag group VLAN, QoS (IEEE802.1Q priority mapping/queuing) IEEE802.1D : STP IEEE802.1D-2004 : RSTP IEEE802.1Q-2005 : MSTP IEEE802.3x : フロー制御 IEEE802.1AB : LLDP IEEE802.3at : PoE Plus IEC60068-2-32 : 落下試験 IEC60068-2-64 : 振動試験
9	イミュニティー	IEC61000-4-2 : 静電気放電 (レベル 2) IEC61000-4-5 : 雷サージ (レベル 3)
10	適用法規	電気用品安全法 (付属の電源コード)
11	環境規制	RoHS 指令 *1)

※1 RoHS 指令 (2011/65/EU) に規定された禁止物質管理に対応。CE マーク及び適合宣言書には未対応。

## 4. 環境条件

ApresiaLightGM118GT-PoE の環境条件を表 4-1 に示す。

表 4-1 環境条件

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	0～50 °C	
2	動作周囲相対湿度	10～90 %RH	結露なきこと
3	保存周囲温度	-20～60 °C	
4	保存周囲相対湿度	10～90 %RH	結露なきこと

## 5. 概略仕様

### 5.1 基本仕様

ApresiaLightGM118GT-PoE の基本仕様を表 5-1 に示す。

表 5-1 基本仕様

項目	基本仕様	
100BASE-FX/1000BASE-X インターフェース *1)	2×100BASE-FX/1000BASE-X(SFP(mini-GBIC))	
10/100/1000BASE-T インターフェース *1)	18×10/100/1000BASE-T(Auto MDI/Auto MDI-X)	
管理ポートインターフェース	コンソールポートインターフェース (RS-232C)	
AC インレットコネクタ仕様	IEC60320-1 スタンダード・C14	
冷却方式	強制空冷 (FAN あり、側面吸気、背面排気)	
騒音特性 *2)	約 47 dB	
外形寸法(WDH) (mm) *3)	210×325×44	
本体質量 *4)	2.7kg 以下	
入力電圧範囲	AC100～120 V +/-10 % (47～63 Hz) AC200～240 V +/-10 % (47～63 Hz)	
瞬停特性(AC100V 時)	20 ms 以上	
皮相電力 (VA) (AC100/200V)	PoE 無給電	34 / 53
	PoE フル給電	302 / 304
発熱量(kJ/h) (AC100/200V)	PoE 無給電時	116 / 116 以下
	PoE フル給電	1080 / 1066 以下
最大入力電流(A) (AC100/200V)	PoE 無給電時	0.4 / 0.3
	PoE フル給電	3.4 / 1.2
消費電流(A) (AC100/200V)	PoE 無給電時	0.3 / 0.3 以下
	PoE フル給電	3.4 / 1.2 以下

項目		基本仕様
突入電流(A) (AC100/200V) *2)		30 / 60
最大消費電力(W) (AC100/200V)	PoE 無給電時	32 / 32 以下
	PoE フル給電	300 / 296 以下
消費電力(W) (AC100/200V) *5)	PoE 無給電時	26 / 27 以下
	PoE フル給電	295 / 285 以下
省エネ法	区分	A
	最大実効伝送速度	18Gbps
	エネルギー消費効率	1.4W/Gbps
	達成率(2011年度)	233%

- \*1) ポート 17～18 は SFP ポートまたは 10/100/1000BASE-T ポートのどちらかを選択して使用可能なコンビポート。
- \*2) 典型値であり性能を保証するものではありません。
- \*3) 突起部含まず。
- \*4) 本体のみの質量。コンソールケーブルや電源コードなどの同梱品は含まず。
- \*5) 全ポート 1,518byte ユニキャスト L2 フレーム、IFG12byte 通信における典型値、SFP ポート H-SX-SFP/R 搭載時。



## 5.2 機能仕様

ApresiaLightGM118GT-PoE の機能仕様を表 5-2 に示す。

表 5-2 機能仕様

No.	項目		機能仕様
1	LAN インターフェース		
	10/100M/1000M インター フェース	通信モード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 10Mbit/s, 100Mbit/s, 1Gbit/s, 全二重, 半二重 (1Gbit/s モード時は全二重のみ対応) Auto-Negotiation/固定設定
		コネクタ形状	8 ピン RJ45 (MDI/MDI-X 自動切替機能/固定設定)
	SFP インター フェース	通信モード	100BASE-FX/1000BASE-X 100Mbit/s, 1Gbit/s, 全二重 Auto-Negotiation/固定設定
コネクタ形状		SFP(mini-GBIC)	
2	スイッチングモード		ストア・アンド・フォワード
3	MAC アドレス登録数		8k
4	スイッチング容量		36 Gbps
5	パケット転送能力 (フレーム長 64byte)		26.7 Mpps
6	CPU メモリー		128 Mbyte
7	フラッシュメモリー		16 Mbyte
8	パケットバッファ		512 Kbyte
9	VLAN 機能	種類	ポートベース VLAN、802.1Q ベース TAG VLAN、Protocol VLAN、 Stacked VLAN、非対称 VLAN、MAC ベース VLAN、GVRP、VLAN Translation
		サポート VLAN 数	4,094 (Configurable VID From 1~4094)
10	ジャンボフレーム		最大 9,216 byte
11	フロー制御		IEEE802.3x
12	QoS キューレベル		最大 4 つの Classes of Service をサポート
13	CoS		802.1p Priority、VID、MAC Address、Ether type、IP Address、 TOS、DSCP、Protocol Type、TCP/UDP port number、User defined packet content、Switch Port
14	ネットワーク管理機能		インターネット標準 MIB、ブリッジ MIB、RMON MIB、RMON2 MIB、 ifMIB、LAG MIB、ベンダー独自 MIB
15	フィルタリング機能		MAC アドレス、送信元/宛先 IP アドレス、プロトコル、 TCP/UDP Port 番号などの条件によるフィルタリングが可能
16	帯域制御機能		制御方式 : Port and Flow Based、Minimum Granularity 64

No.	項目		機能仕様
			Kb/s、Ingress/Egress、Rate Limiting only、WRR(Weighted Round Robin)、WRR/Strict Mode、Switch and Client need to enable flow control for RX(Upload) Traffic
17	マルチキャスト制御機能		IGMP-snooping v1,v2,v3、MLD-snooping v1,v2、IGMP-snooping Immediate Leave
18	フラッディング制限機能		ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先不明の各フレームの最大フレームレートを制限可能(flooding limit) ブロードキャスト、マルチキャストの Traffic を監視し、一定量を超えた時、ログの記録、フラッディング制限が可能(flooding control)
19	ポートミラーリング機能		Port Based Mirroring (One to one port、Many to one port)、Flow Based Mirroring、Mirroring for Tx/Rx/Both
20	リンクアグリゲーション機能		有(最大8グループ、最大8ポート/1グループ) LACP(グループ化を動的に行う) Load sharing mechanism (Source MAC、Destination MAC、Source MAC+Destination MAC、Source IP、Destination IP、Source IP+Destination IP)
21	ネットワーク認証機能 *1)		MAC 認証、WEB 認証、IEEE802.1x 認証、ローカル DB 認証/RADIUS 認証、Dynamic VLAN 対応
22	透過フレーム機能		802.1x 認証 disable の時、EAP フレーム透過 BPDU フレーム透過/破棄はコマンドで設定可能
23	セキュリティー		SSH (Secure Shell) によりスイッチとの通信を暗号化でき、より安全な通信経路を確立可能。SSH(Ver. 1,2)に対応。 RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service)により装置に対するログインアクセスを一括して制御。 ポートセキュリティー機能(64 MAC/ポート)。
24	冗長化機能		IEEE802.1D : STP IEEE802.1D-2004 : RSTP IEEE802.1Q-2005 : MSTP
25	ループ防止機能 *2)		対応(自ポート配下の島スイッチループ/自装置内ポート間のループ/自ポート配下の島スイッチ間ループ/装置跨ぎのループ)
26	中継パス制限		有(指定したブロックで受信したフレームを中継するポートを制限する機能)
27	ユーザー・インターフェース		CLI インターフェース Web-based GUI インターフェース(SSL v1/v2/v3 対応)
28	管理ポート インター	コンソール インター	RS-232C D-SUB 9ピン メス形状、

No.	項目		機能仕様
	フェース	フェース	勘合固定台ネジはインチネジ(#4-40)
29	PoE 給電機能		<p>IEEE802.3at に準拠した給電機能(1~16 ポート)</p> <p>給電タイプ : Alternative A Type</p> <p>各ポートの最大給電値を設定可能(class0 の場合 15.4 W/port×16port、class 4 の場合 30 W/port×8port)</p> <p>装置給電トータル値を設定可能(20 W~250 W)</p> <p>給電トータル値を超える端末を接続した場合、優先度の低い端末の給電を停止する。</p>

\*1) IEEE802.1x(DynamicVLAN) のローカル認証は除く。

\*2) 全てのループの検知を保証するものではありません。

## 6. 機能・特徴

### 6.1 ブリッジ機能

独立した 16 の伝送速度 10/100/1000Mbit/s のネットワークを接続し、ISO/OSI モデルのブリッジとして動作し、以下の機能を有する。

- (1) 最大 9,216 バイト長までのフレームのフィルタリング及びフォワーディングを行なう。
- (2) LAN との接続の為、16 個の自動認識機能付 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポートと、2 個の自動認識機能付 100BASE-FX/1000BASE-X のポートまたは自動認識機能付 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T のポートを持つ(コンボポート)。100BASE-FX、1000BASE-X/T ポートは全二重のみをサポートする。また、自動認識機能付 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポートは伝送速度や全二重/半二重の固定設定をサポートする。
- (3) 接続した LAN 上のノードのアドレス及びポート番号を最大 8k アドレスまで自動的に学習し、記憶する。

### 6.2 VLAN 機能

ポートベース VLAN と 802.1Q ベース TAG VLAN、MAC ベース VLAN をサポートする。

### 6.3 フロー制御機能

全二重通信で IEEE802.3x フロー制御を行なうことができ、ネットワーク混雑時におけるフレームの取りこぼしの解消を行なうことができる。

### 6.4 パケットフィルタリング

#### 6.4.1 優先制御機能

4 段階の Classes of Service キューをサポートする。フレームのタイプフィールド、トランスポート層プロトコル(TCP/UDP)、ポート番号などに応じて 4 つのキューに振り分けることにより、特定のアプリケーションのフレームを優先的に中継することができる。

#### 6.4.2 帯域制限機能

各ポートにおいて入力(ingress)では policing による帯域制限をサポートする。各ポートの帯域設定値は 64kbit/s~1Gbit/s まで 64kbit/s 刻みで設定可能である。

## 6.5 ネットワーク管理機能

SNMP エージェントとして動作し、管理情報の保持及び、管理ステーション(マネージャー)からの要求に応じ、これらの管理情報の応答、設定を行う。

### (1) 管理情報(MIB)の設定・更新

サポートする管理情報は以下の通りである。

- 1) インターネット標準 MIB  
RFC1213(MIB II REV. 2)にて規定されている MIB の内、ブリッジに関する MIB
- 2) ブリッジ MIB  
RFC1493 にて規定されている MIB
- 3) RMON MIB  
RFC2819 にて規定されている MIB  
STATISTICS、HISTORY、ALARM、EVENT グループをサポート。
- 4) RMON2 MIB  
RFC2021 にて規定されている MIB  
Probe Config(serial の設定以外)グループの一部をサポート。
- 5) ifMIB MIB  
RFC2863 にて規定されている MIB
- 6) SNMP2 MIB  
RFC1907 にて規定されている MIB
- 7) Ether-like MIB  
RFC1643/RFC2358/RFC2665 にて規定されている MIB
- 8) RADIUS Accounting Client MIB  
RFC2620 にて規定されている MIB
- 9) Ping & TRACE ROUTE MIB  
RFC2925 にて規定されている MIB
- 10) ベンダー独自 MIB  
温度、FAN 状態などの MIB

### (2) 管理ステーションからの要求処理

管理ステーションから SNMP を用いて MIB の内容読み取り、及び設定を要求された場合、要求内容に従った処理を行い、応答データを返送する。

### (3) 通信処理機能

- 1) IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab に準拠する。
- 2) 以下に示す通信プロトコルをサポートする。
  - ・ TCP/UDP/IP
  - ・ TFTP(ダウンロード用)
  - ・ TELNET(サーバー/クライアント)
  - ・ ARP

- ICMP
- SYSLOG
- SNTP
- SMTP
- IPv6 Management

## 6.6 PoE 給電機能

- (1) IEEE802.3at に準拠した給電機能をサポートする(1~16 ポート)。
- (2) 給電タイプ: Alternative A Type
- (3) 各ポートの給電値を設定可能である(最大 31.2 W/port)。
- (4) 装置全体の給電トータル値を設定可能である(20 W~250 W)。
  - ※工場出荷時の設定: 250 W
- (5) 給電トータル値を超える端末を接続した場合、優先度の低い端末の給電を停止する。
- (6) 接続した端末の PD クラス認証をして、合致した場合のみ給電を行う。各ポートに対して給電の優先順位の設定が可能である。

## 6.7 コンソールポート

コンソールポートを介して端末を接続可能であり、各種パラメーターを設定可能である。主な設定項目を表 6-1 に示す。

表 6-1 主な設定項目

No.	内容
1	IP アドレス、サブネットマスク、経路情報等、ネットワーク通信に関する設定
2	VLAN の設定
3	自動アドレス学習機能によるアドレス保持時間(エージングタイム)の設定
4	冗長機能の設定
5	各インターフェースの設定
6	QoS の設定
7	System Group MIB 情報の設定
8	SNMP マネージャーに関する情報の設定
9	パスワードの設定
10	日付・時刻の設定
11	SNMP マネージャー及び TELNET サーバーのアクセスコントロールリストの設定
12	端末画面の設定(表示行数、編集モード、プロンプトなど)

## 6.8 動作状態の LED 表示

電源投入状態、電源投入時のセルフテストの状態、各ポートの通信状態に関する表示用 LED を有している。各 LED の仕様を表 6-2 に示す。

表 6-2 LED 表示内容

No.	シルク表示	名称	色	個数	表示内容
共通部					
1	PWR	パワー	緑	1	電源供給時に点灯する。
2	CONSOLE	コンソール	緑	1	Console Login している間点灯し、Console Logout すると消灯する。Loop 検知時は点滅する。
3	FAN	ファン	緑 (正常回転中) 赤 (異常又は停止)	1	ファンが正常に回転している場合は緑点灯する。ファンの回転が低下した場合は赤点滅する。ファンが停止した場合は赤点灯する。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポート					
4	LINK/ ACT	リンク/ 送受信	緑 (1Gbit/s) 橙 (10M/100Mbit/s)	18	LINK が確立されている間点灯し、LINK が切断されると消灯する。伝送速度が 1Gbit/s のときは緑色、10Mbit/s もしくは 100Mbit/s の時は橙色。フレームの送受信が行われると点滅する。
5	POE	PoE	緑 (正常給電中) 橙 (異常又は停止)	16	PoE 給電が正常に行われている場合は緑点灯する。PoE 給電停止又は異常の場合は橙点灯する。PoE 給電停止設定時又は受電機器 (PD) が未接続の場合は消灯する。
100BASE-FX/1000BASE-X ポート					
6	LINK/ ACT	リンク/ 送受信	緑 (1Gbit/s) 橙 (100Mbit/s)	2	LINK が確立されている間点灯し、LINK が切断されると消灯する。伝送速度が 1Gbit/s の時は緑色、100Mbit/s の時は橙色。フレームの送受信が行われると点滅する。

## 6.9 MDI/MDI-X 自動判定機能

各 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ポートは MDI/MDI-X の自動認識、もしくは固定設定にすることが可能である。デフォルトは自動認識である。但し、1Gbit/s 全二重で使用する場合は自動認識のみ対応する。

## 6.10 Green Mode (省電力機能)

各ポートに Green Mode (省電力機能) を有効/無効に設定することが可能である。Green Mode が有効な場合はリンクダウンポートの省電力機能 (リンクダウンしているポートの消費電力を削減するモード) とケーブル長の省電力機能 (接続されたケーブル長を判定し、短尺ケーブルが使われている場合にそのポートの出力を削減するモード) が有効となる。

## 6.11 温度監視機能

装置内の温度を監視し、環境条件の高温上限を超えた場合に異常を警告する。

## 6.12 光レベル監視機能


装置に実装された SFP の光送受信レベルを検知可能である。



## 7. インターフェース仕様

### 7.1 通信ポート

通信ポートのピンアサインメントを図 7-1 に示す。




ピン No.	10BASE-T / 100BASE-TX		1000BASE-T
	MDI	MDIX	MDIX
1	Tx + (送信)	Rx + (受信)	TRD + (0) (送受信)
2	Tx - (送信)	Rx - (受信)	TRD - (0) (送受信)
3	Rx + (受信)	Tx + (送信)	TRD + (1) (送受信)
4	未使用	未使用	TRD + (2) (送受信)
5	未使用	未使用	TRD - (2) (送受信)
6	Rx - (受信)	Tx - (送信)	TRD - (1) (送受信)
7	未使用	未使用	TRD + (3) (送受信)
8	未使用	未使用	TRD - (3) (送受信)

図 7-1 通信ポートのピンアサインメント

### 7.2 コンソールポート

コンソールポートのピンアサインメントを図 7-2 に示す。



D-sub コネクターピンアサイン			
ピン No.	DCE 信号	ピン No.	DCE 信号
1	未使用	6	未使用
2	TxD (送信)	7	未使用
3	RxD (受信)	8	未使用
4	未使用	9	未使用
5	SG	-	DCE 信号

図 7-2 コンソールポートのピンアサインメント

## 8. 納入品の構成

納入品の構成を以下に示す。

- (1) 本体……………1 台
- (2) AC 電源コード(AC100V 用、1.8m)……………1 本
- (3) 筐体ゴム足……………1 式
- (4) コンソールケーブル……………1 枚
- (5) 安全上のご注意事項……………1 枚

## 9. 輸出について

本製品は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

## 10. 機器レビジョン対応表

装置の機器レビジョンの変更内容を表 10-1 に示す。

表 10-1 機器レビジョンの変更内容

機器レビジョン	変更項目	変更内容	備考
A	新規	—	

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

